

**Серия 6, Встраиваемая
посудомоечная машина, 60 см
SMV6ECX50K**



Лучшие результаты мытья и сушки с зоной интенсивного мытья и приложением Home Connect для дистанционного управления прибором.

- Автоматические программы для лучшего результата мытья посуды.
- TimeLight: статус программы и время до окончания четко проецируются на пол в высоком разрешении.
- AquaStop: 100% гарантия от протечек воды в течение всего срока службы прибора.
- Счетчик таблеток позволяет отслеживать остаток таблеток в посудомоечной машине и сообщать, когда они заканчиваются.
- С помощью приложения Home Connect вы можете управлять своей посудомоечной машиной когда угодно и откуда угодно.

Максимальное количество наборов посуды: 13
 Потребление воды: 9.5 л
 Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Встраиваемый
 Высота съемной рабочей поверхности: 0 мм
 Размеры прибора (В x Ш x Г): 815 x 598 x 550 мм
 Необходимые размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 815-875 x 600 x 550 мм
 Глубина при открытой на 90° дверце: 1150 мм
 Регулируемые ножки: Да - все с фронтальной стороны
 Максимальная высота регулирования ножек: 60 мм
 Регулируемый цоколь: Горизонтальный и вертикальный
 Вес нетто: 40.2 кг
 Общий вес: 42.0 кг
 Мощность подключения: 2400 Вт
 Ток : 10 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50; 60 Гц
 Длина кабеля электропитания: 175.0 см
 Тип штекера: Вилка Gardy с заземлением
 Длина впускного шланга: 165 см
 Длина выпускного шланга: 190 см
 EAN-код: 4242005320943
 Типы установки: Встраиваемый

SMZ5300	Держатель высоких бокалов
SGZ0BI01	Крепежная планка
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Удлинение шлангов AquaStop
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2056	Дверной фронт из нерж.стали
SMZ5003	Откидной шарнир
SMZ5035 :	
SMZ5100	Vario-корзина для столовых приборов



Серия 6, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см SMV6ECX50K

Лучшие результаты мытья и сушки с зоной интенсивного мытья и приложением Home Connect для дистанционного управления прибором.

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

- Уровень шума (тихая программа): 41(A) re 1 pW
- Функция Home Connect

ПРОГРАММЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Pre-Rinse

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

- Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: Aqua-Sensor
- dosageAssist – удобный эргономичный отсек в верхнем коробе для более эффективного растворения и использования мощного средства на каждом из этапов программы.
- iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Самоочищающийся фильтр 3 уровневая система самоочистки фильтра
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали

КОРОБА ДЛЯ ПОСУДЫ

- Третий короб VarioDrawer
- Стоппер для предотвращения схода с реек нижней корзины во время выдвигания.
- Переставляемый по высоте верхний короб с системой rackMatic-3 и полным выдвиганием
- Складные направляющие для тарелок в верхнем коробе (2шт.)
- Складывающиеся ряды направляющих для тарелок в нижнем коробе (6х)

КОМФОРТ И ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

- TouchControl (металик)
- Панель управления сверху
- Надписи на панели управления (английский)
- gem. time proj. white
- Индикация времени до окончания работы программы в минутах
- Задержка времени старта, макс. 24 часа

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ

- aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора
- Система защиты стекла
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Размеры прибора (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

- Акустический сигнал окончания хода программы
- RW

- Электронный индикатор запаса соли и LED индикатор наличия ополаскивателя
- LED индикатор наличия ополаскивателя
- Попеременная подача воды в верхнее и нижнее коромысло позволяет уменьшить расход воды, но, в то же время, эффективная гидравлическая система и устройство из трех фильтров прогоняют примерно 28 литров воды в минуту!
- Гидравлическая система speedMatic– инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- Норма напряжения 220 - 240 VB

* Гарантийные условия приведены ниже [please insert here the local URL (internet address, e.g. A01 but with the direct page with the warranty terms)]

**Серия 6, Встраиваемая
посудомоечная машина, 60 см
SMV6ECX50K**

measurements in mm



⏏ socket
() values with extension kit



measurements in mm