

**iQ500, Отдельно стоящая
посудомоечная машина, 60 см,
Нержавеющая сталь, лакированная
SN258I01TE**



Система brilliantShine с технологией сушки Zeolith® для невероятного блеска Ваших бокалов; varioSpeed Plus до 3-х раз быстрее мытье и сушка посуды

- ✓ Идеальное сочетание технологии сушки Zeolith®, опции Shine & Dry и программы Стекло 40 ° C для очень сухих и сияющих бокалов
- ✓ Технология сушки Zeolith® – энергосберегающая и более быстрая сушка в посудомоечной машине.
- ✓ varioSpeed Plus: до 3-х раз быстрее достижения идеальных результатов мойки и сушки
- ✓ Регулируемый по высоте верхний корб - rackMatic.
- ✓ Маркировочные метки Тачпоинтс

Оснащение

Технические особенности

Класс энергоэффективности (Регламент (ЕС) 2017/1369): D
 Энергопотребление за 100 циклов программы "Эко" (ЕС 2017/1369): 85 kWh
 Максимальное количество комплектов посуды (EU 2017/1369): 14
 Потребление воды на программе "Эко" литров за цикл (EU 2017/1369): 9,5 l
 Продолжительность программы (EU 2017/1369): 3:15 h
 Воздушный шум (EU 2017/1369): 44 дБ (А) при 1 пВт
 Класс эмиссии воздушного шума (EU 2017/1369): B
 Встраиваемый / отдельно стоящий прибор: Отдельно стоящий
 Высота съемной рабочей поверхности: 30 mm
 Размеры прибора (В x Ш x Г): 845 x 600 x 600 mm
 Сертификаты соответствия: , VDE
 Глубина при открытой на 90° дверце: 1155 mm
 Регулируемые ножки: Да - все
 Максимальная высота регулирования ножек: 20 mm
 Вес нетто: 54,6 kg
 Общий вес: 56,0 kg
 Мощность подключения: 2400 W
 Ток : 10 A
 Напряжение: 220-240 V
 Частота: 50; 60 Hz
 Длина кабеля электропитания: 175 cm
 Тип штекера/электрической вилки: Вилка Gardy с заземлением
 Длина впускного шланга: 165 cm
 Длина выпускного шланга: 190 cm
 EAN-код: 4242003801659
 Типы установки: Встраивается под столешницу

Специальные принадлежности

SZ73300	Держатель высоких бокалов
SZ73000	Комплект для посудом.машины
SZ72010	Удлинение шлангов AquaStop



4 242003 801659

iQ500, Отдельно стоящая посудомоечная машина, 60 см, Нержавеющая сталь, лакированная SN258I01TE

Оснащение

- Уровень шума (тихая программа): 42(A) re 1 pW
- Потребление электроэнергии при подключении к горячей воде на программе Эко 50 °C: 0.6 кВт/ч
- 8 программ: Интенсивная 70 °C, Авто 45-65 °C, Эко 50 °C, Тихая 50 °C, Быстрая 60 °C, Стекло 40 °C, Быстрая 45 °C, Предварительное ополаскивание
- 4 специальные опции: Intensive Zone, VarioSpeed, HygienePlus, Shine & Dry;
-
- Программа самоочистки посудомоечной машины
- 6 температурных режимов
- Гидравлическая система speedMatic– инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- Запатентованная технология сушки посуды Zeolith® обеспечивает превосходный результат сушки и позволяет экономить электроэнергию и время
- SM
- iQdrive - тихий и долговечный инверторный мотор нового поколения
- Всеми режимами управляет мощный процессор с помощью системы чувствительных сенсоров: Aqua-Sensor, Датчик загрузки
- Автоматика "3 в 1" - (Автоматическое распознавание типа моющего средства) – результат мытья не зависит от типа моющего средства
- Теплообменник.
- Попеременная подача воды в верхнее и нижнее коромысло позволяет уменьшить расход воды, но, в то же время, эффективная гидравлическая система и устройство из трех фильтров прогоняют примерно 28 литров воды в минуту!
- Электроника Регенерирования - поддержание уровня жесткости воды в заданном потребителем диапазоне значений, безопасном для посуды и стекла. Наличие автоматики позволяет сэкономить до 35% "Соли для посудомоечных машин".
- Самоочищающийся фильтр 3 уровневая система самоочистки фильтра
- Внутренние стенки прибора из нержавеющей стали
- Сенсорное управление
- Индикация времени до окончания работы программы в минутах
- Индикатор хода программы
- Индикация остаточного времени и окончания хода программы (голубая/белая подсветка)
- Задержка времени старта, макс. 24 часа
- Электронный индикатор запаса соли и LED индикатор наличия ополаскивателя
- LED индикатор наличия ополаскивателя
- Покрытие antiFingerprint
- Третий короб VarioDrawer Pro
- Переставляемый по высоте верхний короб с системой rackMatic-3 и полным выдвижением
- Складывающиеся ряды направляющих для тарелок в верхнем коробе (6x)
- FLIPTINES Многофункциональные направляющие для глубокой посуды в нижнем коробе.(8)
- полка для мытья чашечек эспрессо в верхнем коробе (2x)
- Дополнительный фиксатор для мытья бокалов в нижнем коробе
- aquaStop - защита от протечек с гарантией на весь срок службы прибора
- Блокировка панели управления от детей
- Размеры прибора (ВxШxГ): 84.5 x 60 x 60 см

**iQ500, Отдельно стоящая
посудомоечная машина, 60 см,
Нержавеющая сталь, лакированная
SN258I01TE**

Размерные чертежи

