iQ300, Сушильная машина с тепловым насосом, 8 kg WT45RV20OE



Оснащение

Технические особенности

Тип: Отдельностоящие Removable top: No Навес двери: Right

Length electrical supply cord (cm): 145,0 Height of removable worktop (mm): 842 Dimensions of the product (mm): 842 x 598 x 599

Net weight (kg): 45,998

Fluorinated greenhouse gases: No Type of refrigerant: R290 Hermetically sealed equipment: Yes Quantity of fluorinated gases: 0,120

The quantity expressed in CO2 equivalent: 0,000

EAN-код: 4242003837610 Потребляемая мощность (Вт): 600 Current (A): 10

Current (A): 10 Voltage (V): 220-240 Frequency (Hz): 50

Сертификат соответствия: CE, Eurasian, Ukraine, Ukraine grounding

sign, VDE

Загрузка белья (кг): 8,0 Класс энергопотребления: A++

Energy consumption electric dryer, full load - NEW (2010/30/EC)

(kWh): 1,87

Standard cotton programme time at full load (min): 200

Energy consumption electric dryer, partial load - NEW (2010/30/EC)

(kWh): 1,14

Standard cotton programme time at partial load (min): 125

Weighted annual energy consumption, electric dryer - NEW (2010/30/

EC) (kWh): 235,0

Weighted programme time (min): 157

Average condensation efficiency full load (%): 83 Average condensation efficiency partial load (%): 83

Weighted condensation efficiency (%):83



iQ300, Сушильная машина с тепловым насосом, 8 kg WT45RV20OE

Оснашение

Мощность двигателя и потребление ресурсов

- Максимальная загрузка: 8 кг
- Тип сушки: конденсационный
- Класс энергоэффективности: A++ по шкале классов энергоэффективности от A+++ до D
- Энергопотребление 235 кВт-ч/год, на основе 160 циклов сушки на стандартной программе "Хлопок" при полной и неполной загрузке, и при использовании режимов низкой мощности. Фактическое энергопотребление за цикл зависит от того, как используется прибор.
- Энергопотребление на стандартной программе "Хлопок" при полной загрузке: 1.87 кВт/ч и при неполной загрузке: 1.14 кВт/ч
- Энергопотребление в режиме выключенного состояния: 0.1 Вт и в режиме включенного состояния: 0.5 Вт
- Программа Cottons cupboard dry, используемая при полной и неполной загрузке, является стандартной программой сушки, на которую ссылается информация на этикетке и фише; эта программа подходит для сушки хлопкового белья нормальной влажности и является наиболее эффективной программой относительно потребления электроэнергии для хлопка.
- Взвешенная продолжительность стандартной программы "Хлопок" при полной и неполной загрузке: 157 мин.
- Время выполнения стандартной программы "Хлопок" при полной загрузке: 200 мин и при неполной загрузке: 125 мин.
- Класс эффективности конденсации В по шкале от G (наименьшая эффективность) до A (наибольшая эффективность).
- Средняя эффективность конденсации на стандартной программе "Хлопок" при полной загрузке: 83 %, и при неполной загрузке: 83 %.
- Взвешенная эффективность конденсации для стандартной программы "Хлопок" при полной и неполной загрузке: 83 %.
- Уровень шума: 65 dB (A) re 1 pW

Программы

- Специальные программы: Хлопок и Синтетика, Woollens finish, Mixture, outdoor, Полотенца, Time program warm, Time program cold, lingerie, Супербыстрая 40, Рубашки
- Цикл против смятия 60 мин в конце программы
- с технологией Touch control: Старт/пауза, Gentle, Anti-crease, programme length, Fine-tuning of drying aim, 24 ч Ready in

Комфорт и безопасность

- J
- электронное
- Полностью электронный контрольный переключатель для программ сенсорной сушки, программ с таймером и специальных программ
- LED-дисплей для отображения остаточного времени, отсрочки окончания программы до 24 ч, индикации статуса программы, специальных функций
- Yes: большой G со специальной структурой и особой формой захватов для бережного ухода за бельем
- AntiVibration
- J
- J

- J
- Да
- Акустическая
- pull-open latch
- right-hand
- Металл

Техническая информация

- slide-under
- Размеры (В х Ш): 84.2 см х 59.8 см
- Глубина прибора: 59.9 см
- Глубина прибора, включая дверцу: 65.2 см
- Глубина прибора при открытой дверце: 108.6 см
- Технология теплового насоса с экологически безопасным хладагентом R290

iQ300, Сушильная машина с тепловым насосом, 8 kg WT45RV20OE

