

**Серия 4, Островные вытяжки, 90 см, Нержавеющая сталь D1B971M50**



DHZ1256 Вентиляционный канал, DHZ5346 Угольный фильтр, DHZ5385 Комплект для работы в режиме циркуляции, DIZ2CB114 :, DIZ2CX5C6 Набор для поджига, DIZ2FX5D1 Long Life recirculation kit external, DZZ0XX0P0 Угольный фильтр, DZZ1XX1B6 Угольный фильтр, DHZ1231 Соединительный элемент, DHZ1241 Соединительный элемент, DHZ1246 Вентиляционный канал, DHZ1251 Соединительный элемент, DHZ1253 Соединительный элемент, DZZ2CB1B4 :, HEZG9AS00S Адаптер

**Островная вытяжка: идеальное решение для Вашего кухонного островка за счет монтажа прямо к потолку.**

- **Интенсивный режим:** устраняет неприятные запахи на кухне особенно быстро и эффективно.
- **Алюминиевые сетчатые фильтры для посудомоечной машины**
- **Варианты воздухопроводов или воздуховодов**

Технология установки: ..... Island/Ceiling  
 Длина кабеля электропитания: ..... 130.0 cm  
 Высота вытяжного канала: ..... 691-871/691-991 мм  
 Высота: ..... 53 мм  
 Минимальное расстояние над электрической варочной поверхностью: ..... 550 мм  
 Минимальное расстояние над газовой варочной поверхностью: 650 мм  
 Вес нетто: ..... 29.2 кг  
 Тип управления: ..... Электронное  
 Регулировка уровня мощности: .... 3 степени + интенсивный режим  
 Максимальная мощность отвода воздуха: ..... 438 м<sup>3</sup>/h  
 Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень: ... 527 м<sup>3</sup>/h  
 Максимальная производительность в режиме циркуляции: ..... 390 м<sup>3</sup>/h  
 Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень: ..... 754 м<sup>3</sup>/h  
 Maximum Air flow: ..... 438 м<sup>3</sup>/h  
 Количество ламп (шт): ..... 4  
 Уровень шума: ..... 57 дБ (А) при 1 пВт  
 Диаметр вытяжного патрубка: ..... 150 / 120 мм  
 Материал жироулавливающего фильтра: ..... Моющийся алюминий  
 EAN-код: ..... 4242005086269  
 Потребляемая мощность: ..... 256 Вт  
 Ток : ..... 10 А  
 Напряжение: ..... 220-240 В  
 Частота: ..... 60; 50 Гц  
 Тип штекера: ..... Вилка Gardy с заземлением  
 Типы установки: ..... Островный



## Серия 4, Островные вытяжки, 90 см, Нержавеющая сталь DIB97IM50

### Островная вытяжка: идеальное решение для Вашего кухонного островка за счет монтажа прямо к потолку.

- Класс энергоэффективности: B\*
- Среднегодовое энергопотребление: 74.3 кВтч/год \*
- Класс энергоэффективности работы в режиме циркуляции воздуха: B\*
- Класс энергоэффективности освещения: A\*
- Класс энергоэффективности металлического жирулавливающего фильтра: B\*
- Макс. уровень шума. Нормальный уровень: 57дБ\*

#### Вариант:

#### Дизайн:

#### Функционирование и мощность:

#### Рабочий режим/ функционирование

#### Мощность:

#### Окружающая среда и Безопасность:

#### Комфорт:

#### Единицы измерения:

#### Техническая информация:

- Вытяжка островного типа
- Ширина 90 см
- Цвет: Нержавеющая сталь
- Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- Для работы вытяжки в режиме рециркуляции нужен комплект для рециркуляции или комплект CleanAir (дополнительный аксессуар)
- Для потолочного монтажа над варочной поверхностью
- Панель управления Touch Control освещения и скоростей работы вытяжки
- Электронное управление
- 3 ступени мощности плюс интенсивная ступень посредством Панель управления Touch Control
- Панель управления Touch Control (3 ступени мощности плюс интенсивная ступень) Светодиодный индикатор
- 3 ступени мощности плюс интенсивная ступень
- Автоматическое переключение 6 мин
- Внутреннее обрамление
- Capacitor energy efficient
- 4 x 1,5W LED
- Интенсивность освещения: 200 люкс
- 3500 K
- Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Производительность в режиме отвода воздуха согласно DIN/EN 61591 в нормальном режиме до 438, в интенсивном режиме до 754 м<sup>3</sup>/ч
- Макс. производительность в режиме отвода воздуха согласно

DIN/EN 61591: 438 м<sup>3</sup>/ч

- Макс. производительность в интенсивном режиме работы 438 м<sup>3</sup>/ч
- Макс. производительность в режиме отвода воздуха согласно DIN/EN 61591:
- макс. при работе в стандартном режиме 438 м<sup>3</sup>/ч, в интенсивном режиме 754 м<sup>3</sup>/ч
- Сверхнизкий уровень шума благодаря специальной звукоизоляции
- Уровень шума согласно EN 60704-3 и EN 60704-2-13 :
- при макс. уровне мощности: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa давление звука)
- Уровень шума согласно EN 60704-3 и EN 60704-2-13 :
- при макс. уровне мощности: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa давление звука)
- при интенсивном режиме: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa давление звука)
- Диаметр трубы Ø 150 мм (Ø 120 мм входит в комплект)
- с предохранительным клапаном
- 754
- Размеры прибора (ВхШхГ) мм (для отвода воздуха): 744-924 x 898 x 600 mm
- Размеры прибора (ВхШхГ) мм (для циркуляции воздуха): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Мощность 256 Вт
- Длина электрического кабеля 130
- Voltage: 220 - 240 V

\* В соответствии с нормативами EU № 65/2014

**Серия 4, Островные вытяжки, 90 см, Нержавеющая сталь**  
**DIV97IM50**

