

**Серия 4, вытяжка для настенного монтажа, 60 см, прозрачное стекло DWG66CD50T**



**Настенная вытяжка: настенный монтаж - полная свобода при планировании Вашего кухонного пространства.**

- **Интенсивный режим:** устраняет неприятные запахи на кухне особенно быстро и эффективно.
- **Производительность:** при MAX\_FOERDERLEISTUNG м<sup>3</sup>/ч, быстро обеспечивает оптимально чистый воздух на кухне.
- Алюминиевые сетчатые фильтры для посудомоечной машины
- Варианты воздуховодов или воздуховодов

**Технические особенности**

Технология установки : Wall-mounted

Длина сетевого кабеля : 100,0 см

Высота камина : 730-890/730-1000 мм

en: Minimum distance above an electric hob : 500 мм

en: Minimum distance above a gas hob : 650 мм

Вес нетто : 14,9 кг

Управление : электрический

Макс.мощность вытяжки Отв.возд. : 620 м<sup>3</sup>/h

Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень : 440.0 м<sup>3</sup>/h

Макс.мощность вытяжки Цирк.возд. : 415 м<sup>3</sup>/h

Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень : 700 м<sup>3</sup>/h

Количество ламп (шт) : 2

Уровень шума : 68 дБ (А) при 1 пВт

Диаметр вытяжного патрубка : 150 мм

Материал жироулавливающего фильтра : Washable aluminium

EAN-код : 4242002978925

Мощность подключения : 252 Вт

Напряжение : 220-240 В

Частота : 50-60 Гц

Тип штепсельной вилки : GARDY plug w/ earthing

Тип монтажа : Wall-mounted



4 242002 978925

## **Серия 4, вытяжка для настенного монтажа, 60 см, прозрачное стекло DWG66CD50T**

**Настенная вытяжка: настенный монтаж - полная свобода при планировании Вашего кухонного пространства.**

---

- Цвет: Нержавеющая сталь
- Стекланный козырек
- 2 X 1W LED Illumination
- Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- 3 ступени мощности плюс интенсивная ступень
- Металлический жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Макс. производительность в режиме отвода воздуха согласно DIN/EN 61591:  
макс. при работе в стандартном режиме 620 м<sup>3</sup>/ч, в интенсивном режиме 700 м<sup>3</sup>/ч
- Уровень шума согласно EN 60704-3 и EN 60704-2-13 :  
при макс. уровне мощности: 68 dB(A) re 1 pW (54dB(A) re 20 μPa давление звука)  
при интенсивном режиме: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 μPa давление звука)
- Класс энергоэффективности: B\*
- Диаметр трубы Ø 150 мм (Ø 150 мм входит в комплект)
- Мощность 252 Вт
- Размеры прибора (ВxШxГ) мм (для отвода воздуха):  
778-938 x 598 x 520 mm
- Размеры прибора (ВxШxГ) мм (для циркуляции воздуха):  
778-1048 x 598 x 520 mm

**Серия 4, вытяжка для настенного  
монтажа, 60 см, прозрачное стекло  
DWG66CD50T**

---

