

Серия 4, вытяжка для настенного монтажа, 60 см, прозрачное стекло DWG66CD60T



DWA0KB6A Угольный фильтр
DWZ6HP1U2 Комплект для работы в режиме циркуляции

Настенная вытяжка: настенный монтаж - полная свобода при планировании Вашего кухонного пространства.

- **Интенсивный режим:** устраняет неприятные запахи на кухне особенно быстро и эффективно.
- **Варианты воздухопроводов или воздуховодов**

Технология установки: Wall-mounted
 Длина кабеля электропитания: 100.0 cm
 Высота вытяжного канала: 730-890/730-1000 мм
 Минимальное расстояние над электрической варочной поверхностью: 500 мм
 Минимальное расстояние над газовой варочной поверхностью: 650 мм
 Вес нетто: 15.1 кг
 Тип управления: Электронное
 Регулировка уровня мощности: 3 степени + интенсивный режим
 Максимальная мощность отвода воздуха: 620 м³/h
 Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень: 440.0 м³/h
 Максимальная производительность в режиме циркуляции: 415 м³/h
 Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень: 700 м³/h
 Maximum Air flow: 620 м³/h
 Количество ламп (шт): 2
 Уровень шума: 68 дБ (А) при 1 пВт
 Диаметр вытяжного патрубка: 150 мм
 Материал жироулавливающего фильтра: Моющийся алюминий
 EAN-код: 4242002978949
 Потребляемая мощность: 252 Вт
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50-60 Гц
 Тип штекера: Вилка GARDY с заземлением
 Типы установки: Для настенного монтажа



**Серия 4, вытяжка для настенного
монтажа, 60 см, прозрачное стекло
DWG66CD60T**

