

Серия 2, вытяжка для настенного монтажа, 60 см, Белый DWP64CC20T



DWA0KP6A Угольный фильтр
 DWZ6HP1U2 Комплект для работы в режиме циркуляции

Настенная вытяжка: настенный монтаж - полная свобода при планировании Вашего кухонного пространства.

- **Silent:** максимальная производительность экстрактора с небольшим шумом
- **3-х скоростные опции уровня мощности в соответствии с вашим стилем приготовления и рецептами**
- **Варианты воздуховодов или воздухопроводов**

Технология установки: Wall-mounted
 Длина кабеля электропитания: 120.0 cm
 Высота вытяжного канала: 410-765/410-765 мм
 Высота: 250 мм
 Минимальное расстояние над электрической варочной поверхностью: 650 мм
 Минимальное расстояние над газовой варочной поверхностью: 650 мм
 Вес нетто: 8.1 кг
 Тип управления: Механическое
 Регулировка уровня мощности: 3 степени
 Максимальная мощность отвода воздуха: 380 m³/h
 Максимальная производительность в режиме циркуляции: 235 m³/h
 Maximum Air flow: 380 m³/h
 Количество ламп (шт): 2
 Уровень шума: 64 дБ (А) при 1 пВт
 Диаметр вытяжного патрубка: 150 мм
 Материал жироулавливающего фильтра: Моющийся алюминий
 EAN-код: 4242002977270
 Потребляемая мощность: 135 Вт
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50 Гц
 Тип штекера: Вилка Gardy с заземлением
 Типы установки: Для настенного монтажа



4 242002 977270

Серия 2, вытяжка для настенного монтажа, 60 см, Белый DWP64CC20T

Настенная вытяжка: настенный монтаж - полная свобода при планировании Вашего кухонного пространства.

- DWP64CC20T
- Вытяжка, 60 см

Вариант:

Дизайн:

Функционирование и мощность:

Окружающая среда и Безопасность:

Комфорт:

Единицы измерения:

- Цвет: белый
- Для настенного монтажа над варочной поверхностью
- Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- 3 ступени мощности
- Управление посредством нажатия на клавиши освещения и скоростей работы вытяжки
- Макс. производительность в режиме отвода воздуха согласно DIN/EN 61591: 380 м³/ч
- Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Уровень шума согласно EN 60704-3 и EN 60704-2-13 :
- при макс. уровне мощности: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 μPa давление звука)
- Размеры прибора (ВxШxГ) мм (для отвода воздуха): 790-1015 x 598 x 650 мм
- Размеры прибора (ВxШxГ) мм (для циркуляции воздуха): 790-1015 x 598 x 470
- Мощность 135 Вт
- Диаметр трубы: 150 мм
- Интенсивность освещения: 200 люкс
- 4000 К
- Класс энергоэффективности: D*
- Среднегодовое энергопотребление: 72.5 кВтч/год *
- Класс энергоэффективности работы в режиме циркуляции воздуха: E*
- Класс энергоэффективности освещения: A*
- Класс энергоэффективности металлического жирулавливающего фильтра: C*
- Макс. уровень шума. Нормальный уровень: 64дБ*

* В соответствии с нормативами EU № 65/2014

Серия 2, вытяжка для настенного монтажа, 60 см, Белый DWP64CC20T

