

**Серия 2, вытяжка для настенного монтажа, 60 см, Нержавеющая сталь
DWP64CC50T**



DWA0KP6A Угольный фильтр

Настенная вытяжка: настенный монтаж - полная свобода при планировании Вашего кухонного пространства.

- **Silent:** максимальная производительность экстрактора с небольшим шумом
- **3-х скоростные опции уровня мощности в соответствии с вашим стилем приготовления и рецептами**
- **Алюминиевые сетчатые фильтры для посудомоечной машины**
- **Варианты воздуховодов или воздухопроводов**

Технология установки:	Wall-mounted
Длина кабеля электропитания:	120.0 cm
Высота вытяжного канала:	410-765/410-765 мм
Высота:	250 мм
Минимальное расстояние над электрической варочной поверхностью:	650 мм
Минимальное расстояние над газовой варочной поверхностью:	650 мм
Вес нетто:	7.5 кг
Тип управления:	Механическое
Регулировка уровня мощности:	3 степени
Максимальная мощность отвода воздуха:	380 m ³ /h
Максимальная производительность в режиме циркуляции:	235 m ³ /h
Maximum Air flow:	380 m ³ /h
Количество ламп (шт):	2
Уровень шума:	64 дБ (A) при 1 пВт
Диаметр вытяжного патрубка:	150 мм
Материал жироулавливающего фильтра:	Моющийся алюминий
EAN-код:	4242002977232
Потребляемая мощность:	135 Вт
Напряжение:	220-240 В
Частота:	50 Гц
Тип штекера:	Вилка Gardy с заземлением
Типы установки:	Для настенного монтажа



4 242002 977232

Серия 2, вытяжка для настенного монтажа, 60 см, Нержавеющая сталь DWP64CC50T

Настенная вытяжка: настенный монтаж - полная свобода при планировании Вашего кухонного пространства.

Вариант:

Дизайн:

Функционирование и мощность:

Окружающая среда и Безопасность:

Комфорт:

Единицы измерения:

- Цвет: Нержавеющая сталь
- Для настенного монтажа над варочной поверхностью
- Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- 3 ступени мощности
- 2 x LED 3W
- Управление посредством нажатия на клавиши освещения и скоростей работы вытяжки
- Макс. производительность в режиме отвода воздуха согласно DIN/EN 61591: 380 м³/ч
- Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Уровень шума согласно EN 60704-3 и EN 60704-2-13 :
- при макс. уровне мощности: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa давление звука)
- Размеры прибора (ВxШxГ) мм (для отвода воздуха): 790-1015 x 598 x 650 мм
- Размеры прибора (ВxШxГ) мм (для циркуляции воздуха): 790-1015 x 598 x 470
- Мощность 135 Вт
- Диаметр трубы: 150 мм
- Интенсивность освещения: 200 люкс
- 4000 К
- Класс энергоэффективности: D*
- Среднегодовое энергопотребление: 72.5 кВтч/год *
- Класс энергоэффективности работы в режиме циркуляции воздуха: E*
- Класс энергоэффективности освещения: A*
- Класс энергоэффективности металлического жирулавливающего фильтра: C*
- Макс. уровень шума. Нормальный уровень: 64дБ*
- Дизайн в виде пирамиды

* В соответствии с нормативами EU № 65/2014

**Серия 2, вытяжка для настенного монтажа, 60 см, Нержавеющая сталь
DWP64CC50T**

