

**Серия 2, вытяжка для настенного монтажа, 90 см, Нержавеющая сталь  
DWP94CC50T**



DWA0KP6A Угольный фильтр  
DWZ6HP1U2 Комплект для работы в режиме циркуляции

**Настенная вытяжка: настенный монтаж - полная свобода при планировании Вашего кухонного пространства.**

- **Silent:** максимальная производительность экстрактора с небольшим шумом
- **3-х скоростные опции уровня мощности в соответствии с вашим стилем приготовления и рецептами**
- **Алюминиевые сетчатые фильтры для посудомоечной машины**
- **Варианты воздуховодов или воздухопроводов**

Технология установки: ..... Wall-mounted  
 Длина кабеля электропитания: ..... 120.0 cm  
 Высота вытяжного канала: ..... 410-765/410-765 мм  
 Высота: ..... 250 мм  
 Минимальное расстояние над электрической варочной поверхностью: ..... 650 мм  
 Минимальное расстояние над газовой варочной поверхностью: 650 мм  
 Вес нетто: ..... 9.1 кг  
 Тип управления: ..... Механическое  
 Регулировка уровня мощности: ..... 3 степени  
 Максимальная мощность отвода воздуха: ..... 380 m<sup>3</sup>/h  
 Максимальная производительность в режиме циркуляции: ..... 235 m<sup>3</sup>/h  
 Maximum Air flow: ..... 380 m<sup>3</sup>/h  
 Количество ламп (шт): ..... 2  
 Уровень шума: ..... 64 дБ (А) при 1 пВт  
 Диаметр вытяжного патрубка: ..... 150 мм  
 Материал жироулавливающего фильтра: ..... Моющийся алюминий  
 EAN-код: ..... 4242005033287  
 Потребляемая мощность: ..... 135 Вт  
 Напряжение: ..... 220-240 В  
 Частота: ..... 50 Гц  
 Тип штекера: ..... Вилка Gardy с заземлением  
 Типы установки: ..... Для настенного монтажа



## **Серия 2, вытяжка для настенного монтажа, 90 см, Нержавеющая сталь DWP94CC50T**

**Настенная вытяжка: настенный монтаж - полная свобода при планировании Вашего кухонного пространства.**

### **Дизайн:**

- Цвет: Нержавеющая сталь
- Для настенного монтажа над варочной поверхностью

### **Окружающая среда и Безопасность:**

- Класс энергоэффективности: D\*
- Класс энергоэффективности работы в режиме циркуляции воздуха: E\*
- Класс энергоэффективности освещения: A\*
- Класс энергоэффективности металлического жирулавливающего фильтра: C\*
- Среднегодовое энергопотребление: 72.5 кВтч/год \*

### **Комфорт:**

- Управление посредством нажатия на клавиши освещения и скоростей работы вытяжки
- Металлический жирулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине

### **Функционирование и мощность:**

- Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- 3 ступени мощности
- 2 x LED 3W
- Мощность 135 Вт

### **Единицы измерения:**

- Диаметр трубы: 150 мм
- Макс. производительность в режиме отвода воздуха согласно DIN/EN 61591: 380 м<sup>3</sup>/ч
- Размеры прибора (ВхШхГ) мм (для отвода воздуха): 790-1015 x 898 x 650 мм
- Размеры прибора (ВхШхГ) мм (для циркуляции воздуха): 790-1015 x 898 x 470
- Уровень шума согласно EN 60704-3 и EN 60704-2-13 :  
- при макс. уровне мощности: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 μPa давление звука)
- Макс. уровень шума. Нормальный уровень: 64дБ\*
- Интенсивность освещения: 200 люкс
- 4000 К

\* В соответствии с нормативами EU № 65/2014

**Серия 2, вытяжка для настенного монтажа, 90 см, Нержавеющая сталь DWP94CC50T**

