

Серия 4, Отдельностоящий холодильник с нижней морозильной камерой, 186 x 70 см, Под нержавеющую сталь KGN46XL30U



- **Освещение LED:** равномерное освещение внутреннего пространства прибора, не ослепляющее глаз - прослужит в течение всего срока эксплуатации прибора.
- **VarioZone:** больше гибкости благодаря регулируемым стеклянным полкам и ящикам в морозильном отделении.
- **Полки EasyAccess:** выдвигающиеся стеклянные полки для удобной загрузки и разгрузки продуктов, а также идеального вида.
- **2 системы охлаждения:** отдельное управление холодильным и морозильным отделениями - защита от проникновения запахов из отделения в отделение.
- **Функция SuperCooling:** более быстрое охлаждение вновь помещенных продуктов, а значит и защита уже хранящихся внутри прибора продуктов.

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий : Отдельно стоящий

Декоративные рамы/ поверхности : Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами

Высота : 1860 мм

Ширина : 700 мм

Глубина : 670 мм

Вес нетто : 82,0 кг

Мощность подключения : 100 Вт

Предохранители : 10 А

Навес двери : Right reversible

Напряжение : 220-240 В

Частота : 50 Гц

Длина сетевого кабеля : 240 см

Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч) : 20 ч

Количество компрессоров : 1

Количество независимых систем охлаждения : 2

Внутренний вентилятор : Нет

перенавешиваемый : Да

Кол-во переставляемых полок в холод.отделении : 3

Полка для бутылок : Да

EAN-код : 4242002949093

Название продукта/ международный код : KGN46XL30U

Energy consumption annual - NEW (2010/30/EC) : 288,00 kWh/ annum

Refrigerator Net capacity - NEW (2010/30/EC) : 280 л

Freezer Net capacity - NEW (2010/30/EC) : 105 л

Freezing capacity) - NEW (2010/30/EC) : 15 kg/24h

Климатический класс : SN-T

Уровень шума : 40 дБ (А) при 1 пВт

Тип монтажа : N/A



4 242002 949093

Серия 4, Отдельностоящий холодильник с нижней морозильной камерой, 186 x 70 см, Под нержавеющую сталь KGN46XL30U

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Класс энергопотребления: A++
- Потребление электроэнергии: 288 кВтч/год
- Общий объем: 385 л
- Уровень шума: 40 дБ(А) re 1 pW

ДИЗАЙН

- Цвет поверхности двери: цвета нержавеющей стали
- Встроенная вертикальная ручка дверцы
- Освещение LED

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- NoFrost
- Раздельная электронная регулировка температуры, светодиодный индикатор
- Режим суперохлаждения с автоматическим отключением
- Функция суперзамораживания с автоматикой замораживания
- Система акустической и оптической сигнализации для холодильного и морозильного отделения

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 280 л
- Система Multi Airflow
- AirFreshFilter

Центр свежести

Морозильное отделение

- Морозильное отделение: 105л
- Мощность замораживания 15 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 20 ч

Размеры

- Размеры прибора (ВxШxГ): 186 x 70 x 67 см

Техническая информация

- Дверной упор справа, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Климатический класс SN-T
- мощность подключения: 100 Вт
- Номинальное напряжение: 220 - 240 VВ

АКСЕССУАРЫ

- A**0006, A**0023

Специфические Опции для Региона


- Общий объем (брутто): 415 л
- Холодильное отделение: 287 л
- Морозильное отделение: 128 л (-18°C и ниже)
- Основываясь на результатах стандартных 24-часовых испытаний. Действительные значения потребления зависят от использования/положения прибора.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Монтаж

Общая информация

Серия 4, Отдельностоящий холодильник с нижней морозильной камерой, 186 x 70 см, Под нержавеющую сталь KGN46XL30U



Appliance name	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Outer handle)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Inner handle)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Outer handle)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Inner handle)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Description	a	b	c	d	e	f	g	h
Height								
Width								
Depth with door closed, without handle								
Cabinet depth								
Width with door opened to 90°								
Depth with door opened, without handle								
Depth with door closed, with handle								
As gap for installation in recess or fixed cabinet								

measurements in mm