


## iQ500, Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka ED811FQ15E



B



### Dodávané príslušenstvo

1 x CleanAir Plus pachový filter

### Zvláštne príslušenstvo

HZ32WA00 Bezdrôtová teplotná sonda, HZ390090 Wok panvica s mriežkou a pokrievkou, HZ390230 Panvica pre senzory pečenia (Ø 21cm), HZ9ES100 Varic na espresso, HZ9FE280 Panvica na pečenie Ø 18 / 28 cm, HZ9SE030 Sada riadu, HZ9SE040 4 dielna sada riadu, HZ9SE060 6 dielna sada riadu, HZ9VDKE1 Sada pre odťah, HZ9VDKRO Sada pre recirkuláciu, 70 cm, HZ9VDKR1 Sada pre recirkuláciu, 60 cm, HZ9VDKR2, HZ9VDSB1 Ploché koleno 90 °, horizontálne, HZ9VDSB2 Ploché koleno 90 °, vertikálne, HZ9VDSB3 Ploché koleno 90 °, vertikálne, menší rá, HZ9VDSB4 Ploché koleno 90°, "S", HZ9VDSI0 Redukcia: guľaté Ø 150 mm/ploché, HZ9VDSI1 Kolenová redukcia 90°:guľaté Ø150 mm/pl, HZ9VDSM1 Ploché potrubia, 50 cm, HZ9VDSM2 Ploché potrubia, 100 cm, HZ9VDSS1 Plochý spojovací diel, HZ9VDSS2 Flexibilná manžeta, HZ9VEDU0 Akustický filter, HZ9VRCR0 CleanAir uhlíkový filter (náhradný), HZ9VRCR1 cleanAir Plus pachové filtre (náhradný), HZ9VRPD1 Soklový difúzor

Elegantná varná doska s plne integrovaným, úplne zapusteným odsávačom pár.

- ✓ combiZone: spojte dve plošné indukčné varné zóny do jednej veľkej.
- ✓ Ovládanie touchSlider umožňuje nastaviť teplotu priamym dotykem alebo posunom prsta po teplotnej stupnici.
- ✓ inductionAir Plus: výkon, dizajn, nízka hlučnosť.
- ✓ Jednoduché čistenie: minimálne úsilie pri čistení vstavaného odsávača pár.
- ✓ powerMove pre pohodlné varenie vďaka prednastaveným stupňom výkonu.

### Výbava

#### Technické údaje

Druh spotrebiča: ..... Varná doska s ovládaním  
 Typ inštalácie: ..... zabudovateľné  
 Druh ohrevu: ..... Elektrína  
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): . 223 x 750-750 x 490-490 mm  
 Šírka: ..... 802 mm  
 Rozmery výrobku: ..... 223 x 802 x 522 mm  
 rozmery zabaleného spotrebiča: ..... 430 x 940 x 660 mm  
 Váha: ..... 24.6 kg  
 hmotnosť brutto: ..... 31.0 kg  
 ukazovateľ zvyškového tepla: ..... Separátne umiestnenie ovládacieho panela: ..... vpredu  
 základný materiál povrchu: ..... sklokeramika  
 materiál povrchu: ..... čierna  
 Dĺžka privodného kábla: ..... 110.0 cm  
 uzavreté horáky: ..... Nie  
 funkcia Booster: ..... všetky varné zóny  
 výkon 2. varnej zóny (kW): ..... 3.6 kW  
 regulácia výkonových stupňov: ..... 9-stupňová + 2 intenzívne  
 Max. výkon odvetrania: ..... 500 m³/h  
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu: ..... 595.0 m³/h  
 Max. výkon cirkulácie vzduchu: ..... 487 m³/h  
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania: 622 m³/h  
 Hlučnosť: ..... 69 dB(A) re 1 pW  
 pachový filter: ..... Nie  
 Druh odvetrania: ..... Odvetranie/cirkulácia  
 Nominálne napätie: ..... 220-240/380-415 V  
 frekvencia: ..... 50; 60 Hz  
 Dodávané príslušenstvo: ..... 1 x CleanAir Plus pachový filter  
 automatický dobeh ventilátora: ..... 30R\_12E min



**iQ500, Indukčná varná doska s  
odsávaním, 80 cm, inštalácia na  
pracovnú dosku bez rámčeka  
ED811FQ15E**

Výbava

- 80 cm: komfortný priestor 4 hrnce a panvice.

#### Flexibilita varných zón

- 2 x combiZone: umožní používať väčšieho riadu spojením dvoch klasických varných zón do jednej veľkej zóny.
- varná zóna, predná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná ľavá: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, zadná pravá: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)
- varná zóna, predná pravá: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW)

#### Komfort

- senzorové ovládanie touchSlider: jednoduché nastavenie a kontrola stupňa výkonu vďaka dotykovej lište.
- 17 výkonových stupňov: presné nastavenie 17 stupňov výkonu (9 hlavných a 8 medzi stupňov výkonu).
- timer : vypne varnú zónu na konci nastaveného času (napr. pri príprave vařejných vajec).
- minutka (budík): na konci nastaveného času zaznie akustický signál (napr. pri varení cestovín).

#### Úspora času a efektívnosť

- powerBoost (nastaviteľné pre všetky varné zóny): využite o 50 % viac výkonu pri varení napr. vody, než ponúka najvyšší štandardný stupeň výkonu
- powerMove: zvýšte alebo znížte stupeň výkonu jednoducho pohybom hrnce dopredu alebo dozadu.
- quickStart: pri zapnutí varná doska automaticky vyberie varnú zónu s riadom (umiestneným vo vypnutom stave)
- reStart: v prípade neúmyselného vypnutia vyvolá všetky predchádzajúce nastavenia opätovným zapnutím varnej dosky do 4 sekúnd

#### Design

- design bez rámečka

#### Bezpečnosť

- 2-stupňový zostatkový tepla pre každú varnú zónu: indikuje, ktoré varné zóny sú stále horúce alebo teplé
- detská poistka: zabráni nechcenej aktivácii varnej dosky
- ochrana pri utieraní: utrite prekypeli tekutinu bez neúmyselné zmeny nastavenia (blokované všetkých dotykových tlačidiel na 30 sekúnd).
- hlavný vypínač: vypnite všetky varné zóny stlačením tlačidla
- bezpečnostné vypínanie: z bezpečnostných dôvodov sa ohrev vypne po nastavenom čase bez ďalšej užívateľskej interakcie (možno nastaviť)
- ukazovateľ spotreby energie: ukazuje spotrebu elektriny posledného procesu varenia.

#### Inštalácia

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 223 x 802 x 522 mm
- rozmery pre vstavanie (V x Š x H): 223 x 750 x 490 - 490 mm
- min. hrúbka pracovnej dosky: 16 mm
- príkon: 7.4 kW
- powerManagement: v prípade potreby obmedzí maximálny výkon (závisí na poistkovej ochrane elektrickej inštalácie)

#### Príslušenstvo

- CleanAir Plus pachový filter, adaptér pre odvod vzduchu súčasťou

- inštalácia do 60 cm skrinky je možná

#### Integrovaný systém odvetrania

- Indukčná varná doska s plne integrovaným vysoko výkonným systémom odvetrania pár.
- Vhodný pre konfigurácie s kanálovým alebo recirkulačným odsávaním. Varná doska obsahuje inštalčné príslušenstvo pre nekontrolovanú recirkuláciu vrátane štyroch pachových filtrov cleanAir Plus a adaptéra na odsávanie vzduchu. K dispozícii je príslušenstvo pre iné možnosti inštalácie, podrobnosti nájdete v poznámkach k plánovaniu.
- Estetický, plne integrovaný dizajn ústia ventilačného systému sa sklokeramickým, tepelne odolným krytom, umožní voľný pohyb a umiestnenie varného riadu.
- Ventilačný systém s 9 elektronicky riadenými stupňami výkonu ventilátora a 2 stupňami výkonu boost / intenzívny (s automatickým spätným chodom), riadený pomocou senzorové ovládanie touchSlider:
  - - automatické zapnutie ventilačného systému pri použití varnej zóny.
  - - automatické spustenie ventilátora po ukončení varenia pre odstránenie všetkých zvyškových zápachov (vo veľmi tichom režime pomocou špeciálneho ventilátora, 12 minút v režime odsávaného vzduchu, 30 minút v režime cirkulácie, spustenie môže byť ukončené ručne).
  - - senzorové ovládanie touchSlider.
- Výkonný nízkošumový ventilátor s energeticky účinnou technológiou BLDC. Vysoký výkon odsávania s veľmi nízkym hlukom a príjemnými frekvenciami vďaka psychoakustický a aerodynamicky optimalizovanému prúdeniu vzduchu v interiéri a hermetického ventilátora. Veľmi stabilná voči tlaku i pri dlhších a zložitejších potrubných trasách.
- Ľahko a prakticky vyberateľný tukový filter a ochrana proti pretečeniu:
  - - možno ľahko vybrať pomocou jednej ruky.
  - - integrovaný, veľkoplošný, silný tukový filter z antikorovej ocele s 12 filtračnými vrstvami. Účinnosť tukového filtra je 94 %.
  - - všetky časti sa ľahko čistí, možno ich umývať v umývačke riadu a sú odolné voči teplu.
  - - (horná) jednotka ochrany proti pretečeniu má kapacitu 200 ml, čo stačí pre všetky klasické incidenty pri varení a kondenzačné podmienky.
  - - výkonný drenážny systém zaisťuje ochranu aj pri množstve presahujúcej 200 ml tekutín.
  - - (dolná) jednotka ochrany proti pretečeniu má kapacitu 700 ml, takže možno pokryť aj väčšie incidenty. Zásobník je vhodný pre umývanie v umývačke riadu, je ľahko prístupný a vyberateľný.
  - - celková ochranná kapacita je 900 ml (200 ml + 700 ml).
  - - ventilátor a motor ventilátora sú vodotesné.
- Výkon odvetrávacieho systému:
  - - hodnoty výkonu pri odvetrávaní (podľa EN 61591): min. normálny stupeň 154 , max. normálny stupeň 500 , max. boost / intenzívny 622 .
  - - hodnoty výkonu pri cirkulácii: min. normálny stupeň 117 , max. normálny stupeň 487 , max. boost / intenzívny 595.
  - - hodnoty hlučnosti pri odvetrávaní (podľa EN 60704-3): min. normálny stupeň 42 re 1 pW, max. normálny stupeň 69 re 1 pW, max. boost / intenzívny 74 re 1 pW.
  - - hodnoty hlučnosti pri cirkulácii: min. normálny stupeň: 41 re 1 pW, max. normálny stupeň 68 re 1 pW, max. boost / intenzívny 72 re 1 pW.
  - - účinnosť tukového filtra (podľa EN 61591): 94 %.
- Spotreba energie a energetická účinnosť (podľa EU 65/2014):
  - - trieda spotreby energie: B (na stupnici triedy energetické účinnosti A+++ to D).
  - - trieda účinnosti odsávania: A .
  - - priemerná spotreba energie: 57 .
  - - trieda účinnosti tukového filtra: B .
  - - hodnoty hlučnosti min. normálny stupeň & max. normálny stupeň: 42 & 69 .
- pre recirkuláciu: 2 x 2 kusy priamo integrovaných vysokoúčinných pachových filtrov cleanAir Plus.
- - veľmi účinná redukcia pachov a aróma pri varení (napr. rybích pokrmov).
- - veľký povrch filtra zabezpečí optimálnu redukciu pachových stôp

**iQ500, Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm, inštalácia na pracovnú dosku bez rámčeka ED811FQ15E**

Rozmerové výkresy

