

iQ500, Zabudovateľný odsávač pár, 70 cm, antikoro LB78574



Zvláštne príslušenstvo

LZ111XB16	CleanAir Plus pachový filter (náhradný)
LZ111XC16	CleanAir Plus cirkulačná sada (vonkaj.)
HZG9AS005 :	
LZ10ITP00	Long Life pachový filter (náhradný)
LZ111TD11	Long Life cirkulačná sada (vonkajšie)
LZ55651	Štandardný pachový filter (náhradný)
LZ55750	Štandardná cirkulačná sada

Výkonný a zabudovateľný odsávač par pre umiestnenie nad varnú dosku.

- ✓ LED osvetlenie: optimálna viditeľnosť a príjemná atmosféra pri varení.
- ✓ Intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením

Výbava

Technické údaje

typ konštrukcie: Built-in/Built-under
 Dĺžka privodného kábla: 150.0 cm
 Požadovaná veľkosť otvoru na inštaláciu (v x š x h): 418mm x 676.0mm x 264mm mm
 en: Minimum distance above an electric hob: 500 mm
 en: Minimum distance above a gas hob: 650 mm
 Váha: 8.9 kg
 ovládanie: elektronicky
 regulácia výkonových stupňov: 3 stupne + intenzívny
 Max. výkon odvetrania: 630 m³/h
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu: 664 m³/h
 Max. výkon cirkulácie vzduchu: 571 m³/h
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania: 730 m³/h
 Maximum Air flow: 630 m³/h
 počet žiaroviek (ks): 2
 Hlučnosť: 66 dB(A) re 1 pW
 priemer odvetrávacieho hrdla: 150 / 120 mm
 materiál tukového filtra: Hliníkový tukový filter, možno umývať v umývačke riadu
 EAN: 4242003681510
 príkon: 277 W
 Prúd: 3 A
 Nominálne napätie: 220-240 V
 frekvencia: 50 Hz
 typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením
 Konštrukcia: Kompaktní



iQ500, Zabudovateľný odsávač pár, 70 cm, antikoro LB78574

Výbava

- trieda spotreby energie: C* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 104.2 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: C*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: D*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 53/66 dB*

Prevádzka a výkon

- určené pre vstavenie do skrinky
- možnosť odtáhu a recirkulácie
- pre cirkuláciu vzduchu je potrebná montážna sada pre prevádzku s cirkuláciou alebo CleanAir Plus montážna sada (zvláštne príslušenstvo)
- obvodové odsávanie
- nerezový kryt filtra
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu
- osvetlenie pracovnej plochy pomocou 2 x LED bodovka 1W
- intenzita svetla: 244 lux
- teplota farieb svetla: 4000 K
- elektronické ovládanie
- tlačidlá s krátkym zdvihom s LED displej
- 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min
- vysoko výkonný ventilátor s dvojsmerným odsávaním
- výkon odvetrávania podľa DIN/EN 61591 pri max. normálnej prevádzke 630 m³/h, intenzívny stupeň 730 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
 - max. normálny stupeň: 66dB(A) re 1 pW
 - intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW
- Ø odtáhovej rúrky 150 mm , 120 mm
- príkon: 277 W

* Podľa nariadenia EU - 65/2014

iQ500, Zabudovateľný odsávač
pár, 70 cm, antikoro
LB78574

Rozmerové výkresy

