

## iQ700, Nástenný odsávač pár, 60 cm, antikoro LC67BF532



A



Komínový odsávač pár pre perfektné umiestnenie na stenu do kuchyne.

- ✓ Výkon odvetrania až 680 m<sup>3</sup>/h sa postará o čerstvý vzduch pri varení.
- ✓ Energeticky úsporné LED-osvetlenie sa postará o jasný prehľad pri varení.
- ✓ V prípade veľmi silných kuchynských výparov sa nastaví intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
- ✓ Veľmi tichý vďaka iba 58 dB.

### Výbava

#### Technické údaje

typ konštrukcie : Chimney  
 aprobačné certifikáty : CE, Eurasian, Ukraine, VDE  
 Dĺžka prívodného kábla (cm) : 130  
 výška komína (mm) : 582-908/582-1018  
 výška spotrebiča bez komína (mm) : 46  
 en: Minimum distance above an electric hob : 550  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650  
 Hmotnosť netto (kg) : 14,634  
 ovládanie : elektronicky  
 Max. výkon odvetrania (m<sup>3</sup>/h) : 430  
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu (m<sup>3</sup>/hod.) : 360.0  
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania (m<sup>3</sup>/hod.) : 680  
 počet žiaroviek (ks) : 2  
 Hlučnosť v dB : 58  
 priemer odvetrávacieho hrdla (mm) : 120 / 150  
 materiál tukového filtra : Washable aluminium  
 EAN : 4242003675724  
 príkon (W) : 136  
 istenie (A) : 10  
 napätie (V) : 220-240  
 frekvencia (Hz) : 60; 50  
 typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením  
 Spôsob montáže : Wall-mounted

### Zvláštne príslušenstvo

LZ57000	cleanAir montážna sada pre cirkuláciu
LZ56200	cleanAir uhlíkový filter (náhradný)
LZ53251	Uhlíkový filter pre cirkuláciu (náhradný)
LZ53250	Montážna sada pre cirkuláciu
LZ12350	Prodlženie komína odsávača (1500 mm)
LZ12250	Prodlženie komína odsávača (1000 mm)
LZ00XP00	Regenerační cleanAir uhlíkový filter



4 242003 675724

## iQ700, Nástenný odsávač pár, 60 cm, antikoro LC67BF532

### Výbava

- trieda spotreby energie: A\* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
  - priemerná spotreba energie: 28.5 kWh/rok\*
  - trieda účinnosti odsávania: A\*
  - trieda účinnosti osvetlenia: A\*
  - trieda účinnosti tukového filtra: C\*
  - hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 47/58 dB\*
  - 60 cm Komínový odsávač pár
  - farba: nerez
  - prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
  - pre prevádzku s cirkuláciou vzduchu je nutná montážna sada ako zvláštne príslušenstvo
  - pre montáž na stenu nad varné miesto
  - rýchla montáž - nové upevnenie na stenu
  - vnútorný rám
  - elektronické ovládanie
  - tlačidlá s krátkym zdvihom, podsvietené
  - 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň
  - intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
  - vysoko výkonný ventilátor s dvojsmerným odsávaním
  - efektívna energeticky úsporná BLDC technológia
  - osvetlenie pracovnej plochy pomocou 2 x 3W LED
  - intenzita svetla: 745 lux
  - teplota farieb svetla: 3500 K
  - kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu
  - výkon odvetrávania podľa DIN/EN 61591 pri max. normálnej prevádzke 430 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 680 m<sup>3</sup>/h
  - hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
    - max. normálny stupeň: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)
    - intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)
  - rozmery pri odtáhu (VxŠxH): 628-954 x 600 x 500 mm
  - rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 628-1064 x 600 x 500 mm
  - rozmery recirkulácie s cleanAir modulom (VxŠxH);
  - 689 x 600 x 500 mm - montáž s vonkajším komínom
  - 809-1139 x 600 x 500 mm - montáž s teleckopickým komínom
  - odtáhová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
  - príkon: 136 W
- \* Podľa nariadenia EU - 65/2014

## iQ700, Nástenný odsávač pár, 60 cm, antikoro LC67BF532

### Rozmerové výkresy

