

## iQ700, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro LC91BA582

A



### Zvláštné príslušenstvo

LZ57300	cleanAir montážna sada pre cirkuláciu
LZ56200	cleanAir uhlíkový filter (náhradný)
LZ12365	Prodlížení komína odsávača (1500 mm)
LZ12265	Predĺženie komína odsávače 1000mm
LZ00XXP00	Regenerační cleanAir uhlíkový filter

Komínový odsávač pár pre perfektné umiestnenie na stenu do kuchyne.

- ✓ Výkon odvetrania až 690 m<sup>3</sup>/h sa postará o čerstvý vzduch pri varení.
- ✓ Energeticky úsporné LED-osvetlenie sa postará o jasný prehľad pri varení.
- ✓ V prípade veľmi silných kuchynských výparov sa nastaví intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
- ✓ Veľmi tichý vďaka iba 66 dB.

### Výbava

#### Technické údaje

typ konštrukcie : Chimney  
 aprobačné certifikáty : CE, Eurasian, VDE  
 Dĺžka prívodného kábla (cm) : 130  
 výška komína (mm) : 582-908/582-1018  
 výška spotrebiča bez komína (mm) : 46  
 en: Minimum distance above an electric hob : 550  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650  
 Hmotnosť netto (kg) : 21,463  
 ovládanie : elektronicky  
 regulácia výkonových stupňov : 3-stupňová + 2 intenzívne  
 Max. výkon odvetrania (m<sup>3</sup>/h) : 560  
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu (m<sup>3</sup>/hod.) : 470.0  
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania (m<sup>3</sup>/hod.) : 690  
 počet žiaroviek (ks) : 3  
 Hlučnosť v dB : 66  
 priemer odvetrávacieho hrdla (mm) : 120 / 150  
 materiál tukového filtra : Washable stainless steel  
 EAN : 4242003675731  
 príkon (W) : 269  
 istenie (A) : 10  
 napätie (V) : 220-240  
 frekvencia (Hz) : 60; 50  
 typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením  
 Spôsob montáže : Wall-mounted



4 242003 675731

## iQ700, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro LC91BA582

### Výbava

- trieda spotreby energie: A\* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 36.6 kWh/rok\*
- trieda účinnosti odsávania: A\*
- trieda účinnosti osvetlenia: A\*
- trieda účinnosti tukového filtra: A\*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 45/66 dB\*
- 90 cm Komínový odsávač pár
- farba: nerez
- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
- pre prevádzku s cirkuláciou je nutné objednať cleanAir modul ako zvláštne príslušenstvo
- pre montáž na stenu nad varné miesto
- rýchla montáž - nové upevnenie na stenu
- vnútorný rám
- svetelný koncept: biela/modrá
- elektronické ovládanie touchControl, s automatickou funkciou
- ovládanie touchControl s 7 segmentový ukazovateľ
- 3 stupne výkonu + 2 intenzívne
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
- dobeh ventilátora 10 min.
- climaControl Sensor - automatická regulácia odvetrania
- Boost funkcia
- vysoko výkonný ventilátor s dvojsmerným odsávaním
- efektívna, energeticky úsporná BLDC technológia
- osvetlenie pracovnej plochy pomocou 3 x 3W LED
- možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
- funkcia softLight - postupné zhasínanie a rozsvecovanie
- intenzita svetla: 897 lux
- teplota farieb svetla: 3500 K
- kaskádový filter
- obvodové odsávanie
- nerezový kryt filtra
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu
- ukazovateľ nasýtenia tukového a uhlíkového filtra
- výkon odvetrávania podľa DIN/EN 61591 pri max. normálnej prevádzke 560 m<sup>3</sup>/h, intenzívny stupeň 690 m<sup>3</sup>/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
  - max. normálny stupeň: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)
  - intenzívny stupeň: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)
- extrémne tichá prevádzka vďaka špeciálnemu tlmeniu hluku
- rozmery pri odtáhu (VxŠxH): 628-954 x 900 x 500 mm
- rozmery recirkulácie s cleanAir modulom (VxŠxH);
- 689 x 900 x 500 mm - montáž s vonkajším komínom
- 809-1139 x 900 x 500 mm - montáž s teleckopickým komínom
- odtáhová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
- príkon: 269 W

\* Podľa nariadenia EU - 65/2014

## iQ700, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro LC91BA582

### Rozmerové výkresy

