

iQ300, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro LC97BC532

A+



Zvláštne príslušenstvo

LZ57300	cleanAir montážna sada pre cirkuláciu
LZ56200	cleanAir uhlíkový filter (náhradný)
LZ53451	Uhlíkový filter pre cirkuláciu (náhradný)
LZ53450	Montážna sada pre cirkuláciu
LZ12365	Prodlženie komína odsávača (1500 mm)
LZ12265	Predĺženie komína odsávače 1000mm
LZ00XXP00	Regenerační cleanAir uhlíkový filter

Komínový odsávač pár pre perfektné umiestnenie na stenu do kuchyne.

- ✓ Výkon odvetrania až 730 m³/h sa postará o čerstvý vzduch pri varení.
- ✓ Energeticky úsporné LED-osvetlenie sa postará o jasný prehľad pri varení.
- ✓ Veľmi tichý vďaka iba 55 dB.
- ✓ V prípade veľmi silných kuchynských výparov sa nastaví intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením

Výbava

Technické údaje

typ konštrukcie : Chimney
 aprobačné certifikáty : CE, VDE
 Dĺžka prívodného kábla (cm) : 130
 výška komína (mm) : 582-908/582-1018
 výška spotrebiča bez komína (mm) : 46
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Hmotnosť netto (kg) : 18,068
 ovládanie : elektronicky
 Max. výkon odvetrania (m³/h) : 460
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu (m³/hod.) : 430.0
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania (m³/hod.) : 730
 počet žiaroviek (ks) : 3
 Hlučnosť v dB : 55
 priemer odvetrávacieho hrdla (mm) : 120 / 150
 materiál tukového filtra : Washable aluminium
 EAN : 4242003650530
 príkon (W) : 139
 istenie (A) : 10
 napätie (V) : 220-240
 frekvencia (Hz) : 50; 60
 typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením
 Spôsob montáže : Wall-mounted



4 242003 650530

iQ300, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro LC97BC532

Výbava

- 90 cm Komínový odsávač pár
- farba: nerez
- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
- pre prevádzku s cirkuláciou vzduchu je nutná montážna sada ako zvláštne príslušenstvo
- pre montáž na stenu nad varné miesto
- rýchla montáž - nové upevnenie na stenu
- vnútorný rám
- elektronické ovládanie
- tlačidlá s krátkym zdvihom, podsvietené
- 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
- efektívna energeticky úsporná BLDC technológia
- vysoko výkonný ventilátor s dvojsmerným odsávaním
- osvetlenie pracovnej plochy pomocou 3 x 3W LED
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu
- výkon odvetrávania podľa DIN/EN 61591 pri max. normálnej prevádzke 460 m³/h, intenzívny stupeň 730 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
 - max. normálny stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
 - intenzívny stupeň: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- extrémne tichá prevádzka vďaka špeciálnemu tlmeniu hluku
- rozmery pri odťahu (VxŠxH): 628-954 x 900 x 500 mm
- rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 628-1064 x 900 x 500 mm
- rozmery recirkulácie s cleanAir modulom (VxŠxH);
- 689 x 900 x 500 mm - montáž s vonkajším komínom
- 809-1139 x 900 x 500 mm - montáž s telekopickým komínom
- odťahová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
- príkon: 139 W
- možné špeciálne komínové riešenia

iQ300, Nástenný odsávač pár, 90 cm, antikoro LC97BC532

Rozmerové výkresy

