

iQ700, Nástenný odsávač pár, 90 cm LC97BF532



A+



Komínový odsávač pár pre perfektné umiestnenie na stenu do kuchyne.

- ✓ Výkon odvetrania až 730 m³/h sa postará o čerstvý vzduch pri varení.
- ✓ Energeticky úsporné LED-osvetlenie sa postará o jasný prehľad pri varení.
- ✓ V prípade veľmi silných kuchynských výparov sa nastaví intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
- ✓ Veľmi tichý vďaka iba 55 dB.

Výbava

Technické údaje

typ konštrukcie : Chimney
 aprobačné certifikáty : CE, Eurasian, VDE
 Dĺžka prívodného kábla (cm) : 130
 výška komína (mm) : 582-908/582-1018
 výška spotrebiča bez komína (mm) : 46
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Hmotnosť netto (kg) : 18,568
 ovládanie : elektronicky
 Max. výkon odvetrania (m³/h) : 460
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu (m³/hod.) : 430.0
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania (m³/hod.) : 730
 počet žiaroviek (ks) : 3
 Hlučnosť v dB : 55
 priemer odvetrávacieho hrdla (mm) : 150 / 120
 materiál tukového filtra : Washable aluminium
 EAN : 4242003675755
 príkon (W) : 139
 istenie (A) : 10
 napätie (V) : 220-240
 frekvencia (Hz) : 60; 50
 typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením
 Spôsob montáže : Wall-mounted

Zvláštne príslušenstvo

LZ57300	cleanAir montážna sada pre cirkuláciu
LZ56200	cleanAir uhlíkový filter (náhradný)
LZ53451	Uhlíkový filter pre cirkuláciu (náhradny)
LZ53450	Montážna sada pre cirkuláciu
LZ12365	Prodlženie komína odsávača (1500 mm)
LZ12265	Predĺženie komína odsávače 1000mm
LZ00XXP00	Regeneračný cleanAir uhlíkový filter



4 242003 675755

iQ700, Nástenný odsávač pár, 90 cm LC97BF532

Výbava

- trieda spotreby energie: A+* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 32.5 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: A*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: C*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 45/55 dB*
- 90 cm Komínový odsávač pár
- farba: nerez
- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
- pre prevádzku s cirkuláciou vzduchu je nutná montážna sada ako zvláštne príslušenstvo
- pre montáž na stenu nad varné miesto
- rýchla montáž - nové upevnenie na stenu
- vnútorný rám
- elektronické ovládanie
- tlačidlá s krátkym zdvihom, podsvietené
- 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
- vysoko výkonný ventilátor s dvojsmerným odsávaním
- efektívna energeticky úsporná BLDC technológia
- osvetlenie pracovnej plochy pomocou 3 x 3W LED
- intenzita svetla: 897 lux
- teplota farieb svetla: 3500 K
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu
- výkon odvetrávania podľa DIN/EN 61591 pri max. normálnej prevádzke 460 m³/h, intenzívny stupeň 730 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
 - max. normálny stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)
 - intenzívny stupeň: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)
- extrémne tichá prevádzka vďaka špeciálnemu tlmeniu hluku
- rozmery pri odťahu (VxŠxH): 628-954 x 900 x 500 mm
- rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 628-1064 x 900 x 500 mm
- rozmery recirkulácie s cleanAir modulom (VxŠxH):
- 689 x 900 x 500 mm - montáž s vonkajším komínom
- 809-1139 x 900 x 500 mm - montáž s telekopickým komínom
- odťahová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
- príkon: 139 W

* Podľa nariadenia EU - 65/2014

iQ700, Nástenný odsávač pár, 90 cm LC97BF532

Rozmerové výkresy

