

iQ500, Nástenný odsávač pár, 90 cm LC98BA572S



A+



Komínový odsávač pár pre perfektné umiestnenie na stenu do kuchyne.

- ✓ Výkon odvetrania až 860 m³/h sa postará o čerstvý vzduch pri varení.
- ✓ Energeticky úsporné LED-osvetlenie sa postará o jasný prehľad pri varení.
- ✓ V prípade veľmi silných kuchynských výparov sa nastaví intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
- ✓ Veľmi tichý vďaka iba 55 dB.

Výbava

Technické údaje

typ konštrukcie : Chimney
 aprobačné certifikáty : CE, VDE
 Dĺžka prívodného kábla (cm) : 130
 výška komína (mm) : 582-908/582-1018
 výška spotrebiča bez komína (mm) : 46
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Hmotnosť netto (kg) : 19,313
 ovládanie : elektronicky
 regulácia výkonových stupňov : 3-stupňová + 2 intenzívne
 Max. výkon odvetrania (m³/h) : 460
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu (m³/hod.) : 460.0
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania (m³/hod.) : 860
 počet žiaroviek (ks) : 3
 Hlučnosť v dB : 55
 priemer odvetrávacieho hrdla (mm) : 150 / 120
 materiál tukového filtra : Washable stainless steel
 EAN : 4242003812778
 príkon (W) : 169
 istenie (A) : 10
 napätie (V) : 220-240
 frekvencia (Hz) : 60; 50
 typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením
 Spôsob montáže : Wall-mounted

Zvláštne príslušenstvo

LZ57300	cleanAir montážna sada pre cirkuláciu
LZ56200	cleanAir uhlíkový filter (náhradný)
LZ53451	Uhlíkový filter pre cirkuláciu (náhradny)
LZ53450	Montážna sada pre cirkuláciu
LZ12365	Prodlženie komína odsávača (1500 mm)
LZ12265	Predĺženie komína odsávače 1000mm
LZ00XXP00	Regeneračný cleanAir uhlíkový filter



4 242003 812778

iQ500, Nástenný odsávač pár, 90 cm LC98BA572S

Výbava

- trieda spotreby energie: A+* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 37.2 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: A*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: C*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 46/55 dB*

Variant:

Design

Prevádzka a výkon

Životné prostredie a bezpečnosť:

Komfort

Rozmery:

- 90 cm Komínový odsávač pár
- farba: nerez
- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
- pre prevádzku s cirkuláciou vzduchu je nutná montážna sada ako zvláštne príslušenstvo
- pre montáž na stenu nad varné miesto
- rýchla montáž - nové upevnenie na stenu
- vnútorný rám
- svetelný koncept: biela/modrá
- elektronické ovládanie touchControl
- ovládanie touchControl s 7 segmentový ukazovateľ
- 3 stupne výkonu + 2 intenzívne
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
- dobeh ventilátora 10 min.
- Boost funkcia
- vysoko výkonný ventilátor s dvojsmerným odsávaním
- efektívna energeticky úsporná BLDC technológia
- osvetlenie pracovnej plochy pomocou 3 x 3W LED
- možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
- funkcia softLight - postupné zhasínanie a rozsvetovanie
- intenzita svetla: 897 lux
- teplota farieb svetla: 3500 K
- nerezový kryt filtra, vhodný pre umývanie v umývačke riadu
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu
- ukazovateľ nasýtenia tukového a uhlíkového filtra
- výkon odvetrávania podľa DIN/EN 61591 pri max. normálnej prevádzke 460 m³/h, intenzívny stupeň 860 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
- max. normálny stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)
- intenzívny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)
- extrémne tichá prevádzka vďaka špeciálnemu tlmeniu hluku
- rozmery pri odťahu (VxŠxH): 628-954 x 900 x 500 mm
- rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 628-1064 x 900 x 500 mm
- rozmery recirkulácie s cleanAir modulom (VxŠxH):
- 689 x 900 x 500 mm - montáž s vonkajším komínom
- 809-1139 x 900 x 500 mm - montáž s teleckopickým komínom
- odťahová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
- príkon: 169 W

* Podľa nariadenia EU - 65/2014

iQ500, Nástenný odsávač pár, 90 cm LC98BA572S

Rozmerové výkresy

