

iQ700, Ostrovčekový odsávač pár, 120 cm, antikoro LF21BA582

A



Ostrovčekový odsávač pár sa perfektne hodí nad všetky varné ostrovy, montáž na strop.

- ✓ Výkon odvetrania až 720 m³/h sa postará o čerstvý vzduch pri varení.
- ✓ Energeticky úsporné LED-osvetlenie sa postará o jasný prehľad pri varení.
- ✓ V prípade veľmi silných kuchynských výparov sa nastaví intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
- ✓ Veľmi tichý vďaka iba 64 dB.

Výbava

Technické údaje

typ konštrukcie : Chimney
 aprobačné certifikáty : CE, Eurasian, Ukraine, VDE
 Dĺžka prívodného kábla (cm) : 130
 výška komína (mm) : 698-878/747-999
 výška spotrebiča bez komína (mm) : 46
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Hmotnosť netto (kg) : 38,687
 ovládanie : elektronicky
 regulácia výkonových stupňov : 3-stupňová + 2 intenzívne
 Max. výkon odvetrania (m³/h) : 560
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu (m³/hod.) : 510.0
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania (m³/hod.) : 720
 počet žiaroviek (ks) : 4
 Hlučnosť v dB : 64
 priemer odvetrávacieho hrdla (mm) : 150 / 120
 materiál tukového filtra : Washable stainless steel
 EAN : 4242003675687
 príkon (W) : 272
 istenie (A) : 10
 napätie (V) : 220-240
 frekvencia (Hz) : 60; 50
 typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením
 Spôsob montáže : Island

Zvláštne príslušenstvo

LZ57600	montážna sada pre cirkuláciu
LZ56200	cleanAir uhlíkový filter (náhradný)
LZ12530	Prdlženie komína (1 m) - vn. konštr.
LZ12510	Prdlženie komína (0,5m) - vn.konštr.
LZ12410	Adaptér pre zkosenú strechu
LZ12385	Prdlženie komína odsávača (1600 mm)
LZ12310	Adaptér pre zkos. strop levo/pravý
LZ12285	Prdlženie komína odsávača (1100 mm)
LZ00XXP00	Regenerační cleanAir uhlíkový filter



4 242003 675687

iQ700, Ostrovčekový odsávač pár, 120 cm, antikoro LF21BA582

Výbava

- trieda spotreby energie: A* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 38.7 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: A*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: A*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 42/64 dB*
- 120 cm ostrovčekový odsávač pár
- farba: nerez
- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
- pre prevádzku s cirkuláciou je nutné objednať cleanAir modul ako zvláštne príslušenstvo
- pre montáž na strop nad varné miesto
- vnútorný rám
- svetelný koncept: biela/modrá
- elektronické ovládanie touchControl, s automatickou funkciou
- ovládanie touchControl s 7 segmentový ukazovateľ
- 3 stupne výkonu + 2 intenzívne
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
- dobeh ventilátora 10 min.
- climaControl Sensor - automatická regulácia odvetrania
- Boost funkcia
- vysoko výkonný ventilátor s dvojsmerným odsávaním
- efektívna, energeticky úsporná BLDC technológia
- osvetlenie pracovnej plochy pomocou 4 x 3W LED
- možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
- funkcia softLight - postupné zhasínanie a rozsvetovanie
- intenzita svetla: 791 lux
- teplota farieb svetla: 3500 K
- kaskádový filter
- obvodové odsávanie
- nerezový kryt filtra
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu
- ukazovateľ nasýtenia tukového a uhlíkového filtra
- výkon odvetrávania podľa DIN/EN 61591 pri max. normálnej prevádzke 560 m³/h, intenzívny stupeň 720 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
 - max. normálny stupeň: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)
 - intenzívny stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 μPa akustický tlak)
- extrémne tichá prevádzka vďaka špeciálnemu tlmeniu hluku
- rozmery pri odťahu (VxŠxH): 744-924 x 1200 x 650 mm
- rozmery recirkulácie s cleanAir modulom (HxWxD): 812-1044 x 1200 x 650 mm
- odťahová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
- príkon: 272 W
- možné špeciálne komínové riešenia

* Podľa nariadenia EU - 65/2014

iQ700, Ostrovčekový odsávač pár, 120 cm, antikoro LF21BA582

Rozmerové výkresy

