

iQ300, Ostrovčekový odsávač pár, 90 cm, čisté sklo LF97GA532



Zvláštné príslušenstvo

LZ57500	cleanAir montážna sada pre cirkuláciu
LZ56200	cleanAir uhlíkový filter (náhradný)
LZ53650	Montážna sada pre cirkuláciu
LZ53251	Uhlíkový filter pre cirkuláciu (náhradný)
LZ12520	Predĺženie komína (1 m) - vn. konštr.
LZ12500	Predĺženie komína (0,5m) - vn.konštr.
LZ12375	Predĺženie komína (1600 mm)
LZ12275	Predĺženie komína odsavače par (1100mm)
LZ00XP00	Regenerační cleanAir uhlíkový filter

Ostrovčekový odsávač pár sa perfektne hodí nad všetky varné ostrovy, montáž na strop.

- ✓ Výkon odvetrania až 670 m³/h sa postará o čerstvý vzduch pri varení.
- ✓ Energeticky úsporné LED-osvetlenie sa postará o jasný prehľad pri varení.
- ✓ V prípade veľmi silných kuchynských výparov sa nastaví intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením

Výbava

Technické údaje

farba komína odsávača : antikoro
 typ konštrukcie : Chimney
 aprobačné certifikáty : CE, G-Mark, VDE
 Dĺžka prívodného kábla (cm) : 130
 výška komína (mm) : 699-879/699-999
 výška spotrebiča bez komína (mm) : 52
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Hmotnosť netto (kg) : 28,358
 ovládanie : elektronicky
 Max. výkon odvetrania (m³/h) : 430
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu (m³/hod.) : 350
 Max. výkon cirkulácie vzduchu (m³/h) : 290
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania (m³/hod.) : 670
 počet žiaroviek (ks) : 4
 Hlučnosť v dB : 57
 priemer odvetrávacieho hrdla (mm) : 150 / 120
 materiál tukového filtra : Washable aluminium
 EAN : 4242003649909
 príkon (W) : 142
 istenie (A) : 10
 napätie (V) : 220-240
 frekvencia (Hz) : 60; 50
 typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením
 Spôsob montáže : Island



iQ300, Ostrovčekový odsávač pár, 90 cm, čisté sklo LF97GA532

Výbava

- 90 cm ostrovčekový odsávač pár
- nerez so skleneným štítom
- sklenený štít: číre sklo
- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
- pre prevádzku s cirkuláciou vzduchu je nutná montážna sada ako zvláštne príslušenstvo
- pre montáž na strop nad varné miesto
- vnútorný rám
- elektronické ovládanie
- tlačidlá s krátkym zdvihom, podsvietené
- 3 výkonové stupne a 1 intenzívny stupeň
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením
- vysoko výkonný ventilátor s dvojsmerným odsávaním
- efektívna energeticky úsporná BLDC technológia
- osvetlenie pracovnej plochy pomocou 4 x 3W LED
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu
- výkon odvetrávania podľa DIN/EN 61591 pri max. normálnej prevádzke 430 m³/h, intenzívny stupeň 670 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
 - max. normálny stupeň: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
 - intenzívny stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- rozmery pri odtáhu (VxŠxH): 751-931 x 900 x 680 mm
- rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 751-1051 x 900 x 680 mm
- rozmery recirkulácie s cleanAir modulom (HxWxD): 812-1051 x 900 x 680 mm
- odtáhová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)
- príkon: 142 W
- možné špeciálne komínové riešenia

iQ300, Ostrovčekový odsávač pár, 90 cm, čisté sklo LF97GA532

Rozmerové výkresy

