

iQ500, Teleskopický odsávač pár, 60 cm, nerez LI67SA560S

B



Plachý výsuvný odsávač pár s vysokým výkonom a takmer s neviditeľným umiestnením do skrinky.

- ✓ iQdrive motor – tichý a vysokovýkonný motor zaručuje efektívnu elimináciu pachov a pary.
- ✓ LED osvetlenie: optimálna viditeľnosť a príjemná atmosféra pri varení.
- ✓ Mimoriadne tichý – tichý odsávač pár, vďaka ktorému zavládne vo vašej kuchyni pokoj.
- ✓ Príjemne tichý, napriek tomu výkonný motor.
- ✓ Intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením

Výbava

Technické údaje

typ konštrukcie : Teleskopický odsávač pár
 aprobačné certifikáty : CE, VDE
 Dĺžka prívodného kábla : 175 cm
 Rozmery niky : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 en: Minimum distance above an electric hob : 430 mm
 en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm
 Hmotnosť netto : 11,9 kg
 ovládanie : elektronicky
 regulácia výkonových stupňov : 3-stupňová + 2 intenzívne
 Max. výkon odvetrania : 381 m³/h
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka s cirkuláciou vzduchu : 628 m³/h
 Max. výkon cirkulácie vzduchu : 358 m³/h
 výkon ventilátora pri intenzívnom stupni - prevádzka odvetrávania : 677 m³/h
 počet žiaroviek (ks) : 2
 Hlučnosť v : 56 dB(A) re 1 pW
 priemer odvetrávacieho hrdla : 150 / 120 mm
 materiál tukového filtra : Washable stainless steel
 EAN : 4242003815663
 príkon : 146 W
 istenie : 10 A
 napätie : 220-240 V
 frekvencia : 50 Hz
 typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením
 Spôsob montáže : zabudovanie

Zvláštne príslušenstvo

| | |
|-----------|-----------------------------------------|
| LZ46600 | Znižovací rámček |
| LZ45650 | Štandardná cirkulačná sada |
| LZ45610 | Štandardný pachový filter (náhradný) |
| LZ11XC16 | CleanAir Plus cirkulačná sada (vonkaj.) |
| LZ11XB16 | CleanAir Plus pachový filter (náhradný) |
| LZ11ITD11 | Long Life cirkulačná sada (vonkajšie) |
| LZ10ITP00 | Long Life pachový filter (náhradný) |



4 242003 815663

iQ500, Teleskopický odsávač pár, 60 cm, nerez

LI67SA560S

Výbava

Design

- farba: antikoro

Prevádzka a výkon

- trieda spotreby energie: B* (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)
- priemerná spotreba energie: 41.3 kWh/rok*
- trieda účinnosti odsávania: B*
- trieda účinnosti osvetlenia: A*
- trieda účinnosti tukového filtra: B*
- hlučnosť odsávania pri normálnom stupni min./max.: 40/56 dB*
- výkon odvetrávania podľa EN 61591:
- max. normálny stupeň 381 m³/h, intenzívny stupeň 677 m³/h
- stupeň odvetrávania pri recirkulácii:
- max. normal stupeň: 292 m³/h
- intenzívny stupeň: 475 m³/h
- hodnoty hlučnosti podľa EN 60704-2-13 pri odvetrávaní:
- max. normálny stupeň: 56 dB(A) re 1 pW
- intenzívny stupeň: 67 dB(A) re 1 pW
- hodnoty hlučnosti pri recirkulácii:
- max. normálny stupeň: 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- intenzívny stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- Pri použití samostatne dostupnej montážnej CleanAir Plus sady pre cirkuláciu (zvláštne príslušenstvo) dosahuje odsávač v cirkulačnom režime nasledujúce hodnoty:
- max. normálny stupeň: 358 m³ / h
- intenzívny stupeň: 628 m³ / h
- hodnoty hlučnosti pri cirkulácii:
- max. normálny stupeň: 60 dB (A) re 1 pW
- intenzívny stupeň: 71 dB (A) re 1 pW

Komfort

- prevádzka s odvetrávaním alebo s cirkuláciou vzduchu
- pre cirkuláciu vzduchu je potrebná montážna sada pre prevádzku s cirkuláciou alebo CleanAir Plus montážna sada (zvláštne príslušenstvo)
- EasyInstallation system
- dekoračná lišta studioLine, bez výrezu
- elektronické ovládanie
- 3 stupne výkonu + 2 intenzívne
- intenzívny stupeň s automatickým spätným nastavením: 6 min
- dobeh ventilátora: 10 min
- 2 výkonné ventilátory, účinný iQdrive motor
- účinný iQdrive motor
- osvetlenie pracovnej plochy pomocou 2 x 3W LED
- možnosť nastavenia intenzity osvetlenia
- softLight: postupné zhasínanie a rozsvetovanie
- teplota farieb svetla: 3500 K
- intenzita svetla: 711 lux
- nerezový kryt filtra, vhodný pre umývanie v umývačke riadu
- kovový tukový filter, vhodný do umývačky riadu
- ukazovateľ nasýtenia tukového a uhlíkového filtra

Technické informácie

- príkon: 146 W
- napätie: 220 - 240 V

- dĺžka pripojovacieho káblu so zástrčkou 1.75 m
- odťahová rúra s Ø 150 mm (Ø 120 mm súčasťou)

Rozmery

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 426 x 598 x 290 mm
- rozmery pre zabudovanie (V x Š x H): 385 x 524 x 290 mm
- rozmery pri odťahu (VxŠxH): 426-426 x 598 x 290 mm
- rozmery pri recirkulácii (VxŠxH): 426-426 x 598 x 290 mm

* Podľa nariadenia EU - 65/2014

iQ500, Teleskopický odsávač pár, 60 cm, nerez LI67SA560S

Rozmerové výkresy

