

## Serie 4, Izvlečna kuhinjska napa, 90 cm, Kovinsko srebrna DFS097A51


**A**


### Posebni dodatni pribor

DWZ2IT114	Stand.set za kroženje zraka Clean Air
DWZ1IT1D1	Set za kroženje zraka Long Life zunanji
DWZ1IX1B6	Filt.za odstranj.vonjav CleanAirPlus rez
DWZ1IX1C6	Set za rec. zraka Clean Air Plus zunanji
DWZ2IT1B4	Filter za odstranj. vonjav Clean Air rez
DSZ4920	Komplet za montažo, 90cm
DSZ4961	Okvir za skrito vgradnjo
DSZ4982	Okrasna letev, bela
DSZ4986	Okrasna letev, črna
DWZ0IT0P0	Filter za odstran.vonjav Long Life rezer
DSZ4561	Stand. filter za odstranj. vonjav rez.
DSZ4565	Standarden komplet za kroženje zraka

## Teleskopska napa: komaj vidna, vgrajena v stensko omaro, kar zagotavlja jasen dizajn kuhinje.

- **Posebej tiho:** maksimalna zmogljivost pri minimalni stopnji hrupa.
- **EcoSilence Drive™:** močan, energijsko varčen motor za nape.
- **Intenzivna stopnja:** še posebej hitro in učinkovito odstrani močne vonjave pri kuhi.

### Tehnični podatki

Tipologija:	.....Pull-out
Dolžina priključnega kabla:	.....175.0 cm
Dimenzije niše (VxŠxG):	.....385mm x 524.0mm x 290mm mm
Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo:	.....430 mm
Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo:	.....650 mm
Neto masa:	.....13.1 kg
Način upravljanja:	.....elektronski
Število različnih hitrosti:	.....3-stages + intensive setting
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja:	... 397 m <sup>3</sup> /h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja:	.....628 m <sup>3</sup> /h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja:	.....358 m <sup>3</sup> /h
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja:	.....729 m <sup>3</sup> /h
Maksimalen pretok zraka:	.....397 m <sup>3</sup> /h
Število svetil:	.....3
Glasnost:	.....53 dB(A) re 1 pW
Premer cevi:	.....120 / 150 mm
Material filtra:	.....Pralni iz nerjavečega jekla
EAN koda:	.....4242005232093
Priključna moč:	.....146 W
Tok:	.....10 A
Napetost:	.....220-240 V
Frekvenca:	.....50; 60 Hz
Tip vtiča:	.....Schuko-/Gardy vtičač z ozemlji
Tip namestitve:	.....Vgradni
Izklop z zakasnitvijo:	.....10 min



4 242005 232093

## Serie 4, Izvlečna kuhinjska napa, 90 cm, Kovinsko srebrna DFS097A51

**Teleskopska napa: komaj vidna, vgrajena v stensko omaro, kar zagotavlja jasen dizajn kuhinje.**

### Tip

- 90 cm
- kovinsko siva
- Za vgradnjo v visečo omarico (širine 60 ali 90 cm)
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Za način delovanja kroženje zraka potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo

### Oblika

#### Udobje

- Klasične tipke
- Elektronsko upravljanje, LED prikaz
- Elektronsko upravljanje
- Klasične tipke (4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna)
- Elektronsko upravljanje
- Klasične tipke
- 4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- 10-minutni zamik izklopa

#### Funkcije

- Osvetlitev kuhališča: 3 x 1,5 W LED osvetlitev
- Temperatura barve: 3500 K
- Osvetljenost: 355 lux
- Pokrov filtra iz nerjavečega jekla, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju

#### Pretok


- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 397 m<sup>3</sup>/h; pri intenzivnem načinu: 729 m<sup>3</sup>/h (po standardu EN 61591)
- Pretok zraka (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 397 m<sup>3</sup>/h; pri intenzivnem načinu: 729 m<sup>3</sup>/h (po standardu EN 61591)
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 53 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 μPa zv. pritisk]; pri intenzivnem načinu: 69 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 μPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Zmogljivost odvajanja izpušnega zraka je v skladu z EN 61591 največ 397m<sup>3</sup>/h
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 41/53 dB
- Z recirkulacijskim kompletom Clean Air Plus (na voljo kot dodatna oprema) vaši aparati dosežejo: Hitrost ekstrakcije v načinu obtoka: Maks. običajna uporaba: 358m<sup>3</sup>/h
- Intenzivna: 628m<sup>3</sup>/h
- Raven hrupa v načinu recirkulacije: Maks. normalna uporaba: 60dB(A) re 1 pW
- Intenzivna: 71 dB(A) re 1 pW
- EcoSilenceDrive motor
- EcoSilenceDrive motor

#### Vgradnja in planiranje


- Telescopic comfort installat.
- Dimenzije (VxŠxG): 426 x 898 x 290 mm
- Vgradne dimenzije (VxŠxG): 385 x 524 x 290 mm
- Cev Ø 150 mm, 120 mm

- z enosmerno zaporno loputo
- Električni kabel dolžine 1.75 m z vtikačem



**Serie 4, Izvlečna kuhinjska napa, 90  
cm, Kovinsko srebrna  
DFS097A51**



Prilagodi  
izvleka fi



Pri monta  
omaro, ki  
za monta  
priviti lev  
Montaža



Položaj L  
svetilnik  
.....  
Hrbtna pl  
maks. 20

