

## Serie 6, Otočna kuhinjska napa, 90 cm, Nerjaveče jeklo DIB98JQ50





### Posebni dodatni pribor

DIZ2CX5C6 Set za rec. zraka Clean Air Plus zunanji, DIZ2FX5D1 Set za kroženje zraka Long Life zunanji, DZZ0XX0P0 Filter za odstran.vonjav Long Life rezer, DZZ1XX1B6 Filt.za odstranj.vonjav CleanAirPlus rez, DZZ2CB1B4 Filter za odstranj. vonjav Clean Air rez, DHZ1231 :, DHZ1241 :, DHZ1246 :, DHZ1251 :, DHZ1253 :, DHZ1256 :, DHZ5346 Stand. filter za odstranj. vonjav rez., DHZ5385 Standarden komplet za kroženje zraka, DIZ2CB114 Stand.set za kroženje zraka Clean Air

- **PerfectAir senzor:** samodejna nastavitev moči za maksimalno zmogljivost pri minimalni stopnji hrupa.
- **Posebej tiho:** maksimalna zmogljivost pri minimalni stopnji hrupa.
- **Notranjost enostavna za čiščenje:** skriti vijaki in kabli ter zaobljeni robovi omogočajo enostavno čiščenje.
- **EcoSilence Drive™:** močan, energijsko varčen motor za nape.

### Tehnični podatki

Tipologija: .....	Island/Ceilling
Dolžina priključnega kabla: .....	130.0 cm
Višina dekorativne cevi: .....	698-878/698-998 mm
Višina izdelka: .....	46 mm
Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo: .....	550 mm
Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo: .....	650 mm
Neto masa: .....	31.0 kg
Način upravljanja: .....	elektronski
Število različnih hitrosti: .....	3 stopenjski + 2 intenzivno
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja: ...	445 m <sup>3</sup> /h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja: .....	457 m <sup>3</sup> /h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja: .....	353 m <sup>3</sup> /h
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja: .....	867 m <sup>3</sup> /h
Maksimalen pretok zraka: .....	445 m <sup>3</sup> /h
Število svetil: .....	4
Glasnost: .....	54 dB(A) re 1 pW
Premer cevi: .....	120 / 150 mm
Material filtra: .....	Pralni iz nerjavečega jekla
EAN koda: .....	4242005099061
Priključna moč: .....	166 W
Tok: .....	10 A
Napetost: .....	220-240 V
Frekvenca: .....	50; 60 Hz
Tip vtiča: .....	Schuko-/Gardy vtič z ozemlji
Tip namestitve: .....	Otočna
Izklop z zakasnitvijo: .....	10 min



## Serie 6, Otočna kuhinjska napa, 90 cm, Nerjaveče jeklo DIB98JQ50

- 90 cm
- Nerjaveče jeklo
- Za pritrditev na strop nad kuhalnim otokom
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Za način delovanja kroženje zraka potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo
- TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje, Lightline
- Elektronsko upravljanje
- TouchControl upravljanje (5 stopenj zmogljivosti: 3 + 2 intenzivni)
- TouchControl upravljanje
- 5 stopenj zmogljivosti: 3 + 2 intenzivni
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- 10-minutni zamik izklopa
- Senzor kakovosti zraka
- Osvetlitev kuhališča: 4 x 1,5 W LED osvetlitev
- Možnost nastavitve intenzitete svetlobe
- SoftLight postopna osvetlitev/zatemnitev
- Temperatura barve: 3500 K
- Osvetljenost: 423 lux
- Pokrov filtra iz nerjavečega jekla, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Indikator zasičenosti filtra (kovinskega ali oglenelega)
- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 445 m<sup>3</sup>/h; pri intenzivnem načinu: 867 m<sup>3</sup>/h (po standardu EN 61591)
- Pretok zraka (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 445 m<sup>3</sup>/h; pri intenzivnem načinu: 867 m<sup>3</sup>/h (po standardu EN 61591)
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 54 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk]; pri intenzivnem načinu: 69 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Zmogljivost odvajanja izpušnega zraka je v skladu z EN 61591 največ 445m<sup>3</sup>/h
- Hrupnost pri najvišji normalni stopnji (odvajanje zraka): 54 dB(A) re 1 pW [41 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 44/54 dB
- Z recirkulacijskim kompletom Clean Air Plus (na voljo kot dodatna oprema) vaši aparati dosežejo: Hitrost ekstrakcije v načinu obtoka: Maks. običajna uporaba: 353m<sup>3</sup>/h
- Intenzivna:457m<sup>3</sup>/h
- Raven hrupa v načinu recirkulacije: Maks. normalna uporaba:67dB(A) re 1 pW
- Intenzivna:71 dB(A) re 1 pW
- EcoSilenceDrive motor
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- z enosmerno zaporno loputo
- Električni kabel dolžine 1.3 m z vtikačem
- Energijski razred: A+ (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 31.9 kWh/leto

- Razred učinkovitosti pretoka zraka: A
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B
- Priključna moč: 166 W

### Pretok:

\*v skladu z Uredbo EU št. 65/2014

**Serie 6, Otočna kuhinjska napa, 90 cm, Nerjaveče jeklo**  
**DIB98JQ50**

