

**Serie | 6, Stenska napa, 60 cm  
DWB068E50**

**Posebni dodatni pribor**

DHZ5325 : Komplet za recirkulacijo zraka  
 DSZ5201 : CleanAir filter z akt. ogljem rez. del  
 DSZ6200 : CleanAir set za recirkulacijo  
 DZZ0XX0P0 : CleanAir filter z aktivnim ogljem regen.

**Stenska kaminska napa: pritrjena na steno  
vam daje svobodo pri načrtovanju kuhinje.**

- **Zmogljivost odzračevanja:** z do 790 m<sup>3</sup>/h hitro poskrbi za optimalno klimo v kuhinji.
- **LED osvetlitev:** za odlično osvetlitev kuhalne plošče pri izredno nizki porabi energije.
- **Intenzivna stopnja s funkcijo postavitve v začetni položaj:** po 6M avtomatsko preklopi napo na normalno obratovanje.
- **Izjemno tih:** zelo zmogljiv pri samo 59 dB.

**Tehnični podatki**

Tipologija :	Chimney
Znaki ustreznosti :	CE, Eurasian, VDE
Dolžina priključnega kabla (cm) :	130
Višina dekorativne cevi (mm) :	582-908/582-1018
Višina proizvoda brez dekorativne cevi (mm) :	46
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Neto masa (kg) :	14,784
Način upravljanja :	elektronski
Število različnih hitrosti :	3 stopenjski + 2 intenzivno
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja (m <sup>3</sup> /h) :	440
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja (m <sup>3</sup> /h) :	380.0
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja (m <sup>3</sup> /h) :	790
Število svetil :	2
Raven hrupa (dB(A) re 1 pW) :	59
Premer cevi (mm) :	120 / 150
Material filtra :	Washable aluminium
EAN koda :	4242002774725
Priključna moč (W) :	166
Tok (A) :	10
Napetost (V) :	220-240
Frekvenca (Hz) :	60; 50
Tip vtiča :	Schuko-/Gardy vtičač z ozemlji
Tip namestitve :	Wall-mounted



## Serie | 6, Stenska napa, 60 cm DWB068E50

### Stenska kaminska napa: pritrjena na steno vam daje svobodo pri načrtovanju kuhinje.

#### Tip:

- Stenska napa
- Notranje ogrodje

#### Pretok:

- EcoSilence Drive
- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 440 m<sup>3</sup>/h; pri intenzivnem načinu: 790 m<sup>3</sup>/h (po standardu EN 61591)
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)

#### Okolje in varnost:

- Energijski razred: A+\*
- Povprečna letna poraba energije: 29.8 kWh/leto\*
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: A\*
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A\*
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: C\*
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 59 dB(A) re 1 pW [45 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk]; pri intenzivnem načinu: 73 dB(A) re 1 pW [59 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 48/59 dB\*

#### Design:

- Osvetljenost: 745 lux
- Temperatura barve: 3500 K
- Barva svetlobe: toplo bela
- Osvetlitev kuhališča: 2 x 3 W LED osvetlitev
- Udobje:
- Elektronsko upravljanje
- Klasične tipke
- 5 stopenj zmogljivosti: 3 + 2 intenzivni
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- 10-minutni zamik izklopa
- SoftLight postopna osvetlitev/zatemnitev
- Možnost nastavitve intenzitete svetlobe
- Visokozmogljivi dvokanalni ventilator
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Indikator zasičenosti filtra (kovinskega ali ogleneega)

#### Dimenzije:

- Za pritrnitev na steno nad kuhališčem
- Sistem za enostavno montažo
- Priključna moč: 166 W
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- Dimenzije - odvajanje zraka (VxŠxG): 628-954 x 600 x 500 mm
- Dimenzije - kroženje zraka (VxŠxG): 628-1064 x 600 x 500 mm
- Dimenzije (VxŠxG):  
689 x 600 x 500 mm (kroženje zraka s CleanAir modulom, nameščen na zunanji pokrov); 809-1139 x 600 x 500 mm (kroženje zraka s CleanAir modulom, nameščen na notranji pokrov)

\*v skladu z Uredbo EU št. 65/2014

## Serie | 6, Stenska napa, 60 cm DWB068E50

