

Serie | 6

DWK098E51, Nerjaveče jeklo
Stenska napa, 90 cm
Poševni zaslon

A



Posebni dodatni pribor

DHZ5325 : Komplet za recirkulacijo zraka
 DSZ5201 : CleanAir filter z aktivnim ogljem
 DSZ6200 : CleanAir set za recirkulacijo
 DZZ0XX0P0 : CleanAir filter z aktivnim ogljem

**Stenska kaminska napa: pritrjena na steno
 vam daje svobodo pri načrtovanju kuhinje.**

- **Zmogljivost odzračevanja:** z do 730 m³/h hitro poskrbi za optimalno klimo v kuhinji.
- **LED osvetlitev:** za odlično osvetlitev kuhalne plošče pri izredno nizki porabi energije.
- **Intenzivna stopnja s funkcijo postavitve v začetni položaj:** po 6M avtomatsko preklopi napo na normalno obratovanje.
- **Izjemno tih:** zelo zmogljiv pri samo 58 dB.

Tehnični podatki

Barva dekorativnega dimnika :	nerjaveče jeklo
Tipologija :	Chimney
Znaki ustreznosti :	CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Dolžina priključnega kabla (cm) :	130
Višina dekorativne cevi (mm) :	582-920/582-1030
Višina proizvoda brez dekorativne cevi (mm) :	387
en: Minimum distance above an electric hob :	400
en: Minimum distance above a gas hob :	500
Neto masa (kg) :	24,209
Način upravljanja :	elektronski
Število različnih hitrosti :	3 stopenjski + 2 intenzivno
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja (m ³ /h) :	410
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja (m ³ /h) :	380
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja (m ³ /h) :	310
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja (m ³ /h) :	730
Število svetil :	2
Raven hrupa (dB(A) re 1 pW) :	58
Premer cevi (mm) :	150 / 120
Material filtra :	Washable stainless steel
EAN koda :	4242002775920
Priključna moč (W) :	166
Tok (A) :	10
Napetost (V) :	220-240
Frekvenca (Hz) :	50; 60
Tip vtiča :	Schuko-/Gardy vtičak z ozemlji
Tip namestitve :	Wall-mounted



4 242002 775920

Serie | 6 Napa

DWK098E51, Nerjaveče jeklo

Stenska napa, 90 cm

Poševni zaslon

Stenska kaminska napa: pritrjena na steno vam daje svobodo pri načrtovanju kuhinje.

Tip:

- Stenska napa
- Prozorno steklo
- Notranje ogrodje

Pretok:

- EcoSilence Drive
- Pretok zraka pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 410 m³/h; pri intenzivnem načinu: 730 m³/h (po standardu EN 61591)
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)

Okolje in varnost:

- Energijski razred: A*
- Povprečna letna poraba energije: 31.4 kWh/leto*
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: A*
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A*
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: C*
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 58 dB(A) re 1 pW [44 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk]; pri intenzivnem načinu: 72 dB(A) re 1 pW [58 dB(A) re 20 µPa zv. pritisk] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 46/58 dB*

Design:

- Osvetljenost: 581 lux
- Temperatura barve: 3500 K
- Barva svetlobe: toplo bela
- Osvetlitev kuhališča: 2 x 3 W LED osvetlitev
- Udobje:
- Elektronsko upravljanje
- Klasične tipke
- 5 stopenj zmogljivosti: 3 + 2 intenzivni
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- 10-minutni zamik izklopa
- SoftLight postopna osvetlitev/zatemnitev
- Možnost nastavitve intenzitete svetlobe
- Visokozmogljivi dvokanalni ventilator
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Indikator zasičenosti filtra (kovinskega ali ogljenega)
- Pokrov filtra iz nerjavečega jekla, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju

Dimenzije:

- Za pritrnitev na steno nad kuhališčem
- Sistem za enostavno montažo
- Priključna moč: 166 W
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- Dimenzije - odvajanje zraka (VxŠxG): 865-1153 x 900 x 441 mm
- Dimenzije - kroženje zraka (VxŠxG): 865-1263 x 900 x 441 mm
- Dimenzije (VxŠxG): 888 x 900 x 441 mm (kroženje zraka s CleanAir modulom, nameščen na zunanji pokrov); 1008-1338 x 900 x 441 mm (kroženje zraka s CleanAir modulom, nameščen na notranji pokrov)

*v skladu z Uredbo EU št. 65/2014

Serie | 6 Napa

DWK098E51, Nerjaveče jeklo Stenska napa, 90 cm Poševni zaslon

