


Serie 6, Flex induction kuhalna plošča, 60 cm, Črna, površinska montaža z okvirjem PXX645HC1E



Posebni dodatni pribor

HEZ32WA00 Brezžični termometer za hrano, HEZ390011 Posoda za FlexIndukcijo, HEZ390012 Dodatek za parno kuhanje za HEZ390011, HEZ390090 Vok za steklokeramične plošče, HEZ390210 Ponev Ø 15 cm, HEZ390220 Ponev Ø 19 cm, HEZ390230 Ponev Ø 21 cm, HEZ390512 Teppan Yaki, HEZ390522 Žar plošča, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 Posoda za indukcijo, HEZ9FF030 Komplet posod za indukcijo, HEZ9FF040 Komplet posod za indukcijo, HEZ9SE030 Komplet posode za indukcijo 2+1, HEZ9SE040 Komplet posode za indukcijo 3+1, HEZ9SE060 Komplet posode za indukcijo 4+2, HEZ9TY010 Teppan Yaki

Kuhalna plošča DirectSelect s PerfectFry Plus: neposreden in preprost nadzor s temperaturnim senzorjem za preprečevanje prismojevanja.

- **FlexInduction:** večja prilagodljivost za velike lonce in ponve na vaši kuhalni plošči.
- **PerfectFry Plus:** poslovite se od skrbi, da bi se vam kaj zažgalo.
- **DirectSelect:** neposredna in preprosta izbira zelenega kuhališča, moči in dodatnih funkcij.
- **Funkcija območij Easy Flex:** prilagodi kuhališča skladno z vašimi potrebami.
- **Pametna kuhinjska napa:** kuhinjska napa se med kuhanjem samodejno prilagodi nastavitvam kuhalne plošče.

Tehnični podatki

Vrsta izdelka:Kuhališče steklokeramika
 Tip konstrukcije:Vgrajeni
 Vir energije:Električna plošča
 Število kuhališč:4
 Dimenzije niše (VxŠxG): 55 x 560-560 x 490-500 mm
 Širina: 583 mm
 Dimenzije aparata: 55 x 583 x 513 mm
 Mere embaliranega izdelka: 126 x 753 x 608 mm
 Neto masa: 10.8 kg
 Bruto masa: 13.6 kg
 Signalizacija preostale toplote: ločeni
 Lokacija kontrolne plošče: Spredaj
 Osnovni material zunanje površine pečice: Steklokeramika
 Barva površja: Črna, nerjaveče jeklo
 Barva okvirja: nerjaveče jeklo
 Dolžina priključnega kabla:110.0 cm
 EAN koda:4242005394517
 Napetost: 220-240 V
 Frekvenca:50; 60 Hz



Serie 6, Flex induction kuhalna plošča, 60 cm, Črna, površinska montaža z okvirjem PXX645HC1E

Kuhalna plošča DirectSelect s PerfectFry Plus: neposreden in preprost nadzor s temperaturnim senzorjem za preprečevanje prismojevanja.

Prilagodljivost kuhališč

- 2 FlexInduction kuhališči: Uporaba posode poljubne oblike ali velikosti kjer koli na 40 cm dolgem območju.
- Kuhališče spredaj levo: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (maks. moč 3.7 kW)
- Kuhališče zadaj levo: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (maks. moč 3.7 kW)
- Kuhališče zadaj desno: 225 mm, 190 mm, 2.2 kW (maks. moč 3.7 kW)
- Kuhališče spredaj desno: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (maks. moč 3.7 kW)

Priročna uporaba

- DirectSelect+: nadzorujte moč z vgrajeno vrstico na dotik.
- Gumb za priljubljene: neposreden dostop do priljubljenih funkcij z nastavljivim gumbom (na voljo s povezanim računom Home Connect).
- 17 stopenj: Natančno nastavljanje toplote s 17 stopnjami moči (9 glavnih in 8 vmesnih stopenj).
- Timer za izklop: Izklop kuhališča po izteku nastavljenega časa (npr. za kuhanje jajc).
- alternative: vklop alarma po izteku nastavljenega časa (npr. za testenine).
- Glasnost zvoka, ki se prilagaja osebnim željam in potrebam.

Prihranek časa in učinkovitost

- PowerBoost funkcija za vsa kuhališča
- : Omogoča hitrejše zavretje vode po zaslugi 50 % več energije kot pri najvišji standardni stopnji.
- Kuhinjske cone bodo samodejno združene ali ločene glede na obliko in velikost posode
- Samodejni prenos nastavitvev: pri premiku lonca na drugo kuhališče se vse nastavitve že s pritiskom tipke prenesejo na novo kuhališče.
- Samodejna izbira območja: ob vklopu kuhalna plošča samodejno izbere kuhališče, na katerega je postavljena nova posoda.
- Ko premikate lonec na območju Flex, se nastavitve takoj prilagodijo in kuhališče se prilagodi velikosti posode.
- QuickStart funkcija: kuhalna plošča ob vklopu samodejno izbere kuhališče s posodo (ki je bila nanj postavljena, ko je bila plošča izklopljena).
- ReStart funkcija: v primeru nenamerne izklopa omogoča obnovitev vseh predhodnih nastavitvev z vnovičnim vklopom kuhalne plošče v 4 sekundah.

Pomoč pri kuhanju

- PerfectFry Plus: s samodejnim uravnavanjem temperature, ki ga omogoča vgrajeno tipalo, preprečuje, da bi se jedi prismojile.
- Asistent pri pomivanju: s pomočjo aplikacije Home Connect enostavno izberite ustrezno nastavitvev temperature za določeno posodo.


Povezljivost

- Home Connect funkcija (WLAN) - samo v državah, kjer je na voljo storitev Home Connect: tudi, ko ste zdoma, lahko z aplikacijo Home Connect preverite, če je kuhalna plošča vklopljena, oziroma pobrsunate po receptih ali dodatnih funkcijah.
- Upravljanje nape prek kuhalne plošče (s kompatibilno nabo): samodejna aktivacija nepe, po zaslugi WiFi povezave med kuhalno ploščo in kompatibilno nabo.

- Smart Hood Automatic: napa samodejno prilagaja hitrost ventilatorja zahvaljujoč kuhlalni plošči, ki neprekinjeno zagotavlja podatke o kuhanju (z ujemajočo se nabo in povezanim računom Home Connect).
- Naprava, ki jo je mogoče posodobiti (na voljo s povezanim računom


Serie 6, Flex induction kuhalna plošča, 60 cm, Črna, površinska montaža z okvirjem PXX645HC1E

Dimenzije v mm




C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


Dimenzije v mm



A: Poglobljena gl



① Predvideti je tre



① Predvideti je tre
prezračevalno r

