

## Serija 6, Ostrvski kuhinjski aspirator, 90 cm, Nerđajući čelik DIB98JQ50



A<sup>+</sup>



### Posebni dodatni pribor

DIZ2CX5C6 CleanAirPlus spoljni set za rec. vazduha, DIZ2FX5D1 Long Life spoljni set za rec.vazduha, DZZ0XX0P0 LongLife filt.uklanj.neprijat.mirisa rez, DZZ1XX1B6 CleanAirPlus filt.za neprijat.miris.rez, DZZ2CB1B4 Clean Air filter za neprijat.miris.rez, DHZ1231 :, DHZ1241 :, DHZ1246 :, DHZ1251 :, DHZ1253 :, DHZ1256 :, DHZ5346 Stand.filter za uklan.neprij. mirisa rez, DHZ5385 Standardni set za recirkulaciju vazduha, DIZ2CB1I4 Stand.Clean Air set za rec. vazduha

## Ostrvski kaminski aspirator: sa fleksibilnom plafonskom montažom savršeno rešenje za vaše kuhinjsko ostrvo.

- **PerfectAir senzor:** automatsko upravljanje aspiratorom omogućava visoku efikasnost i nizak nivo buke.
- **Veoma tih:** visokoefikasni aspirator koji proizvodi minimum buke.
- **Unutrašnjost koja se jednostavno čisti:** čišćenje je olakšano uz skrivene zavrtnje i kablove, kao i zaobljene ivice.
- **Motor EcoSilence:** naš izuzetno efikasan motor štedi energiju, bez kompromisa u pogledu performansi.

### Tehnički podaci

Tipologija: ..... Island/Ceiling  
Dužina priključnog kabla: ..... 130.0 cm  
Visina dimnjaka: ..... 698-878/698-998 mm  
Visina: ..... 46 mm  
Minimalno rastojanje iznad električne ploče: ..... 550 mm  
Minimalno rastojanje iznad plinske ploče za kuvanje: ..... 650 mm  
Neto težina: ..... 31.0 kg  
Upravljanje: ..... Električni  
Broj stepeni brzina: ..... 3-stage + 2 intensive  
Max. protok vazduha - odvođenje vazduha: ..... 445 m<sup>3</sup>/h  
Recirkulacija izlaznog položaja pojačanja: ..... 457 m<sup>3</sup>/h  
Max. protok vazduha - kruženje vazduha: ..... 353 m<sup>3</sup>/h  
Snaga duvanja kod intenzivnog odvođenja vazduha: ..... 867 m<sup>3</sup>/h  
Maximum Air flow: ..... 445 m<sup>3</sup>/h  
Broj lampi (komad): ..... 4  
Nivo buke: ..... 54 dB(A) re 1 pW  
Prečnik cevi: ..... 120 / 150 mm  
Materijal filtera za masti: ..... Perivi nerđajući čelik  
EAN kod: ..... 4242005099061  
Priključna snaga: ..... 166 W  
Zaštita: ..... 10 A  
Voltaža: ..... 220-240 V  
Frekvencija: ..... 50; 60 Hz  
Tip utičnice: ..... Gardi utikač sa uzemljenjem  
Način montaže: ..... Island  
Odloženi režimi isključivanja: ..... 10 min




## Serija 6, Ostrvski kuhinjski aspirator, 90 cm, Nerđajući čelik DIB98JQ50

### Ostrvski kaminski aspirator: sa fleksibilnom plafonskom montažom savršeno rešenje za vaše kuhinjsko ostrvo.

- Klasa energetske efikasnosti: A+ (na skali energetske klasa od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 31.9 kWh/god
- Klasa efikasnosti protoka vazduha: A
- Klasa efikasnosti osvetljenja: A
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoća: B
- Buka min./maks. normalni nivo: 44/54 dB

**Tip:****Dizajn:****Protok:****Snaga:****Okolina i bezbednost:****Komfor:****Dimenzije:****Tehničke informacije:**

- Nerđajući čelik aspirator
- 90
- Nerđajući čelik
- Dve mogućnosti delovanja: odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Recirc. kit or clean air kit
- Za pričvršćivanje na plafon iznad radne površine
- TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje
- TouchControl upravljanje
- 5 stepena snage: 3 + 2 intenzivne, TouchControl upravljanje
- Elektronsko upravljanje, Lightline
- TouchControl upravljanje (5 stepena snage: 3 + 2 intenzivne)
- 5 stepena snage: 3 + 2 intenzivne
- Automatsko isključivanje intenzivnog stepena
- 10-minutno odlaganje isključenja
- Unutrašnji okvir koji se jednostavno čisti
- Senzor kvalitete vazduha
- Mogućnost podešavanja intenziteta svetlosti
- SoftLight postepeno osvetljenje/zatamnjenje
- EcoSilenceDrive motor
- Osvetljenje ploče za kuvanje: 4 x 1,5 W LED osvetljenje
- Jačina osvetljenosti: 423 lux
- Temperatura boje: 3500
- Indikator zasićenosti filtera (metalnog ili ugljenog)
- Poklopac filtera od nerđajućeg čelika, odgovarajući za čišćenje u mašini za pranje sudova
- Metalni filter za masnoću, odgovarajući za čišćenje u mašini za pranje sudova
- Protok vazduha maksimalna brzina na normalnom stepenu: 445 m<sup>3</sup>/h; na intenzivnom stepenu 867 m<sup>3</sup>/h (po standardu EN 61591)
- Stepenu protoka vazduha u skladu sa EN 61591 maks. 445m<sup>3</sup>/h
- Maks. kapacitet (odvođenje vazduha): 445 m<sup>3</sup>/h (po standardu EN 61591)
- Protok vazduha (odvođenje vazduha) maksimalna brzina na normalnom stepenu: 445 m<sup>3</sup>/h; na intenzivnom stepenu: 867 m<sup>3</sup>/h (prema standardu EN 61591)



- Dimenzije aspiratora sa funkcijom recirkulacije sa modulom  
CleanAir (VxŠxD): 812-1044 x 898 x 600 mm

**Seriya 6, Ostrvski kuhinjski aspirator,  
90 cm, Nerđajući čelik  
DIB98JQ50**

