

Serie 6, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Rostfritt stål DWB67CM50



Extra tillbehör

DHZ1225	Skorstensförlängning, 1 m
DHZ1235	Skorstensförlängning, 1.5 m
DWZ0XX0J5	Long Life kolfilterset
DWZ1CB1I4	Clean Air kolfilterset std
DWZ1CX1I6	Clean Air Plus kolfilterset
DWZ1FX5C6	Clean Air Plus kolfilterset, extern
DZZ0XX0P0	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)

Vägghängd fläktkåpa – ger mer flexibilitet i formgivningen av köket.

- Lätt att rengöra tack vare smart design med runda kanter.
- **SilentPowerDrive:** Vår tysta och kraftfulla motor för köksfläktar.
- **TouchSelect-kontroller:** ändra fläktens inställningar snabbare med touch-kontroller.
- **LED-lampor** ger ett bra och behaglig ljus över hällen.

Tekniska data

Färg skorsten:	rostfritt stål
Konstruktion:	Vägghängd
Anslutningskabelns längd:	130 cm
Höjd på förlängningsdelen:	582-908/568-1018 mm
Höjd:	46 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	550 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	14.7 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastighetsinställningar:	3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft:	414 m³/h
Boost position utgång (recirkulation):	409 m³/h
Max luftflöde recirkulation:	330 m³/h
Max luftflöde:	414 m³/h
Antal lampor:	2
Ljudnivå, dB:	60 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp:	150 / 120 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart aluminium
EAN kod:	4242005086597
Anslutningseffekt:	143 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	60; 50 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Installationstyp:	Väggmonterad



4 242005 086597

Serie 6, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Rostfritt stål DWB67CM50

Vägghängd fläktkåpa – ger mer flexibilitet i formgivningen av köket.

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 36.1 kWh/år*
- Fläktens energiklass: A
- Belysningens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: B
- Ljudnivå min/max normal nivå 47/60 dB

Design

- Vägghämonterad fläktkåpa, 60 cm
- rostfritt stål
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid recirkulation skall ett kolfilter startset eller CleanAir filter användas. Kan köpas som extra tillbehör.
- Easy mounting System - förenklar monteringen av fläkten

Komfort

- TouchSelect för fläkteffekt och belysning
- Elektronisk styrning
- Styrning med TouchSelect, LED-indikator
- TouchSelect för 3 hastigheter och intensivläge
- Elektronisk styrning: TouchSelect, LED-indikator
- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter
- Lättåtkomligt och lättavtorkat innerutrymme
- Belysning: 2 st 5W LED-lampor

Teknisk information

- Effektiv och tyst SilentPowerDrive motor
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift:
- Max. normal användning: 330m³/h
- Intensiv: 409m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift:
- Max. normal användning: 67dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 415 m³/h, intensiv 671 m³/h
- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 415 m³/h
- Max. luftflöde: 415 m³/h vid frånluft enligt DIN/EN 61591
- Kapacitet enligt EN 61591:
- max. normal användning 415 m³/h, intensiv 671 m³/h
- Ljudeffekt enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 60 dB(A) re 1 pW, intensiv: 70 dB dB(A) re 1 pW
- Diameter kanal ø 150 mm (ø 120 följer med)

- Kallrasskydd ingår
- Max. kapacitet: 671 m³/t
- Dimensioner frånluft (HxBxD): 614-954 x 598 x 500 mm
- Mått (HxBxD): 614-1064 x 598 x 500 mm
- Ljusstyrka: 267 lux
- Färgnyans: 3500 K
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Anslutningskabel 1.3 m
- Spänning: 220 - 240 V
- För mått se måttskiss

* Enligt EU-förordning nr 65/2014

**Serie 6, Vägghängd köksfläkt, 60 cm,
Rostfritt stål
DWB67CM50**

