


iQ500, Induktionshäll med inbyggd fläkt, 80 cm, med ram ED877FQ25E



Induktionshäll i snygg design med integrerad fläkt.

- ✓ combiZone – kombinerar två induktionszoner för stora kastruller och stekpannor.
- ✓ touchSlider gör det enkelt att ställa in eller ändra temperatur direkt på skalan med en enda fingertryckning.
- ✓ fryingSensor – undvik vidbränd mat genom att hålla stekpannans temperatur konstant.
- ✓ Förinställda effektlägen gör det enkelt att justera temperaturen genom att flytta kärlet mellan zonerna, helt utan knapptryckning - powerMove.
- ✓ powerBoost – gör induktionszonen upp till 50 % mer effektiv.

Produkttyp:Häll m intg.styrning glaskeram
 Inbyggd / fristående:Inbyggda
 Energiförsörjning: Elektrisk
 Nischmått (H x B x D): 223 x 750-750 x 490-500 mm
 Bredd:812 mm
 Mått: 223 x 812 x 520 mm
 Emballagemått (H x B x D):431 x 950 x 672 mm
 Nettovikt:25.2 kg
 Bruttovikt: 31.6 kg
 Restvärmeindikator: ja
 Placering av kontrollpanel: Front
 Material produkt: Glaskeramik
 Hällens färg: Svart
 Anslutningskabelns längd: 110.0 cm
 Sealed Burners:Nej
 powerBoost:Alla kokzoner
 2:a värmeelementet, effekt,kW:3.6 kW
 Antal hastigheter: 9-steg + 2 intensiv
 Max kapacitet: 500 m³/h
 Boost position utgång återcirkulerande: 595.0 m³/h
 Max luftflöde återcirkulation: 487 m³/h
 Luftflöde, intensivläge: 622 m³/h
 Ljudnivå: 69 dB(A) re 1 pW
 Typ av kolfilter: Nej
 Frånluft- eller kolfilterdrift : Frånluft och kolfilter (tillbehör köpes separat)
 Spänning: 220-240/380-415 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Medföljande tillbehör: 1 x Clean Air Plus kolfilter
 Eftergångsläge: 30R_12E min



1 x Clean Air Plus kolfilter

HZ32WA00 :, HZ390090 Wokpanna med lock, HZ390230 Stekpanna för stekSensor, ø 21 cm, HZ9ES100 :, HZ9FE280 Panna, ø 19 cm, HZ9SE030 :, HZ9SE040 4 pieces Set, HZ9SE060 6 pieces Set, HZ9VDKE1 Tillbehör, HZ9VDKRO Recirculation kit 2 L-bow (70cm), HZ9VDKR1 Recirculation kit S and L-bow (60cm), HZ9VDKR2 :, HZ9VDSB1 90° flat duct bend horizontal, HZ9VDSB2 90° flat duct L vertical, HZ9VDSB3 90° flat duct M vertical, HZ9VDSB4 90° flat duct S vertical, HZ9VDSI0 Adapter round-flat, HZ9VDSI1 90° Adapter round-flat, HZ9VDSM1 Straight tube 500mm, HZ9VDSM2 Straight tube 1000mm, HZ9VDS51 Connector sleeve (female), HZ9VDS52 Flexibel connecting piece DN 150 flat, HZ9VEDUO Acoustics Filter, HZ9VRCRO cleanAir recirculation replenishment fil, HZ9VRCR1 cleanAir Plus filter, HZ9VRPD1 Tillbehör, Svart

iQ500, Induktionshäll med inbyggd fläkt, 80 cm, med ram ED877FQ25E

- Estetiskt integrerad design med insugsfläkt på värmebeständig glashäll så att du fritt kan flytta dina kokkärl.

Integrerad fläkt

- För kolfilterdrift eller frånluft. Extra tillbehör behövs alltid vid installation:
- - HZ9VEDU0 för frånluftsdrift. - HZ9VRPD0 kolfilterdrift med cleanAir filter med rördragning ned till golvet. - HZ9VRUD0 komplett sett för kolfilterdrift friblåsande bakom kökskåpet med cleanAir filter. När HZ9VEDU0 eller HZ9VRPD0 används behövs även fläktkanaler i tillägg.
- Ventilationen aktiveras automatiskt när en kokzon används.
- Stort integrerat fettfilter i rostfritt stål med 12 filterlager och ett svart topplager för en mer estetisk integrering. Effekt på fettfiltreringen 94 %.
- Alla delar av enheten är lätta att rengöra, tål att diskas i diskmaskin och är värmetåliga.
- Optimerad matosreduktion under matlagningen för mat som osar extra mycket (till exempel fisk).
- Storskalig filteryta med hög luktreduceringsförmåga.
- Filter med låg ljudnivå och optimerad akustik.
- För fläktar med frånluftsdrift: 2 x 2 set direktintegrerade aukustiska filter med låg ljudnivå och hög prestanda för betydligt lägre och behagligare ljud.
- Ljudnivå min. standarddrift och max. standarddrift: 42 dB & 69 dB .
- Energiklass: B .
- Övre vätskeansamlingsbehållare med en kapacitet på 200 ml för oavsiktligt spill eller kondens från matlagningen.
- Extra vätskeansamlingsbehållare med en kapacitet på 700 ml för situationer med mycket spill. Tål att diskas i maskin. Lättillgänglig och avtagbar underifrån.
- Vätskeansamlingskapacitet på 900ml (200ml + 700ml).
- Vattentätt fläktsystem.

Planering & installation

- För kolfilterdrift eller frånluft. Extra tillbehör behövs alltid vid installation: HZ9VEDU0 för frånluftsdrift. HZ9VRPD0 för kolfilterdrift med cleanAir filter med rördragning ned till golvet. HZ9VRUD0 komplett sett för kolfilterdrift friblåsande bakom kökskåpet med cleanAir filter. När HZ9VEDU0 eller HZ9VRPD0 används behövs även fläktkanaler i tillägg.
- Går att installera både i köksö och i köksbänken.
- Produkten måste vara helt fri undertill (för att till exempel komma åt den nedre vätskeansamlingsbehållaren).
- 80 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Två combiZone-kokzoner som fungerar antingen som vanliga kokzoner, eller kan var för sig kopplas ihop till en stor kokzon.
- Kokzon främre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon främre högra: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Användarvänlighet

- touchSlider-styrning: styr effekten direkt med de inpräglade beröringsknapparna.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9

huvudlägen och 8 mellanlägen).

- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).

Tidsbesparing och effektivitet

- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- Automatisk värmereglering i två steg med powerMove: öka eller minska effekten enkelt genom att flytta kastrullen framåt eller bakåt.
- quickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- reStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Hjälp med matlagningen

- fryingSensor-steksensor med 4 temperaturnivåer och 9 automatiska stekprogram: förhindrar att maten bränns vid med hjälp av den integrerade sensorn som styr automatisk temperaturreglering.

Design


- blackSteel Design, blackSteel
- studioLine design exklusiva zonmarkeringar: minimalistisk design tack vare zonmarkeringarnas mörka färg.

Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- controlPanel Pause -funktion underlättar rengöring genom att låsa kontrollpanelen i 35 sekunder, Barnsäkring, powerManagement funktion, Kokkärlsavkänning, Automatisk säkerhetsavstängning: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion (går att ställa in).
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 223 x 812 x 520
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 223 x 750 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- powerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår



iQ500, Induktionshäll med
inbyggd fläkt, 80 cm, med ram
ED877FQ25E

