



GM450120

Medföljande tillbehör

1 x Glaslångpanna
1 x Galler

Extra tillbehör

BA010051:
Stektermometer GO/GS/GM

BA036106:
Grillgaller för 60cm ugn GO, GM

BA046118:
Glaslångpanna f 60cm ugn GO, GS, GM

Extra tillbehör

GA601010:
Mellanhylla till vertikal Gx kombin 60cm

Gaggenau serie Expressive
Gångjärn: Höger, Ädelstål bakom rökfärgat glas
GM450120

- Automatiska program och inställningsrekommendationer möjliggör precisa och perfekta resultat
- Sömlös gränssnittsdesign med raffinerad estetik, med en flytande ring av rostfritt stål och haptisk bekräftelse
- Heltäckande sidohängd dörr med en-knapps-funktion för enkel och ergonomisk åtkomst
- Spara och kom åt upp till 30 personliga inställningar för snabbare och mer effektiv matlagning
- Puristisk design med en sömlös glasbas och rostfritt stål för en blandning av elegans

Höjdpunkter

Handtagslös helglasdörr med elektronisk dörröppning.

Hel pekskärm med betjäningsring i stål.

Ljus- och displayrespons vid användarens närmande.

Mikrovågs- och ugnsfunktioner kan kombineras eller användas separat.

Automatiska program och inställningsrekommendationer.

Nettovolym 46 liter

Uppvärmningsmetoder / Program

Mikrovågsugnsdrift med 6 effektnivåer: max. 1000, 600, 450, 360, 180, 90 W.

Ugnsfunktion med 9 uppvärmningsmetoder:

Varmluft från 30 °C till 250 °C,

Grill + cirkulationsluft från 30 °C till 230 °C,

Uppvärmning av drycker, med max.

mikrovågsnivå,

Uppvärmning av måltider från 360 W till 600 W,

Dehydrering från 30 °C till 80 °C,

Lågtemperaturmatlagning från 30 °C till 90 °C

+ mikrovågsugn,

Degjäsning från 30 °C till 50 °C,

Varmhållning, med speciell mikrovågsnivå,

Upptining från 90 W till 360 W.

Varmluft och grill + cirkulationsluft fritt kombinerbara med mikrovågseffektnivåer 450, 360, 180 och 90 W.

70 program (automatiska program och inställningsrekommendationer).

Möjlighet att spara upp till 30 favoriter.

Betjäning

Dämpad sidöppnande dörr med 110 ° öppningsvinkel.

Elektronisk dörröppning.

Hel pekskärm med betjäningsring.

42 displayspråk tillgängliga.

Användardetektering, justerbart avstånd.

Info-texter för ytterligare information.

Animerade snabbguider för att underlätta underhåll av apparaten.

Utrustning

Innowave (inverterteknologi) för jämn mikrovågseffekt.

Exakt temperaturkontroll med visning av aktuell temperatur.

Grill kan läggas till en kortare stund för extra bryning.

Anslutning för stektermometer (ugns stektermometer kan användas).

Programmerbar automatisk dörröppning vid slutet av tillagningstiden för att undvika överkokning.

Timerfunktioner: tillagningstid, tid för tillagningsslut, uppräkningsstimer.

Långtidstimer med förprogrammerbara uppvärmningscykler.

Varmluftsfälten roterar åt båda hållen för perfekt värmedistribution

Optimal synlighet av maten tack vare sidobelysning.

2 insatnivåer och möjlighet att placera maten i lämpliga tillbehör direkt på ugnsutrymmets botten.

Utvalda digitala tjänster (Gaggenau Home Connect)

Fjärrstyrning och -övervakning.

Programuppdateringar.

Uppskattning av tillagningstid vid användning av stektermometer.

Dörröppning via röststyrning

Säkerhet

Barnsäkring för att förhindra oavsiktlig påslagning eller användning av apparaten.

Elektronisk dörrlås för att förhindra oavsiktlig öppning av apparatens dörr.

Säkerhetsavstängning

Värmeisolerad lucka med tredubbelt glas

Kylsystem för ugnshöljet med temperaturskydd

Rengöring

Hygienisk interiör i rostfritt stål med värmebeständig glasbotten.

Program för rengöringshjälp.

Planeringsråd

Planera nischen utan bakvägg

Sidohängd lucka, ej omhållningsbar

Utstick från apparatens framsida till

möbelskåpet är 42 mm.

När du planerar en hörnlösning, var uppmärksam på att dörren öppnas åt sidan och nödvändigt minimiavstånd till väggen.

Dörröppningsvinkel ca 110° (vid leverans) kan minskas till ca 97° vid behov.

Denna produkt är designad för ergonomisk installation på en användarvänlig höjd. Om den ska installeras under en bänkskiva, är det viktigt att säkerställa att korrekt ventilation finns bakom produkten.

För montering under hållar: Avstånd mellan hällens undersida och den övre kanten på ugnen: minst 15 mm.

Eluttaget måste vara åtkomligt och placeras utanför inbyggnadsnischen.

Anslutningar

Total anslutningseffekt 2.65 kW

Anslutningskabel 1.75 m, med stickkontakt

