

iQ500, Inbygggnadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB278GCS3



Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Extra tillbehör

AOVG9MC00S Barnsäkerhetslås, HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ32WA00 Trådlös stektermometer, HZ530000 Tvådelat djup plåt, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ538000 varioClip teleskoputdrag, 1 nivå, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Bakplåt, emaljerad, HZ632070 Långpanna, emaljerad, HZ633001 Lock till proffspanna, HZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ634000 Ugns-galler (standard), HZ636000 Diskmaskinbar långpanna i glas, HZ638000 Teleskopskena 1-nivå, HZ65MA00 Monteringssat, hyllplan för installation, HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock

Utmärkt resultat i ditt kök: självrengörande ugn med activeClean/pyrolys och roastingSensor.

- ✓ roastingSensor: noggrann och pålitlig termometer för perfekt ugnstekning.
- ✓ activeClean®: det automatiskt självrengörande ugnssystemet.
- ✓ cookControl30: automatiska program som garanterar bra resultat för många olika maträtter.
- ✓ 3D hotAir Plus: jämn värmefördelning på upp till tre nivåer som ger utmärkta resultat.
- ✓ softMove: gör att ugnsluckan öppnas och stängs extra mjukt.

Beskrivning

Tekniska data

Inbyggd / fristående:Inbyggda
 Integrerat ugnrensningssystem:Pyrolys;Hydrolysis
 Nischmått (H x B x D):585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mått:595x594x548 mm
 Emballagemått (H x B x D):675x660x690 mm
 Material kontrollpanel:glas
 Material i luckan:glas
 Nettovikt:36.8 kg
 Nettovolym ugn:71 l
 Tillagningsmetod:Stor grill, Varmluft skonsam, Varmluft, Över-/undervärme, Pizzaläge, Tillagning vid låg temperatur, coolStart, Undervärme, Varmluftsgill
 Anslutningskabelns längd:120 cm
 EAN kod:4242003955871
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC):1
 Energiklass:A+: effektiv
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC):0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC):81.2 %
 Anslutningseffekt:3600 W
 Säkringsskydd:16 A
 Spänning:220-240 V
 Frekvens:50; 60 Hz
 Elkontakt:Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör:1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



iQ500, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB278GCS3

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugn med 9 Uppvärmingsmetoder: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, tillagning i lågtemperatur, skonsam varmluft
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

Nivåer & Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör

Design

- Roterande vred, Nedsänkbara vred, cylindervred
- Ugnsens insida i antracit-färgad emalj

Rengöring

- activeClean - pyrolytisk självrengöring
- humidClean (manuell)
- Innerlucka i helglas

Komfort

- LCD-Display
- Digitalur
- Automatiskt temperaturförslag
- Optisk temperaturkontroll
- sabbatläge
- Automatiskt temperaturförslag, Optisk temperaturkontroll, automatisk start, cookControl, sabbatläge, Stektermometer, 30 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove
- Profilerat handtag
- Stödjande system: cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala ugnsinställningar automatiskt:
- bak- och matlagningsprogram
- roastingSensor
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- coolStart-funktion för tillagning av frysta maträtter. Ingen föruppvärmning behövs.
- ugnsbelysningen kan stängas av, Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt

Medföljande tillbehör

- 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna, 1 x Bakplåt i emalj

Förbrukningsinformation och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Temperaturen på luckan förblir låg medan pyrolysprogrammet är igång.
- 4 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, elektroniskt dörrlås, door lock mechanical, optional

Teknisk info


- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V

Mått:


- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss

**iQ500, Inbygggnadsugn, 60 x 60
cm, Rostfritt stål
HB278GCS3**

Måttskisser




Mått i mm



Mått i mm


Mått i mm



A: 19,5 mm

B: Utrymme för enhetsanslutning 320 x 115 mm

Inbyggnad med häll.



Mått i mm