

iQ500, Kombinerad kyl/frys, 201 x 70 cm, Borstat stål med antiFingerprint KG49EAICA



Kombinerad kyl/frys med lowFrost och hyperFresh med reglerbar 0°C zon som håller kött och fisk fräscha upp till två gånger längre.

- ✓ lowFrost-teknik ger mindre isbildning och snabbare avfrostning.
- ✓ LED-lampa: stark, jämn belysning som gör att du lätt kan se vad som finns i din kyl.
- ✓ Fantastisk bred kyl/frys med extra stora förvaringsutrymmen som ger plats för hela veckohandlingen.
- ✓ Mindre behov av att rengöra dörrar i rostfritt stål - antiFingerprint
- ✓ bigBox: Extra utrymme för stora, frysta varor.

| | |
|--|--------------------|
| Energiklass: | C |
| Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): | 163 kWh/annum |
| Frysackens totala volym: | 117 l |
| Kylfackens totala volym: | 302 l |
| Ljudnivå, dB: | 38 dB(A) re 1pW |
| Ljudnivåklass: | C |
| Inbyggd / fristående: | Fristående |
| Möjlighet för dekorpanel: | Går ej att montera |
| Höjd: | 2010 mm |
| Bredd: | 700 mm |
| Djup: | 650 mm |
| Nettovikt: | 85.5 kg |
| EAN kod: | 4242003873328 |
| Anslutningseffekt: | 90 W |
| Säkringsskydd: | 10 A |
| Dörrhängning: | Höger, omhängbar |
| Spänning: | 220-240 V |
| Frekvens: | 50 Hz |
| Anslutningskabelns längd: | 240.0 cm |
| Antal kompressorer: | 1 |
| Antalet separata kylsystem: | 2 |
| Fläkt i kylan: | Ja |
| Omhängbar dörr: | Ja |
| Antal flyttbara hyllor: | 2 |
| Flaskhylla/Flaskhyllor: | Ja |
| Automatisk avfrostning: | Saknas |
| Typ av installation: | Fristående |



KS10Z010 :

iQ500, Kombinerad kyl/frys, 201 x 70 cm, Borstat stål med antiFingerprint KG49EAICA

Förbrukning

- Energiklass: C
- Nettovolym kyl: 302 l
- Nettovolym frys: 117 l
- Årlig energiförbrukning: 163
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 38 dB

Design

- Dörrar i stainless steel look, sidoväggar i Pearl grey (VZF 07127)
- Integrerat vertikalt handtag
- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är exakt avläsbar via digitalpanel
- 1 kompressor, 2 separat reglerbara system
- Varningsignal vid öppen kyldörr
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen Aktivt varningssystem, med ljudsignal och blinkande ljus, om temperaturen stiger, med minnesfunktion som visar den högsta temperaturen vid strömavbrott.
- Semesterläge
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Automatisk avfrostning i kyldelen

Kyldel

- Dynamisk kylning med kylfläkt
- 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 flyttbara, 4 utdragbara
- Kromat flaskställ
- 1 stora dörrhyllor, 3 små dörrhyllor

Fräschhetssystem

- 1 hyperFresh $\rightarrow 0^{\circ}\text{C}$ ← låda: fisk och kött håller sig färska längre.
- 1 hyperFresh-låda på hjul med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Frysdel

- lowFrost - 25 % mindre frost och mycket snabbare avfrostning
- 3 frysbackar med transparent front, varav 1 bigBox


Mått

- Mått: H 201 x B 70 x D 65 cm

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Tövattenränna

iQ500, Kombinerad kyl/frys, 201 x 70 cm, Borstat stål med antiFingerprint KG49EAICA



| Produktnamn | a | b | c | d | e | f | g | h |
|-----------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| KGV39 / KGE39 (infällt handtag) | 2010 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV39 / KGE39 (utvändigt handtag) | 2010 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |
| KGE49 (infällt handtag) | 2010 | 700 | 650 | 580 | 700 | 1300 | 650 | 690 |
| KGE49 (utvändigt handtag) | 2010 | 700 | 650 | 580 | 740 | 1300 | 690 | 690 |

Beskrivning

- a Höjd
- b Bredd
- c Djup med stängd lucka utan handtag och flexibel distans
- d Stordjup utan flexibel distans
- e Bredd med luckan öppen 90°
- f Djup med öppen lucka utan handtag och flexibel distans
- g Djup med stängd lucka med handtag och utan flexibel distans
- h Djup med stängd lucka utan handtag men med flexibel distans

Mått i mm