

**Serie 2, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Glidskenor
KIN86NSE0**



Extra tillbehör

KSZB6R00 Bottle Rack

Stor kombinerad kyl/frys för inbyggnad med NoFrost ger dig optimal matförvaring och isbeläggning är inte längre ett problem

- **Cool Airflow:** Optimerad luftcirkulation och en jämn temperaturnivå i kylan.
- **No Frost:** slipp avfrostning av frysen.
- **Door Open Alarm:** Påminner om dörren står öppen.
- **Made in Germany:** Hög kvalitetsstandard och noga testat för långvarig och tillfredsställande funktion.
- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.

Tekniska data

Energiklass ¹ :	E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	234 kWh/annum
Frysackens totala volym:	76 l
Kylfackens totala volym:	184 l
Ljudnivå, dB:	35 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	B
Inbyggd / fristående:	Integrerat
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Höjd:	1772 mm
Bredd:	541 mm
Djup:	548 mm
Nischmått (H x B x D):	1775x560x550 mm
Nettovikt:	51.8 kg
EAN kod:	4242005433056
Säkringsskydd:	10 A
Dörrhängning:	Höger omhängbar
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	230 cm
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	1
Fläkt i kylan:	Nej
Omhängbar dörr:	Ja
Antal flyttbara hyllor:	3
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Nej
Automatisk avfrostning:	Frys-skåp
Installationstyp:	Integrerad



4 242005 433056

¹ Energiklass på en skala från A till G

Serie 2, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Glidskenor KIN86NSE0

Stor kombinerad kyl/frys för inbyggnad med NoFrost ger dig optimal matförvaring och isbeläggning är inte längre ett problem

Höjdpunkter

- Produktmått (H x B x D): 1772x541x548 mm
- Energiklass¹: E
- NoFrost - slipp frosta av frysen med automatisk avfrostning
- Kylfackens totala volym: 184 l
- Frysackens totala volym: 76 l
- Ljudnivå, dB: 35 dB(A) re 1pW

Generellt

- Färg: Ej relevant
- Dörrhängning: Höger omhängbar
- Typ av gångjärn: Glidskenor
- Automatisk avfrostning: No Frost (Frysar)
- Dispenser: Ej relevant
- Typ av styrning: Knapp
- Produktens totala volym: 260 l
- Energiklass²: E
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 234 kWh/annum
- Kylfackens totala volym: 184 l
- Frysackens totala volym: 76 l
- Ljudnivå, dB: 35 dB(A) re 1pW
- Ljudnivåklass: B
- Klimatklass: Subtropisk, Tempererad, Utökad temperatur
- Medföljande tillbehör: 1 x Istärningsfack

Storlek och vikt

- Produktmått (H x B x D): 1772x541x548 mm
- Emballagemått (H x B x D): 1840x610x640 mm
- Min inbyggnadshöjd i nisch: 1775 mm
- Max inbyggnadshöjd i nisch: 1775 mm
- Min inbyggnadsbredd i nisch: 560 mm
- Max inbyggnadsbredd i nisch: 560 mm
- Inbyggnadsdjup i nisch: 550 mm
- Nettovikt: 51,8 kg
- Bruttovikt: 56,1 kg
- Anslutningskabelns längd: 230 cm

Specifika Funktioner

- SuperSilent
- Typ av display: LED-display
- SuperCooling - för snabb nedkylning av matvaror
- Superfrysning

Kyl

- Antal hyllor: 4
- Antal flyttbara hyllor: 3

- Antal dörrfack - Kylskåp: 3

- Watt lyse, Kylskåp: LED

Frys

- Stjärnmärkning: 4
- Säkerhet vid strömbrott (timmar): 10 h
- Fryslådor (Stck): 3
- Frysacksluckor: 0
- Antal istärningslådor: 1



Uppkoppling

¹ Energiklass på en skala från A till G

² Energiklass på en skala från A till G



**Serie 2, Integrerad kyl/frys, 177.2 x
54.1 cm, Glidskenor
KIN86NSE0**

Mått i mm




A: Luftintag $\geq 200 \text{ cm}^2$; ventilationsalternativ

B: Evakuering $\geq 200 \text{ cm}^2$; ventilationsalternativ



Mått i mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (rekommenderas)

B: Eluttag

De angivna luckmåttan gäller
luckspalter på 4 mm.

Mått i mm