

**iQ300, Vägghängd fläkt, 60 cm,  
Svart  
LC67KEM60**



**Extra tillbehör**

LZ11FXC56 Clean Air Plus kolfilterset, extern, LZ11FXD51 Long Life kolfilterset, extern, LZ12250 Skorstensförlängning, 1 m, LZ12350 Skorstensförlängning, 1.5 m, LZ31XXB16 Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter), LZ50660 Bakstycke, LZ50661 Bakstycke, HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Long Life kolfilter (utbytesfilter), LZ10FXJ00 Long Life kolfilterset, LZ11DXI16 Clean Air Plus kolfilterset, LZ11EKU11 Kolfilterset, standard, LZ52751 Kolfilter, stadard (utbytesfilter)

Vägghängd fläktkåpa med fantastisk design och hög kapacitet.

- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.
- ✓ Extremt tyst – den tysta fläkten som ger dig lugn och ro i köket.
- ✓ Med touchControl kan effektnivå och LED belysning väljas direkt.

**Beskrivning**

**Tekniska data**

Konstruktion: ..... Vägghängd  
 Anslutningskabelns längd: ..... 130.0 cm  
 Höjd på förlängningsdelen: ..... 484-770/554-830 mm  
 Höjd: ..... 296 mm  
 Minsta avstånd till elektrisk häll: ..... 450 mm  
 Minsta avstånd till gashäll: ..... 650 mm  
 Nettovikt: ..... 13.8 kg  
 Typ av reglage: ..... Elektronisk  
 Antal hastigheter: ..... 3 lägen + intensivläge  
 Max kapacitet: ..... 399 m³/h  
 Boost position utgång återcirkulerande: ..... 474 m³/h  
 Max luftflöde återcirkulation: ..... 349 m³/h  
 Luftflöde, intensivläge: ..... 669 m³/h  
 Max luftflöde: ..... 399 m³/h  
 Antal lampor: ..... 2  
 Ljudnivå: ..... 60 dB(A) re 1 pW  
 Diameter på luftutlopp: ..... 120 / 150 mm  
 Material för fettfilter: ..... Tvättbart aluminium  
 EAN kod: ..... 4242003862612  
 Anslutningseffekt: ..... 255 W  
 Säkringsskydd: ..... 10 A  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Elkontakt: ..... Jordad stickkontakt  
 Typ av installation: ..... Vägghmonterad



## iQ300, Vägghängd fläkt, 60 cm, Svart LC67KEM60

### Beskrivning

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal användning:349m<sup>3</sup>/h
- Intensiv:474m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal användning:69dB(A) re 1 pW
- Intensiv:76 dB(A) re 1 pW
- Kapacitet enligt EN 61591:
- max. normal användning399 m<sup>3</sup>/h, intensiv 669 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 60 dB(A) re 1 pW, intensiv: 69 dB dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återgång efter 6 minuter

### Design

- För väggmontering, 60 cm
- Svart glasskiva: KSB
- Styrning med touchControl, LED-indikator
- Belysning: 2 st dimbara 3W LED-lampor
- Filterlock glas

### Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Elektronisk styrning: touchControl, LED-indikator
- rimVentilation, optimerat fettfilter ger effektivare kantsug

### Teknisk information

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett CleanAirfilter användas (extra tillbehör)
- Motor som sparar energi

### Installation

- Kallrasskydd ingår
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)

iQ300, Vägghängd fläkt, 60 cm,  
Svart  
LC67KEM60

Måttskisser

