

**iQ300, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Klarglas med svart tryck LC67KFN65**



Köksfläkten med vinklad kåpa och med högpresterande iQdrive-motor samt intelligent automatik för att automatiskt luktfritt och tyst kök.

- ✓ Den tysta högprestandamotorn med imponerande extraktionshastighet garanterar att lukt och ånga avlägsnas väldigt effektivt.
- ✓ Effektnivå och belysning kan styras från din häll med cookConnect eller Home Connect app.
- ✓ touchControl : För snabb, enkel och okomplicerad användning.
- ✓ LED-lampa med justerbar ljusstemperatur: Optimal överblick över matlagningen.
- ✓ Intelligent, automatisk köksfläkt: Hällen och köksfläkten interagerar för ännu större bekvämlighet.

Konstruktion: ..... Vägghängd  
 Anslutningskabelns längd: ..... 130.0 cm  
 Höjd på förlängningsdelen: ..... 550-793/550-880 mm  
 Höjd: ..... 320 mm  
 Minsta avstånd till elektrisk häll: ..... 450 mm  
 Minsta avstånd till gashäll: ..... 650 mm  
 Nettovikt: ..... 14.8 kg  
 Typ av reglage: ..... Elektronisk  
 Antal hastigheter: ..... 3 lägen + intensivläge  
 Max kapacitet: ..... 431 m³/h  
 Boost position utgång återcirkulerande: ..... 687 m³/h  
 Max luftflöde återcirkulation: ..... 427 m³/h  
 Luftflöde, intensivläge: ..... 768 m³/h  
 Max luftflöde: ..... 431 m³/h  
 Antal lampor: ..... 2  
 Ljudnivå: ..... 56 dB(A) re 1 pW  
 Diameter på luftutlopp: ..... 150 mm  
 Material för fettfilter: ..... Tvättbart aluminium  
 EAN kod: ..... 4242003938430  
 Anslutningseffekt: ..... 140 W  
 Säkringsskydd: ..... 10 A  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
 Elkontakt: ..... Jordad stickkontakt  
 Typ av installation: ..... Vägghämonterad  
 Eftergångsläge: ..... 10 min



HEZG9AS00S	Adapter
LZ10BXK61	Skorstensförlängning, 1 m
LZ10BXL61	Skorstensförlängning, 1.5 m
LZ11KKB16	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
LZ11KKI16	Clean Air Plus kolfilterset
LZ11KKV16	Clean Air Plus kolfilt.set, utan skorst.

## iQ300, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Klarglas med svart tryck LC67KFN65

### Design:

- svart, vinkelDesign i glas
- Vägghängd
- Svart glasskiva: KSB
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Kan installeras utan skorsten med kolfilterset
- För recirkulationsdrift krävs Clean Air Plus recirkulationssats (tillbehör).

### Huvudfunktioner:

- Effektiv och tyst iQdrive motor
- Belysning: 2 st, LED, 3W, med Colour temperature adjustable
- softLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis : belysningen tänds och släcks utan problem.
- Dimmer : Ljusstyrkan på lamporna kan justeras.
- Färgnyans: 3500 K
- Ljusstyrka: 502 lux
- 2 upptagningsområden: framsida och undersida
- 2 fettfilter av metall.

### Komfort:

- T34-SE3M bakgrundsbelyst
- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återställning från intensiv till normal inställning efter 6M
- Eftergångsautomatik, 10 minuter

### Digitala funktioner:

- Home Connect: styr, övervaka och ställ in inställningar för din köksfläkt via smartphone eller surfplatta (endast i länder där Home Connect-tjänsten är tillgänglig)
- Fläkten kan styras från håll: aktiverar automatiskt fläkten när du lagar mat, tack vare WiFi-anslutningen mellan fläkten och den passande hällen.
- Intelligent hood automatic: Fläkten anpassar automatiskt fläkthastigheten tack vare att hällen kontinuerligt ger information om matlagningen (med matchande håll och anslutet Home Connect-konto)
- Helautomatisk fläkt
- Röststyrning t.ex. via Google Assistant eller Amazon Alexa (endast i länder där denna tjänst är tillgänglig)
- Effektprofiler: välj mellan standard-, effekt- eller tyst profil för att öka utsuget eller minska fläktljudet via Home Connect App
- LED-lampa med justerbar ljusstemperatur: Gör att du kan anpassa ljusstemperaturen efter dina önskemål via Home Connect App
- Indikator för mättnad, inställnings- och återställningsfunktion för fettfilter och luftfilter tillgänglig via Home Connect-appen.
- Eftergångsfunktion: tillgänglig via Home Connect App
- Intervall funktion: tillgänglig via Home Connect App
- Home Connect-funktionaliteten kan utökas genom att integrera många applikationer från externa samarbetspartners
- Uppdateringsbar produkt (tillgänglig med anslutet Home Connect-konto): se till att produkten alltid är uppdaterad med den senaste programvaran.

### Rengöring:

- Stor öppningsvinkel på glasskivan med låsfunktion för enkel filteråtkomst och enkel rengöring.
- Lätt att rengöra, släta ytor och material.
- Metallfettfilter diskmaskinsäkert

### Prestanda frånluft:

- Enligt EN 61591 och EN/IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i frånluftsläge: Läge 1: kapacitet 223 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 39 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 319 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 48 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 431 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 56 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 768 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 68 dB (A) re1pW
- Energiklass: A+ (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 31.7 kWh/år\*
- Fläktens energiklass: A
- Belysningens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: C

### Prestanda Recirkulation:

- Enligt EN 61591 och EN/IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i recirkulationsläge med Clean Air plus recirkulationssats, för installation med skorsten (finns som extra tillbehör): Läge 1: kapacitet 208 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 47 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 309 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 54 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 429 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 62 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 724 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 74 dB (A) re1pW
- Enligt EN 61591 och EN/IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i recirkulationsläge med Clean Air plus recirkulationssats, för skorstenslös installation (finns som extra tillbehör): Läge 1: kapacitet 210 m<sup>3</sup>/t ; ljudnivå 46 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 300 m<sup>3</sup>/t ; ljudnivå 54 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 427 m<sup>3</sup>/t ; ljudnivå 64 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 687 m<sup>3</sup>/t ; ljudnivå 76 dB (A) re1pW

### Teknisk information and hållbarhet:

- Förbrukningsdata:
- Spänning: 220 - 240 V
- Anslutningseffekt: 140 W
- Tillverkad i Tyskland: producerad på en CO<sub>2</sub>-neutral produktionsanläggning
- Miljövänlig förpackning
- Marknadens mest effektiva fläktteknik
- Intelligent hood automatic för bästa resultat med minsta möjliga energiförbrukning

### Planerings- och installationsinformation:

- Dimensioner frånluft (HxBxD): 883-1126 x 590 x 433 mm
- Mått (HxBxD): 883-1213 x 590 x 433 mm
- Mått för kolfilterdriftinstallation, utan skorsten (HxBxD): 360 mm x 590 mm
- x 433 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 150 följer med)
- Anslutningskabel 1.3 m
- Kallrassydd ingår

iQ300, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Klarglas med svart tryck  
LC67KFN65

