

**iQ500, Vägghängd köksfläkt, 90 cm, Rostfritt stål
LC97BIR55**



HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Long Life kolfilter (utbytesfilter), LZ10FXJ05 Long Life kolfilterset, LZ11CXI16 Clean Air Plus kolfilterset, LZ12265 Skorstensförlängning vägg 1m, LZ12365 Skorstensförlängning vägg, 1.5m, LZ12CBI14 Clean Air kolfilterset std, LZ12CXCS6 Clean Air Plus kolfilterset, extern, LZ12FXD51 Long Life kolfilterset, extern, LZ31XXB16 Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter), LZ32CBB14 Clean Air kolfilter std (utbytesfilter), LZ50960 Bakstycke, LZ50961 Bakstycke, LZ53450 Kolfilterset, standard, LZ53451 Kolfilter, stadard (utbytesfilter)

Fantastiskt väggmonterat köksfläkt med modern studioLine blackSteel-design och prestanda i absolut toppklass.

- ✓ Den tysta högprestandamotorn med imponerande extraktionshastighet garanterar att lukt och ånga avlägsnas väldigt effektivt.
- ✓ Effektnivå och belysning kan styras från din häll med cookConnect eller Home Connect app.
- ✓ Röststyrning - kontrollera fläktens funktioner och belysning med hjälp av din röst.
- ✓ Home Connect – appen som gör din fläkt smartare.
- ✓ Fjärrstyrd diagnostik

Konstruktion:	Vägghängd
Anslutningskabelns längd:	130.0 cm
Höjd på förlängningsdelen:	582-908/568-1018 mm
Höjd:	46 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	550 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	19.0 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastigheter:	3 lägen + 2 intensivläge
Max kapacitet:	427 m³/h
Boost position utgång återcirkulerande:	442 m³/h
Max luftflöde återcirkulation:	343 m³/h
Luftflöde, intensivläge:	702 m³/h
Max luftflöde:	427 m³/h
Antal lampor:	3
Ljudnivå:	55 dB(A) re 1 pW
Diameter på luftutlopp:	120 / 150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart rostfritt stål
EAN kod:	4242003832035
Anslutningseffekt:	149 W
Säkringskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Typ av installation:	Väggmonterad
Eftergångsläge:	10 min



iQ500, Vägghängd köksfläkt, 90 cm, Rostfritt stål LC97BIR55

Användning / Effekt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 427 m³/h, intensiv 702 m³/h
- Ljudeffekt enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal användning:343m³/h
- Intensiv:442m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal användning:66dB(A) re 1 pW
- Intensiv:70 dB(A) re 1 pW
- Styrning med touchControl (3 lägen + 2 intensiv) med digital display
- Automatisk återgång efter 6 minuter

Design

- 3 st x LED
- Dimmer
- softLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
- Möjligt att justera ljusstemperatur på belysning från varmt till kallt (2700K - 5000K) med Home Connect app
- Effektiv och tyst iQdrive motor

Komfort

- Extra tyst gång genom speciell ljuddämpning
- Fläkten kan styras från håll (gäller hällar som har denna funktionalitet)
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- Designfettfilter av metall, kan maskindiskas
- Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app
- Intervallfunktion tillgänglig via Home Connect app
- Silence-funktion tillgänglig via Home Connect app

Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)
- Easy Mounting System - förenklar monteringen av fläkten
- Kallrasskydd ingår

iQ500, Vägghängd köksfläkt, 90 cm, Rostfritt stål
LC97BIR55

