

**iQ500, Frihängande köksfläkt, 90 cm, Rostfritt stål
LF97BCP50**



Extra tillbehör

HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Long Life kolfilter (utbytesfilter), LZ12285 Skorstensförlängning frihängande, 1.1m, LZ12310 Fläktinfäste snedtak (vänster/höger), LZ12385 Skorstensförlängning frihängande, 1.6m, LZ12410 Fläktinfäste snedtak (fram/bak), LZ12510 Förbindelseelement frihängande, 0,5 m, LZ12530 Förbindelseelement frihängande, 1 m, LZ22CB114 Clean Air kolfilterset std, LZ22CXC56 Clean Air Plus kolfilterset, extern, LZ22FXD51 Long Life kolfilterset, extern, LZ31XXB16 Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter), LZ32CBB14 Clean Air kolfilter std (utbytesfilter), LZ53451 Kolfilter, stadard (utbytesfilter), LZ53850 Kolfilterset, standard

Frihängande köksfläkt för din köksö - imponerar med hög kapacitet och fantastisk design.

- ✓ Den tysta högprestandamotorn med imponerande extraktionshastighet garanterar att lukt och ånga avlägsnas väldigt effektivt.
- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.
- ✓ Intensivläge som tillfälligt höjer effekten och snabbt avlägsnar kraftigt matos.
- ✓ touchControl : För snabb, enkel och okomplicerad användning.

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion: Frihängande/takfläkt
 Anslutningskabelns längd: 130.0 cm
 Höjd på förlängningsdelen: 698-878/698-998 mm
 Höjd: 46 mm
 Minsta avstånd till elektrisk häll: 550 mm
 Minsta avstånd till gashäll: 650 mm
 Nettovikt: 28.2 kg
 Typ av reglage: Elektronisk
 Antal hastigheter: 3 lägen + 2 intensivläge
 Max kapacitet: 444 m³/h
 Boost position utgång återcirkulerande: 442 m³/h
 Max luftflöde återcirkulation: 343 m³/h
 Luftflöde, intensivläge: 727 m³/h
 Max luftflöde: 444 m³/h
 Antal lampor: 4
 Ljudnivå: 54 dB(A) re 1 pW
 Diameter på luftutlopp: 120 / 150 mm
 Material för fettfilter: Tvättbart aluminium
 EAN kod: 4242003832097
 Anslutningseffekt: 146 W
 Säkringskydd: 10 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Typ av installation: Köksö
 Eftergångsläge: 10 min



iQ500, Frihängande köksfläkt, 90 cm, Rostfritt stål LF97BCP50

Beskrivning

Användning / Effekt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Kapacitet enligt EN 61591:
- max. normal användning: 444 m³/h, intensiv 727 m³/h
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 444 m³/h, intensiv 727 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 54 dB(A) re 1 pW, intensiv: 65 dB dB(A) re 1 pW
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal användning: 343 m³/h
- Intensiv: 442 m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal användning: 66 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 70 dB(A) re 1 pW
- Styrning med touchControl (3 lägen + 2 intensiv) med digital display
- Automatisk återgång efter 6 minuter

Design

- Belysning: 4 st 5W LED-lampor
- Dimmer
- softLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis

Komfort

- Extra tyst gång genom speciell ljuddämpning
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter

Miljö och säkerhet

- Effektiv och tyst iQdrive motor
- Kasset med aluram

Installation

- För frihängande montering över köksö, 90 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)
- Diameter kanal ø 150 mm (ø 120 följer med)
- Kallrasskydd ingår

iQ500, Frihängande köksfläkt, 90 cm, Rostfritt stål
LF97BCP50

Måttskisser

