

iQ500, Frihängande köksfläkt, 90 cm, Rostfritt stål LF98BIP50



Extra tillbehör

LZ00XXP00	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
LZ12285	Skorstensförlängning frihängande, 1.1m
LZ12310	Fläktinfäste snedtak (vänster/höger)
LZ12385	Skorstensförlängning frihängande, 1.6m
LZ12410	Fläktinfäste snedtak (fram/bak)
LZ12510	Förbindelseelement frihängande, 0,5 m
LZ12530	Förbindelseelement frihängande, 1 m
LZ22CBI14	Clean Air kolfilterset std
LZ22CXC56	Clean Air Plus kolfilterset, extern
LZ31XXB16	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
LZ32CBB14	Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)

Frihängande köksfläkt för din köksö - imponerar med hög kapacitet och fantastisk design.

- ✓ Den tysta högprestandamotorn med imponerande extraktionshastighet garanterar att lukt och ånga avlägsnas väldigt effektivt.
- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.
- ✓ Intensivläge som tillfälligt höjer effekten och snabbt avlägsnar kraftigt matos.
- ✓ touchControl : För snabb, enkel och okomplicerad användning.

Beskrivning

Tekniska data

Färg skorsten:	rostfritt stål
Konstruktion:	Frihängande/takfläkt
Anslutningskabelns längd:	130 cm
Höjd på förlängningsdelen:	698-878/698-998 mm
Höjd:	46 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	550 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	29.2 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastighetsinställningar:	3 lägen + 2 intensivläge
Max kapacitet:	445 m³/h
Boost position utgång (recirkulation):	457 m³/h
Max luftflöde recirkulation:	353 m³/h
Max luftflöde:	445 m³/h
Antal lampor:	4
Ljudnivå, dB:	54 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp:	120 / 150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart rostfritt stål
EAN kod:	4242003832127
Anslutningseffekt:	166 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Typ av installation:	Ö



4 242003 832127

iQ500, Frihängande köksfläkt, 90 cm, Rostfritt stål LF98BIP50

Beskrivning

Användning / Effekt

- Energiklass: A+ (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 445 m³/h, intensiv 867 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 54 dB(A) re 1 pW, intensiv: 69 dB dB(A) re 1 pW
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift:
- Max. normal användning: 353m³/h
- Intensiv: 457m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift:
- Max. normal användning: 67dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW
- Styrning med touchControl (3 lägen + 2 intensiv) med digital display
- Automatisk återgång efter 6 minuter

Design

- Belysning: 4 st 5W LED-lampor
- softLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
- Dimmer
- Effektiv och tyst iQdrive motor

Komfort

- Extra tyst gång genom speciell ljuddämpning
- Lättåtkomligt och lättavtorkat innerutrymme
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- Designfettfilter av metall, kan maskindiskas

Installation

- För frihängande montering över köksö, 90 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)

iQ500, Frihängande köksfläkt, 90 cm, Rostfritt stål LF98BIP50

Måttskisser

