

iQ500, Frihängande köksfläkt, 90 cm, Rostfritt stål LF98BIR55



LZ12285 Skorstensförlängning frihängande, 1.1m, LZ12310 Fläktinfäste snedtak (vänster/höger), LZ12385 Skorstensförlängning frihängande, 1.6m, LZ12410 Fläktinfäste snedtak (fram/bak), LZ12510 Förbindelseelement frihängande, 0,5 m, LZ12530 Förbindelseelement frihängande, 1 m, LZ22CBI14 Clean Air kolfilterset std, LZ22CXC56 Clean Air Plus kolfilterset, extern, LZ22FXD51 Long Life kolfilterset, extern, LZ31XXB16 Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter), LZ32CBB14 Clean Air kolfilter std (utbytesfilter), HZG9AS00S Adapter, LZ00XXP00 Long Life kolfilter (utbytesfilter), LZ53451 Kolfilter, standard (utbytesfilter), LZ53850 Kolfilterset, standard

Elegant frihängande fläkt med imponerande kapacitet och modern studioLine blackSteel-design.

- ✓ Den tysta högprestandamotorn med imponerande extraktionshastighet garanterar att lukt och ånga avlägsnas väldigt effektivt.
- ✓ Effektnivå och belysning kan styras från din häll med cookConnect eller Home Connect app.
- ✓ Röststyrning - kontrollera fläktens funktioner och belysning med hjälp av din röst.
- ✓ Home Connect – appen som gör din fläkt smartare.
- ✓ Fjärrstyrd diagnostik

Konstruktion:	Frihängande/takfläkt
Anslutningskabelns längd:	130.0 cm
Höjd på förlängningsdelen:	698-878/698-998 mm
Höjd:	46 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	550 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	30.5 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastigheter:	3 lägen + 2 intensivläge
Max kapacitet:	445 m³/h
Boost position utgång återcirkulerande:	457 m³/h
Max luftflöde återcirkulation:	353 m³/h
Luftflöde, intensivläge:	867 m³/h
Max luftflöde:	445 m³/h
Antal lampor:	4
Ljudnivå:	54 dB(A) re 1 pW
Diameter på luftutlopp:	120 / 150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart rostfritt stål
EAN kod:	4242003832134
Anslutningseffekt:	172 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Typ av installation:	Köksö
Eftergångsläge:	10 min



iQ500, Frihängande köksfläkt, 90 cm, Rostfritt stål LF98BIR55

Användning / Effekt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 \varnothing 15 cm: normal 445 m³/h, intensiv 867 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 54 dB(A) re 1 pW, intensiv: 69 dB dB(A) re 1 pW
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal användning:353m³/h
- Intensiv:457m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal användning:67dB(A) re 1 pW
- Intensiv:71 dB(A) re 1 pW
- Styrning med touchControl (3 lägen + 2 intensiv) med digital display
- Automatisk återgång efter 6 minuter
- Effektiv och tyst iQdrive motor

Design

- 4 st dimbara 3W LED-lampor
- softLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
- Dimmer
- Möjligt att justera ljstemperatur på belysning från varmt till kallt (2700K - 5000K) med Home Connect app

Komfort

- Extra tyst gång genom speciell ljuddämpning
- Lättåtkomligt och lättavtorkat innerutrymme
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- Designfettfilter av metall, kan maskindiskas
- Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app
- Intervallfunktion tillgänglig via Home Connect app
- Silence-funktion tillgänglig via Home Connect app

Installation

- För frihängande montering över köksö, 90 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)
- Fläkten kan styras från häll (gäller hällar som har denna funktionalitet)
- Kallrasskydd ingår

iQ500, Frihängande köksfläkt, 90 cm, Rostfritt stål
LF98BIR55

