

iQ300, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Silvermetallic LI64MA531



Extra tillbehör

HZG9AS00S	Adapter
LZ11ITB14	Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)
LZ11ITI14	Clean Air kolfilterset std
LZ45450	Kolfilterset, standard
LZ45510	Kolfilter, standard (utbytesfilter)
LZ46521	Grepplist 60 cm, vit
LZ46561	Grepplist 60 cm, svart
LZ46850	Grepplist, rostfri m logo

Kraftfull utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig tack vare sin placering i överskåpet.

- ✓ Den tysta högprestandamotorn med imponerande extraktionshastighet garanterar att lukt och ånga avlägsnas väldigt effektivt.
- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion:	Utdragbar
Anslutningskabelns längd:	175.0 cm
Nischmått (H x B x D):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	430 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	7.7 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastigheter:	3 lägen + intensivläge
Max kapacitet:	268 m³/h
Boost position utgång återcirkulerande:	353 m³/h
Max luftflöde återcirkulation:	263 m³/h
Luftflöde, intensivläge:	400 m³/h
Max luftflöde:	268 m³/h
Antal lampor:	2
Ljudnivå:	62 dB(A) re 1 pW
Diameter på luftutlopp:	120 / 150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart aluminium
EAN kod:	4242003880098
Anslutningseffekt:	74 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Typ av installation:	Integrerad
Eftergångsläge:	10 min



iQ300, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Silvermetallic LI64MA531

Beskrivning

Variant

- 60 cm
- silverfärgad
- För montering i ett 60 cm brett väggskåp, 60 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift behövs ett kolfilterset (extra tillbehör)

Komfort

- Styrning med knappar (3 hastigheter och intensivläge) med LED-indikator
- knappar för fläkteffekt och belysning
- Automatisk återgång efter 6 minuter
- Eftergångsautomatik, 10 minuter

Funktioner

- Belysning: 2 st 5W LED-lampor
- Kasset med aluram
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Effekt

- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 268 m³/h
- Ljudnivå min/max normal nivå 49/62 dB
- Effektiv och tyst iQdrive motor

Installation

- Dimensioner (HxBxD): 203 x 598 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
- Kallrasskydd ingår

Tekniska specifikationer

- Normal förbrukning: 21 kWh/år*

* Enligt EU-förordning nr 65/2014

iQ300, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Silvermetallic
LI64MA531

Måttskisser

Mått i mm

A: El

B: Gas - f

C: El - för

