

**iQ500, Utdragbar köksfläkt, 90 cm, Rostfritt stål
LI97SA561S**



HZG9AS00S	Adapter
LZ10ITP00	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
LZ11ITD11	Long Life kolfilterset, extern
LZ11XB16	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
LZ11XC16	Clean Air Plus kolfilterset, extern
LZ12ITB14	Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)
LZ12ITI14	Clean Air kolfilterset std
LZ45610	Kolfilter, standard (utbytesfilter)
LZ45650	Kolfilterset, standard
LZ49200	Tillbehör fläktkåpor
LZ49601	Nedsänkingsram

Kraftfull utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig tack vare sin placering i överskåpet.

- ✓ Den tysta högprestandamotorn med imponerande extraktionshastighet garanterar att lukt och ånga avlägsnas väldigt effektivt.
- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.

Konstruktion:	Utdragbar
Anslutningskabellens längd:	175.0 cm
Nischmått (H x B x D):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	430 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	13.3 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastigheter:	3 lägen + 2 intensivläge
Max kapacitet:	395 m ³ /h
Boost position utgång återcirkulerande:	628 m ³ /h
Max luftflöde återcirkulation:	358 m ³ /h
Luftflöde, intensivläge:	700 m ³ /h
Max luftflöde:	395 m ³ /h
Antal lampor:	3
Ljudnivå:	53 dB(A) re 1 pW
Diameter på luftutlopp:	120 / 150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart rostfritt stål
EAN kod:	4242003880296
Anslutningseffekt:	146 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Typ av installation:	Integrerad
Eftergångsläge:	10 min



iQ500, Utdragbar köksfläkt, 90 cm, Rostfritt stål LI97SA561S

Variant

- 90 cm
- rostfritt stål
- För montering i specialväggskåp (60 eller 90 cm), 90 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)

Komfort

- Elektronisk styrning: knappar, digital display
- Styrning med knappar (3 lägen + 2 intensiv) med digital display
- knappar för fläkteffekt och belysning
- Automatisk återgång efter 6 minuter
- Eftergångsautomatik, 10 minuter

Funktioner

- Belysning: 3 st 5W LED-lampor
- Dimmer
- softLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
- Designfettfilter av metall, kan maskindiskas
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter

Effekt

- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 395 m³/h
- Ljudnivå min/max normal nivå 41/53 dB
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal användning:358m³/h
- Intensiv:628m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal användning:60dB(A) re 1 pW
- Intensiv:71 dB(A) re 1 pW
- Effektiv och tyst iQdrive motor

Installation


- Dimensioner (HxBxD): 426 x 898 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
- Kallrasskydd ingår
- StudioLine /wo control /w logo

Tekniska specifikationer

- Normal förbrukning: 38.8 kWh/år*

* Enligt EU-förordning nr 65/2014



iQ500, Utdragbar köksfläkt, 90 cm, Rostfritt stål
LI97SA561S



Det går att
fläktutdra



Montering
90 cm-öv
montering
vinklarna
Montera i



Placering
lampor
Ryggpan
max. 20 mm

