

**Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, rostfritt stål  
SMP46MS00S**



**A+++**

**SuperSilence diskmaskin med 14 standardkuvert och låg ljudnivå: diskar behagligt tyst- varje gång.**

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **SuperSilence:** förvånansvärt tyst på 44 dB.
- **Glas 40°C program:** diskar och torkar glas mycket varsamt.
- **VarioFlex-korgsystem och VarioDrawer-toppkorg:** extra flexibilitet i över- och underkorg.
- **InfoLight:** en röd infolampa som lyser på golvet och indikerar om maskinen är igång.

**Tekniska data**

Vattenförbrukning (l) :	9,5
Konstruktion :	Inbyggd
Höjd med toppskiva (mm) :	0
Nischmått i mm (H x B x D) :	815-875 x 600 x 550
Djup med dörren öppen i 90° (mm) :	1150
Justerbara fötter :	Ja, enbart i fram
Max höjdjustering (mm) :	60
Justerbar sockelplåt :	Höjd och djup
Nettovikt (kg) :	47,330
Bruttovikt (kg) :	49,5
Anslutningseffekt (W) :	2400
Säkring (A) :	10
Spänning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Anslutningskabelns längd (cm) :	175
Elkontakt :	jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang (cm) :	165
Längd, avloppsslang (cm) :	190
EAN kod :	4242005065356
Standardkuvert :	14
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) :	A+++
Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) :	237,00
Energiförbrukning (kWh) :	0,83
Effektförbrukning i viloläge (W) - NY (2010/30/EC) :	0,10
Effektförbrukning i frånläge (W) - NY (2010/30/EC) :	0,10
Årlig vattenförbrukning (l/annum) - NY (2010/30/EC) :	2660
Torkeffekt :	A
Standardprogram :	Eco
Referensprogrammets totala programtid (min) :	195
Buller (dB re 1 pW) :	44
Installationstyp :	Underbyggd



**Extra tillbehör**

- SGZ1010 : AquaStop förlängning
- SMZ2014 : Glas/Kopp-korg
- SMZ5005 : Rostfria sidolister, 81 cm
- SMZ5100 : Vario-Bestickkorg



## Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, rostfritt stål SMP46MS00S

### SuperSilence diskmaskin med 14 standardkuvert och låg ljudnivå: diskar behagligt tyst- varje gång.

---

#### Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 237 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 14 standardkuvert
- Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW

#### Program och specialfunktioner

- 6 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Snabb 60 °C, Glas 40 °C, Försköljning
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- Zeolith®-torkning

#### Design och komfort

- VarioDrawer - toppkorg
- 
- 3-steps RackMatic®: höjdjusterbar överkorg
- DoseringsAssistent
- 
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- InfoLight
- Observera- display är ej aktiverad vid stängd lucka

#### Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Värmeväxlare
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål


#### Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskadorna i kök

#### Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

**Serie | 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm,  
rostfritt stål  
SMP46MS00S**



\* Med ställbara skruvfötter  
Sockelhöjd vid produkthöjd 815 - 95 mm  
Sockelhöjd vid produkthöjd 875 - 155 mm  
Mått i mm