

Serie 6, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Borstat stål SMU6ZCS10E



Extra tillbehör

SMZ2014	Glas/Kopp-korg
SMZ5000	Tillbehör diskmaskin
SMZ5100	Vario-Bestickkorg
SMZ5300	GlasSecure vinglashållare för glas
SGZ0BI01	Rostfria sidolister, 81 cm
SGZ0CL01 :	
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	Tillopps- och avloppsförlängning

Fantastisk Zeolith® diskmaskin för allra bästa torkresultat och med flexibla och praktiska lösningar för att få plats med alla typer av disk.

- **PerfectDry:** Upp till 2 gånger bättre torkresultat på plast med PerfectDry-diskmaskiner
- **Flex-korgar:** flexibel och praktisk lösning för enkel ilastning.
- **Silence Pro:** en extremt tyst diskmaskin med ljudnivån 40 dB.
- **Testad hygienkvalitet:** Bekräftad hygiennivå för Eco 50 °C och högre nivåer med programmen Intensive 70 °C och Machine Care
- **Justera överkorgen i 3 steg med Rackmatic**

Tekniska data

Energiklass ¹ :	B
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet ² :	65 kWh/100 cycles
Max antal kuvert:	14
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel ³ :	9.0 l
Programmets tidslängd:	3:35 h
Ljudnivå, dB:	40 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	B
Inbyggd / fristående:	Integrerat
Höjd med toppskiva:	0 mm
Nischmått (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°:	1150 mm
Justerbara fötter:	Ja, justerbara framifrån
Max höjdjustering:	60 mm
Justerbar sockelplåt:	Höjd och djup
Nettovikt:	46.0 kg
Bruttovikt:	48.0 kg
Anslutningseffekt:	2400 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Max. tillåten hårdhetsgrad (dH):	50°DH
Reparationsindex:	9.1
Anslutningskabelns längd:	175 cm
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Längd, tillloppsslang:	165 cm
Längd, avloppsslang:	190 cm
EAN kod:	4242005513437
Installationstyp:	För underbyggnad



4 242005 513437

¹ Energiklass på en skala från A till G
² Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)
³ i program Eco 50 °C

Serie 6, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Borstat stål SMU6ZCS10E

Fantastisk Zeolith® diskmaskin för alla bästa torkresultat och med flexibla och praktiska lösningar för att få plats med alla typer av disk.

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: B
- Energi² / Vatten³: 65 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Programtid⁴: 3:35 (h:min)
- Ljudnivå: 40 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B
- Ljudnivå (Snabb): 39 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Intensiv, Express 60°, Silence, Favorit
- Försköljning
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Extra torrt, Half Load, SpeedPerfectPlus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknik

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Zeolith®-torkning
- Värmeväxlare
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- SilentPowerDrive: tyst motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

Design och komfort

- Flex-korgar
- VarioDrawer - toppkorg
- 3-stegs RackMatic®: höjdjusterbar överkorg
- EasySlide hjul i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 2 fällbara tallriksstöd i överkorgen
- Underkorg: 2 fällbara tallriksstöd i nederkorgen
- Överkorg: 2 kopphållare i översta korgen
- 2 kopphyllor i underkorgen
- Display med klartext (engelska)
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- Elektronisk resttidsvisning, tillopp
- AquaMix glasskyddsteknik

Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- funktionsspärr för manöverpanelen

Installation

Tillbehör

- Bottenplattans färg rostfritt stål
- Tratt
- Ångskydd ingår
- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹Energiklass på en skala från A till G

² Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

⁴ Programtid Eco 50 °C

* Garantivillkoren finns på <https://www.siemens-home.bsh-group.com/se/allman-information/anvandarvillkor>

**Serie 6, Underbyggd diskmaskin, 60
cm, Borstat stål
SMU6ZCS10E**

Mått i mm



⏏ Eluttag
() mått med förlängningssats



Mått i mm