

iQ500, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Rostfritt stål SN457S03MS



SZ72010	aquaStop förlängning 2 m
SZ73000	Tillbehörset diskmaskin, 4 delar
SZ73005	Rostfria sidolister, 81cm
SZ73100	Variabel bestickkorg
SZ73300	Vinglashållare för fyra glas
SZ73640	Glas/Kopp-korg

brilliantShine system -diskmaskin med 14 standardkuvert och Zeolith®-torkning ger extra glans åt dina glas och torkar mer effektivt. Och med varioSpeed Plus får du upp till 66 % snabbare disk- och torktid.

- ✓ brilliantShine system: det perfekta samspelet mellan Zeolith®, shine&Dry och Glas 40 °.
- ✓ Zeolith® torkning– snabbare diskmaskinstorkning med mindre energi.
- ✓ varioSpeed Plus: ett skinande resultat med upp till 66 % kortare tid.
- ✓ varioFlex-korg: flexibel inredning
- ✓ varioDrawer-toppkorg: för bestick och småsaker

Max antal kuvert:	14
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel:	9.5 l
Inbyggd / fristående:	Inbyggda
Höjd med toppskiva:	0 mm
Mått:	815 x 598 x 573 mm
Nischmått (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°:	1150 mm
Justerbara fötter:	Ja, alla framifrån
Max höjjustering:	60 mm
Justerbar sockelplåt:	Höjd och djup
Nettovikt:	47.9 kg
Bruttovikt:	49.5 kg
Anslutningseffekt:	2400 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	60; 50 Hz
Anslutningskabelns längd:	175.0 cm
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Längd, tilloppsslang:	165 cm
Längd, avloppsslang:	190 cm
EAN kod:	4242003784297
Typ av installation:	Underbyggd



iQ500, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Rostfritt stål SN457S03MS

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 237 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 14 standardkuvert
- Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 7 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C,
- Eco 50 °C, Snabb 60 °C, Glas 40 °C, Snabb 45 °C, Försköljning
- 4 specialfunktioner: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, GlanzTrocknen
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- Zeolith®-torkning

Design och komfort

- varioFlex korgsystem
- varioDrawer - toppkorg
- doseringsAssistent
- 3-steps rackMatic®: höjjusterbar överkorg
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1-24 timmar

Teknik

- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: aquaSensor
- Avhårdningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

Säkerhet

- aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i köket
- Barnsäkerhet: Barnsäker lucka och kontrollås

Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

