

iQ300, Tvättmaskin, frontmatad, 9 kg, max. 1400 varv/min WM14N29EDN



Extra tillbehör

WX975600	Tillbehör tvätt, Fastsättning för fötter
WZ10131	Förlängning kallvatten / AquaStop
WZMPF10	Microplastfilter

Enastående tvättprestanda med iQdrive-motor och smartFinish-program för att förhindra att tvätten blir skrynklig.

- ✓ speedPack L: Korta ner program eller tvätta på bara 15 minuter.
- ✓ Den bästa energimärkningen, A: Vår mest energisnåla tvättmaskin.
- ✓ smartFinish – Minskar skrynklor med upp till 50 %✓ och sparar tid vid strykning. ³
- ✓ LED-display med Simple touch: Visar all relevant information tydligt och är lättanvänd tack vare touchknapparna.
- ✓ Outdoor/Impregneringsprogram: Skyddar vattentäta textilier.

Beskrivning

Tekniska data

Energiklass ¹ :	A
Vägd energiförbrukning i kWh per 100 tvättcykler för ekoprogram 40-60:	49 kWh/100 cycles
Maximal kapacitet i kg.:	9.0 kg
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel ² :	50 l
Varaktighet för ekoprogram 40-60 i timmar och minuter vid nominell kapacitet:	3:48 h
Effektklass för centrifugering för ekoprogram 40-60:	B
Ljudnivåklass:	A
Ljudnivå, dB:	72 dB(A) re 1pW
Inbyggd / fristående:	Fristående
Mått (H x B x D):	845x598x590 mm
Nettovikt:	66.8 kg
Anslutningseffekt:	2300 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	210 cm
Dörrhängning:	Vänster
Hjul:	Nej
EAN kod:	4242003977941
Typ av installation:	Fristående



¹ Energiklass på en skala från A till G

² i program Eco 40-60

³ *smartFinish-programmet kan minska skrynklor med upp till 50 % (för kommersiella bomullsplagg, t-shirts och skjortor) enligt DIN EN ISO 15487 jämfört med textilier som inte behandlats med smartFinish-programmet. Testrapport E-0323-PT-22 från Deutschen Institute Für Textil – und Faserforschung Denkendorf (DITF) den 12.07.22. Resultaten kan variera beroende på tygtyp och omgivning.

iQ300, Tvättmaskin, frontmatad, 9 kg, max. 1400 varv/min WM14N29EDN

Beskrivning	
Effekt/Förbrukning • Energiklass¹: A • Energi² / Vatten³: 49 kWh kWh / 50 liter • Kapacitet: 9 kg • Effektivitetsklass centrifugering: B • Centrifugering/minut^{**}: 0 - 1400 v/min • Ljudnivå: 72 dB dB (A) re 1 pW • Ljudeffektivitetsklass: A Program • Standardprogram: bomull, syntet, fintvätt, handtvätt ylle • smartFinish: Ångprogram som minskar skrynlor på torra kläder • Specialprogram: Standard kall – 60°C, Skjortor, Outdoor/Impregnering, Mix, Syntet special, Ylle, Fintvätt/Siden Förbrukning och prestanda • varioSpeed: upp till 65% snabbare tvätt *** • touchControl-knappar: Färdig, Nattprogram, Start/Paus för påfyllning, Temperatur, VarioSpeed, Förtvätt, centrifugering/sköljstopp Användning/Säkerhet • Påfyllnadsfunktion: stoppa tvättmaskinen för att lägga till bortglömda plagg. • Stor display för centrifugeringshastighet, återstående tid, 24 h sluttidsfördröjning och tvättrekommendation • Användningsmätare: räknar antal körda program • Trumvolym: 65 l • Aqua Protection • Ett vred för val av samtliga tvätt- och specialprogram • antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång • iQdrive: tyst motorteknologi • iQdrive med 10 års motorgaranti, iQdrive: tyst motorteknologi • waterPerfect Plus: justerad vattenförbrukning även vid små mängder tvätt med hjälp av intelligent sensorteknologi. • Skumavkänning • Obalanskontroll • Indikation överdosering: Nej • Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar • Barnspärr • 47 cm lucköppning, grey, white med 160° lucka • Dörrhake i metall • Magnet med regel för att öppna Teknisk information • Kan monteras i stapel med ett monteringskit som passar torktumlaren. • Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd • Mått (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm • Djup: 59.0 cm • Djup inklusive dörr: 63.2 cm	• Djup med öppen lucka: 104.9 cm ¹ Energiklass på en skala från A till G ² Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (program Eco 40-60) ³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 40-60) ⁴ Programtid Eco 40-60 ^{**} Värdena är avrundade ^{***} Jämförelse mellan programtiden för Easy-care 40°C och programtiden för Easy-care 40°C + med varioSpeed aktiverad

**iQ300, Tvättmaskin, frontmatad,
9 kg, max. 1400 varv/min
WM14N29EDN**

Måttskisser

Mått i mm

