

Serie | 8, เครื่องล้างจานแบบตั้งพื้น, 60 cm,  
Stainless steel, lacquered  
SMS88TI03E



Zeolith® Drying: การอบแห้งที่สมบูรณ์แบบ  
ด้วยคุณสมบัติจากแร่ธรรมชาติ 100%  
และระบบหมุนเวียนความร้อนแบบ 3D air flow  
ช่วยให้ภาชนะแห้งสมบูรณ์แม้กระทั่งพลาสติก

ข้อมูลทางเทคนิค

สมรรถนะการทำความสะอาด : A

ปริมาณการใช้น้ำ : 7.5 l

ปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมดรายปี 220 วัน : 161 kWh

ปริมาณการใช้น้ำทั้งหมดรายปี 220 วัน : 1650 l

Built-in / Free-standing : การวางโดยอิสระ

ท็อปที่เคลื่อนย้ายได้ : ใช่

ทางเลือกแผงประตู : เป็นไปไม่ได้

ความสูงรวม worktop : 30 mm

ความสูงของผลิตภัณฑ์ : 845 mm

Adjustable feet : Yes - all

การปรับขาได้มากที่สุด : 20 mm

น้ำหนักสุทธิ : 53.7 กก.

น้ำหนักรวม : 56.0 กก.

ระดับการต่อ : 2400 W

กระแส (แอมแปร์) : 10 A

แรงดันไฟฟ้า : 220-240 V

ความถี่ : 50; 60 Hz

ความยาวสายจ่ายไฟฟ้า : 175 ซม.

ชนิดของปลั๊ก : GARDY plug w/ earthing

ความยาวสายเข้า : 165 ซม.

ความยาวสายจ่ายออก : 190 ซม.

ส่วนประกอบการใช้ความร้อนที่ไม่เปิดเผย : ใช่

ค่าบรรยายระบบการควบคุมน้ำ : การป้องกันน้ำสามชั้น 24h

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของเด็ก : Mech. door lock

ยาละลายน้ำ : ใช่

ชนิดตะแกรงบน : high TP

ตะแกรงบนที่ปรับได้ : Rackmatic 3-stage

ชนิดตะแกรงด้านล่าง : high TP

ชั้นที่ 3 : 3rd Rack 2.1

อุปกรณ์เสริมเพื่อเลือก : SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5100, SMZ5300

รวมอุปกรณ์เสริมแล้ว 2 : no

จำนวนการตั้งค่าสถานที่ : 13

สี/ วัสดุตู้ : Stainless steel colour, lacqu.

สี/ วัสดุเครื่อง : Stainless steel, lacquered

สี/ วัสดุด้านบน : Stainless steel colour, lacqu.

ขนาดของผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก) : 845 x 600 x 600 mm

ขนาดของผลิตภัณฑ์ที่ห่อแล้ว (สูงxกว้างxลึก) : 880 x 680 x 670 mm



4 242002 819242

## Serie | 8, เครื่องล้างจานแบบตั้งพื้น, 60 cm, Stainless steel, lacquered SMS88TI03E

**Zeolith® Drying:** การอบแห้งที่สมบูรณ์แบบ  
ด้วยคุณสมบัติจากแร่ธรรมชาติ 100%  
และระบบหมุนเวียนความร้อนแบบ 3D air flow  
ช่วยให้ภาชนะแห้งสมบูรณ์แม้กระทั่งพลาสติก

### ข้อมูลทั่วไป

- ความจุ 13 ชุดมาตรฐาน
- ระดับการใช้พลังงาน : A+++
- -10% 211 kwh
- โปรแกรม Eco ใช้พลังงานไฟฟ้า 50: 211 kwh ต่อปี  
(คำนวณจากโปรแกรมล้างมาตรฐานด้วยน้ำเย็น  
แบบใช้พลังงานต่ำ จำนวน 280 ครั้ง ต่อปี)  
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคล
- อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า Eco 50: 0.73 kwh
- Power consumption off-mode / left-on mode: 0.5 W / 0.5 W
- ปริมาณการใช้น้ำในโปรแกรมประหยัดพลังงาน 50: 3920 ลิตรต่อปี  
(คำนวณจากโปรแกรมล้างมาตรฐานด้วยน้ำเย็น แบบใช้พลังงานต่ำ จำนวน  
280 ครั้ง ต่อปี) ปริมาณการใช้น้ำจริงขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบุคคล
- อัตราการใช้น้ำในโปรแกรม Eco 50: 7.5 l
- ระดับการประหยัดพลังงานในการอบแห้ง: A (A คือ ประหยัดพลังงานสูงสุด)
- โปรแกรมประหยัดพลังงาน 50°C  
เหมาะสำหรับการทำความสะอาดภาชนะที่สกปรกกระทันหัน  
ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ประหยัดพลังงานที่สุด ใช้น้ำและไฟฟ้าน้อยที่สุด
- เวลาทำงานในโปรแกรม Eco 50: 225 นาที
- ระดับเสียง 44
- ปริมาณน้ำที่ใช้ในการล้างโปรแกรมอัตโนมัติ 45-65°C เริ่มต้นที่ 6 ลิตร  
ขึ้นอยู่กับความสกปรกของภาชนะ

### โปรแกรม

- 8 โปรแกรม: อัตโนมัติ 35-45 °C, อัตโนมัติ 45-65 °C,  
อัตโนมัติ 65-75 °C, Super 60 °C, ประหยัด Eco 50 °C,  
โปรแกรมล้างกลางคืน 50 °C, ล้างด่วน 45 °C, ล้างน้ำเย็น
- 5 โปรแกรมพิเศษ: Half Load, Shine & Dry, VarioSpeedPlus, Intensive  
Zone, HygienePlus
- ปรับอุณหภูมิในการล้างได้ 6 ระดับ

### คุณลักษณะ

- ระบบ speedMatic hydraulic system
- ระบบอบแห้ง Zeolite-Drying : yes
- ระบบการจัดการน้ำ
- dosageAssist: ช่องใส่น้ำยา/เม็ดล้างจานแบบพิเศษ  
ที่ช่วยให้ละลายและเข้าถึงระบบการล้างได้ดี ไม่มีตกค้าง  
ช่องใส่ผงล้างจานอัตโนมัติ ความคมการละลายน้ำยาได้เต็มประสิทธิภาพ
- Aqua-Sensor, loading sensor เซ็นเซอร์อัจฉริยะ  
ที่ตรวจจับความสกปรกในน้ำ
- R
- ระบบหมุนเวียนความร้อน
- หัวสเปรย์ฉีดน้ำอย่างทั่วถึง
- ระบบ Regenerative electronics
- ระบบทำความสะอาดตัวกรองด้วยตัวเอง ด้วยตัวกรอง 3 ชั้น
- E

### ความสะดวกสบาย

- TouchControl (metallic)
- light curtain white : : ไฟ LED อัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง
- ควบคุมด้วยปุ่มกด ด้านบนของฝาปิดเครื่อง
- จอแสดงผล TFT
- สัญญาณ Acoustic แจ้งเตือนเมื่อเครื่องทำงานเสร็จ
- ระบบนาฬิกา Real Time Clock
- SWR
- R-
- ตั้งเวลาการล้างล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง
- ไฟ LED แจ้งเมื่อต้องเติมเกลือ
- ไฟ LED แจ้งเมื่อต้องเติมน้ำยาแววาว
- พื้นผิวเคลือบวัสดุป้องกันรอยนิ้วมือ

### ตะกร้าและชั้นวาง

- ตะกร้า VarioFlex พร้อมด้วยจุดสัมผัสสีแดง
- VarioDrawer Pro
- ตะกร้าขนาดใหญ่ พร้อมมือจับ
- ระบบ Rackmatic สามารถปรับระดับความสูงของตะกร้าได้ 3 ระดับ
- ตะกร้าบน ชั้นวางแบบพับได้ 6 ชั้น
- ตะกร้าล่าง ชั้นวางแบบพับได้ 8 ชั้น
- 2 lever (long/short)
- ตะกร้าล่างมีชั้นสำหรับวางถ้วย 2 อัน
- ตะกร้าล่างมีชั้นสำหรับวางแก้ว

### ความปลอดภัย

- AquaStop ระบบป้องกันน้ำรั่ว รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
- ระบบล๊อคป้องกันเด็กใช้งาน
- ระบบ Servo lock ช่วยให้ปิดประตูได้ง่ายขึ้น
- ระบบป้องกันพิเศษสำหรับการล้างแก้ว/ภาชนะอบนมบาง
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (HxWxD): 84.5 x 60 x 60 cm

### ประสิทธิภาพ

### นวัตกรรมและเทคโนโลยี

Serie | 8, เครื่องล้างจานแบบตั้งพื้น, 60 cm, Stainless steel, lacquered  
SMS88TI03E

measurements in mm



socket  
( ) values with extension kit