

**Üstten Donduruculu Buzdolabı, 161 x
60 cm, Beyaz
BD2029W3VV**



267 litre iç hacim ve ExtraFresh tazelik sistemiyle, yiyecekleriniz için daha uzun süre tazelik sunar.

Teknik bilgiler

Kurulum tipi:	Solo
Kompresör adedi:	1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı:	1
Genişlik:	600 mm
Yükseklik:	1610 mm
Derinlik:	650 mm
Net Ağırlık:	63.6 kg
Kapı panel seçenekleri:	Yok
Kapı yönü:	Sağ, değiştirilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi:	2
Plastik şişelik:	Evet
No-Frost sistemi:	hayır
Soğutucu bolmesi - iç havalandırma:	Evet
Değiştirilebilir kapı yönü:	Evet
Elektrik kablosu uzunluğu:	240.0 cm
Isıtma Gücü:	90 W
Akım:	10 A
Nominal gerilim:	220-240 V
Frekans:	50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h):	25 h



Üstten Donduruculu Buzdolabı, 161 x 60 cm, Beyaz BD2029W3VV

267 litre iç hacim ve ExtraFresh tazelik sistemiyle, yiyecekleriniz için daha uzun süre tazelik sunar.

GENEL BİLGİLER<

IB:Font>- Enerji verimlilik sınıfı: A++

- Elektrik tüketimi: 0.558 kWh/24

- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar

TASARIM

- Yüksek kapı

- Entegre yatay kapı kolu

KONFOR VE GÜVENLİK<

IB:Font>- LED Elektronik Kontrol

- Süper Dondurma

- Soğutucu bölümünde otomatik defrost

SOĞUTUCU BÖLÜMÜ

- Turbo fan sistemi

- Toplam 4 adet yüksekliği ayarlanabilen emniyetli cam raf, bunlardan 3'lü çıkarılabilen emniyetli cam raf

- 1 adet nem kontrollü ExtraFresh çekmecesini - Meyve ve sebzelerin tazeliği ve vitaminleri daha uzun süre korunur.

- 1 büyük kapı rafı

- LED aydınlatma

DERİN DONDURUCU BÖLÜMÜ<

IB:Font>- Esnek dondurucu bölümü - çıkarılabilen emniyetli cam raflar sayesinde daha fazla kullanım alanı

- 1 Cam raf

- Buz kabı (küp)

TEKNİK BİLGİLER<IB

B:Font>- Enerji Sınıfı: A++

- Toplam brüt hacim: 267 l

- Soğutucu bölmesi net hacim: 194 l

- Dondurucu bölmesi net hacim: 70 l

- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 7 kg

- Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat

- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir

- İklim sınıfı: SN-T<

Boyutlar (YxGxD): 161 x 60 x 65 cm<

IB:Font>AKSESUARLAR

- Yumurtalık, A**0015