

**Üstten Donduruculu Buzdolabı, 191 x 70 cm, Inox görünümlü
BD2158L3VV**



514 litre brüt iç hacim ve ExtraFresh tazelik sistemiyle yiyecekler için daha fazla saklama kapasitesi ve daha uzun süre tazelik sunar.

- ExtraFresh çekmecesini meyve ve sebzeleriniz için daha uzun süre tazelik sağlar.
- Led aydınlatma, optimum konumu sayesinde soğutucu içerisinde aydınlık bir ortam yaratır.

Teknik bilgiler

Kurulum tipi:	Serbest kurulumlu
Kompresör adedi:	1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı:	1
Genişlik:	700 mm
Yükseklik:	1910 mm
Derinlik:	770 mm
Net Ağırlık:	84.5 kg
Kapı panel seçenekleri:	Yok
Kapı yönü:	Sağa ters çevrilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi:	3
Plastik şişelik:	evet
Soğutucu bolmesi - iç havalandırma:	evet
Değiştirilebilir kapı yönü:	evet
Elektrik Kablosu Uzunluğu:	240 cm
Isıtma Gücü:	90 W
Akım:	10 A
Nominal Gerilim:	220-240 V
Frekans:	50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h):	32 saat



¹ Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)

² Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bağlı değişebilir.
Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıştır.

Üstten Donduruculu Buzdolabı, 191 x 70 cm, Inox görünümlü BD2158L3VV

514 litre brüt iç hacim ve ExtraFresh tazelik sistemiyle yiyecekler için daha fazla saklama kapasitesi ve daha uzun süre tazelik sunar.

nda cihazın fonksiyonları etkilenmemekte fakat enerji tüketiminde bir miktar artma olmaktadır.

Çevre ve Güvenlik

Montaj

GENEL BİLGİLER<I

IB:Font>

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS<IB

B:Font>- Enerji verimlilik sınıfı: A++

- Elektrik tüketimi: 289 kWh/yıl
- Toplam brüt hacim: 514 l
- 40 dB(A) re 1 pW

TASARIM

- Inox görünümlü kapılar
- Entegre yatay kapı kolu
- Soğutucu bölümünde LED aydınlatma

KONFOR VE GÜVENLİK<

/IB:Font>- LED Elektronik Kontrol

- Süper Dondurma
- Soğutucu bölümünde otomatik defrost

SOĞUTUCU BÖLÜMÜ

- Soğutucu bölgesi net hacim: 400 l
- Turbo fan sistemi
- 4 adet çekilebilen emniyetli cam raf, toplam 5 emniyetli cam raf
- 4 kapı rafı

TAZELİK SİSTEMLERİ<IB

B:Font>- 1 adet nem kontrollü ExtraFresh çekmeces - Meyve ve sebzelerin tazeliği ve vitaminleri daha uzun süre korunur.

DERİN DONDURUCU BÖLÜMÜ<

/IB:Font>- Dondurucu bölgesi net hacim: 109 l

- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 12 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 32 saat
- IceTwister: Kolay kullanılabilir Buzmatik
- Dondurucu takvimi

ÖLÇÜLER

- Boyutlar (YxGxD): 191 x 70 x 77 cm

TEKNİK BİLGİLER<IB

B:Font>- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir

- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
- İklim sınıfı: SN-T<


Bağlantı: 90 W<

220 - 240 V<

/IB:Font>AKSESUARLAR

- Yumurtalık, Buz Kabı
- Toplam brüt hacim 514 l
- Soğutucu brüt hacim: 403 l
- Dondurucu brüt hacim: 111 l
- Standart 24 saat test sonuçlarıdır. Günlük tüketim, kullanım koşullarına ve yerine bağlıdır.
- Belirtilen enerji değerlerine ulaşabilmek için, cihaz beraberindeki mesafe koruyucu ile kullanılmalıdır. Mesafe koruyucu ile kullanıldığında cihaz derinliği 3,5 cm artmaktadır. Mesafe koruyucu kullanılmadığı

Üstten Donduruculu Buzdolabı, 191 x 70 cm, Inox görünümlü BD2158L3VV



Cihaz adı	a	b	c	d	e	f	g	h
KDV29 (iç Tutamak)	1610	600	650	580	610	1200	650	690
KDV33 (iç Tutamak)	1760	600	650	580	610	1200	650	690
KDE33 (dış Tutamak)	1760	600	650	580	650	1200	690	690
KDV43 (iç Tutamak)	1760	700	650	580	710	1300	650	690
KDV47 (iç Tutamak)	1910	700	650	580	710	1300	650	690
KDV58 (iç Tutamak)	1910	700	770	700	710	1420	770	810
KDV58 (dış Tutamak)	1910	700	770	700	750	1420	810	810

Tanım

- a) Yükseklik
- b) Genişlik
- c) Tutamak ve esnek ara parça olmadan kapalı kapıda derinlik
- d) Esnek ara parça olmadan dolap genişliği
- e) 90° açık kapıda genişlik
- f) Tutamak ve esnek ara parça olmadan açık kapıda derinlik
- g) Tutamak olan ama esnek ara parça olmayan kapalı kapıda derinlik
- h) Tutamak olmayan ve esnek ara parça olan kapalı kapıda derinlik

Ölçüler mm cinsindendir