PROFILO

# Üstten Donduruculu Buzdolabı, 186 x 75 cm, Beyaz, Total No Frost BD2176WEXN

- NoFrost teknolojisi sayesinde zaman ve enerji tüketen çözdürme işlemine gerek kalmaz.
- Derin Dondurucu LED Aydınlatması buzdolabınızdaki ürünleri eşit şekilde aydınlatarak ihtiyaç anında aradıklarınızı kolayca bulmanızı sağlar.
- Led aydınlatma, optimum konumu sayesinde soğutucu içerisinde aydınlık bir ortam yaratır.
- Ayarlanabilir Cam Raf Sistemi, raflar arasında yüksekliği ayarlamanıza yardımcı olarak buzdolabınızın iç alanından esnek bir şekilde yararlanmanızı sağlar.
- AirFresh Filtresi, buzdolabınızdaki kokuları yok ederek içerideki havayı daima temiz ve ferah tutar.

**Teknik bilgiler**

| | |
|---|---|
| Enerji Verimlilik Sınıfı[1]: | E |
| Yıllık ortalama enerji tüketimi[2]: | 278 kWh/yıl |
| Derin dondurucu bölümü kapasitesi: | 124 litre |
| Soğutucu bölümü kapasitesi: | 418 litre |
| Ses seviyesi: | 41 dB(A) re 1pW |
| Ses verimllik sınıfı: | C |
| Kurulum tipi: | Serbest kurulumlu |
| Kompresör adedi: | 1 |
| Bağımsız soğutucu devresi sayısı: | 2 |
| Genişlik: | 750 mm |
| Yükseklik: | 1860 mm |
| Derinlik: | 800 mm |
| Net Ağırlık: | 86.9 kg |
| Kapı panel seçenekleri: | Mümkün değil |
| Kapı yönü: | Diğer |
| Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi: | 3 |
| Plastik şişelik: | evet |
| No-Frost sistemi: | Soğutucu ve dondurucu |
| Sogutucu bolmesi - ic havalandırma: | hayır |
| Değiştirilebilir kapı yönü: | evet |
| Elektrik Kablosu Uzunluğu: | 240 cm |
| Akım: | 10 A |
| Nominal Gerilim: | 220-240 V |
| Frekans: | 50 Hz |
| Elektrik kesintisinde saklama süresi (h): | 13 saat |

4 242006 321321

[1] Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)

[2] Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bağlı değişebilir. Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıştır.

# Üstten Donduruculu Buzdolabı, 186 x 75 cm, Beyaz, Total No Frost BD2176WEXN

Ölçüler mm cinsindendir




Açıklama:
**A**: Yükseklik
**B**: Genişlik
**C**: Kapak kapalıyken derinlik, tutamaksız
**D**: Dolap derinliği
**E**: Kapak 90° açıkken genişlik
**F**: Kapı açıkken derinlik
**G**: Kapak kapalıyken derinlik, tutamak ile
**H**: Nişe veya gömme dolaba montaj için hava boşluğu

| Cihaz adı | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDN76 (iç tutamak) | 1860 | 750 | 800 | 720 | 760 | 1490 | 800 | 12 |
| KDN76 (dış tutamak) | 1860 | 750 | 800 | 720 | 800 | 1490 | 840 | 12 |