

Serie 4, Ada Tipi Davlumbaz, 90 cm, Paslanmaz çelik DIB97IM50



DHZ1231 Bağlantı elemanı, DHZ1241 Bağlantı elemanı, DHZ1246 Havalandırma kanalı, DHZ1251 Bağlantı elemanı, DHZ1253 Bağlantı elemanı, DHZ1256 Havalandırma kanalı, DIZ2CB1I4 :, DIZ2CX5C6 CleanAir Başlatma seti, DIZ2FX5D1 Long Life recirculation kit external, DZZ0XX0P0 CleanAir aktif kömür filtresi, DZZ1XX1B6 CleanAir aktif kömür filtresi, DZZ2CB1B4 :, HEZG9AS00S Adaptör

Yüksek emiş gücü ve eşsiz tasarımı ile ada tipi mutfaklar için özel çözümler sağlayan davlumbaz

- Yüksek davlumbaz performansı ile düşük ses.
- Kolay iç temizlik: Gizli kablolar ve yuvarlatılmış kenarlar sayesinde davlumbaz temizliği çok daha kolay.

baca rengi: paslanmaz çelik
tipi: Island/Ceiling
Elektrik kablosu uzunluğu: 130.0 cm
baca yüksekliği: 691-871/691-991 mm
Yükseklik (mm): 53 mm
Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe: 550 mm
Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe: 650 mm
Net Ağırlık: 29.2 kg
Kontrol Tipi: Elektronik
Kademe Seviyesi: 3 kademe + yoğun kademe
Emiş Gücü: 438 m³/h
hava dolaşımında , boost kademede çalışırken hava çekme: 527 m³/h
Emiş Gücü: 390 m³/h
hava çıkışlarında ,yoğun kademede çalışırken hava çekme: ... 754 m³/h
Maximum Air flow: 438 m³/h
Aydınlatma sayısı: 4
Ses seviyesi: 57 dB(A) re 1pW
Boru çapı: 150 / 120 mm
Yağ filtresi malzemesi: Yıkanabilir alüminyum
EAN numarası: 4242005086269
Güç: 256 W
Akım: 10 A
Nominal gerilim: 220-240 V
Frekans: 60; 50 Hz
Elektrik Bağlantı Tipi: Topraklı standart fiş
Montaj tipi: Ada



Serie 4, Ada Tipi Davlumbaz, 90 cm, Paslanmaz çelik DIB97IM50

Yüksek emiş gücü ve eşsiz tasarımı ile ada tipi mutfaklar için özel çözümler sağlayan davlumbaz

- Enerji Sınıfı: B*
- Ortalama Enerji Tüketimi: 74.3 kWh/yıl*
- Aydınlatma Enerji Sınıfı: A*
- Yağ Filtresi Enerji Sınıfı: B*
- Maksimum Normal Ses Yüksekliği: 57 dB*

Model:

Tasarım:

Çalışma ve Güç:

Çalışma modu / işlem:

Güç:

Çevre ve güvenlik:

Konfor:

Ölçüler:

Teknik özellikler:

- Ada tipi davlumbaz
- 90 cm genişlik
- Ürün rengi: Paslanmaz çelik
- Hava çıkışlı (bacalı) ve hava dolaşimli (bacasız) kullanıma uygun
- Hava dolaşimli kullanımlarda hava dolaşım kiti veya Cleanair modülü (aksesuar) gereklidir.
- Ada davlumbaz
- Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için: TouchControl (dokunmatik tuşlar)
- Elektronik kumanda
- TouchControl (dokunmatik tuşlar), LED lamba
- TouchControl (dokunmatik tuşlar) ile 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Elektronik kumanda/TouchControl (dokunmatik tuşlar) - LED lamba
- LED lamba ile TouchControl (dokunmatik tuşlar) (3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe)
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Yoğun kademe çalışma süresi: 6 dakika
- Kolay temizlik sağlayan iç çerçeve: Davlumbazınızın motor ve kablolarını gizleyen iç çerçeve ile temizlik çok daha kolay ve güvenli
- Enerji verimliliği sağlayan kapasitör
- 4 adet 1,5W LED aydınlatma
- Işık Yoğunluğu: 409 lux
- Renk Sıcaklığı: 3500 K
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen 3 adet metal yağ filtresi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) max. 754 m³/h
- Max. emiş gücü(DIN/EN 61591 normuna göre): 754 m³/h
- EN 61591 normuna göre hava çıkışlı emiş gücü:
- max. normal kullanım:438 m³/h, max yoğun kademe: 754 m³/h
- Ekstra ses izolasyonu sayesinde son derece sessiz çalışma

- (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): ses seviyesi: 57 dB, ses basıncı: 44 db (A)
- EN 60704-2-13 normuna göre
- max. ses basıncı:44dB(A)
- max. ses seviyesi:57 dB(A) re 1 pW
- 150 mm, 120 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- Tek yönlü klape
- Max. emiş gücü: 754 m³/h
- Hava çıkışlı (YxGxD): 744-924 x 898 x 600 mm
- Hava dolaşimli (YxGxD): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Bağlantı değeri: 256 W
- Elektrik kablo uzunluğu: 1.3 m

*AB-Yönetmelik No 65/2014 ile uyumlu

**Serie 4, Ada Tipi Davlumbaz, 90 cm,
Paslanmaz çelik
DIB97IM50**

