

**Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Cam dekor
DVG6D660**



B

Tercihe bağı aksesuarlar

DUG0D011 Aktif kömür filtresi

Yüksek emiş gücüne sahip duvara monte edilen davlumbaz

- Profilo davlumbazlar yüksek emiş güçleriyle mutfağınızdaki havanın daha temiz kalmasını sağlar.

Teknik bilgiler

tipi:	Wall-mounted
Elektrik kablosu uzunluğu:	100.0 cm
baca yüksekliği:	730-890/730-1000 mm
Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe:	500 mm
Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe:	650 mm
Net Ağırlık:	15.7 kg
Kontrol Tipi:	Elektronik
Kademe Seviyesi:	3 kademe + yoğun kademe
çalışırken max. Hava çekme:	620 m ³ /h
hava dolaşımında , boost kademede çalışırken hava çekme:	440.0 m ³ /h
dolaşımli olarak çalışırken hava çekme:	415 m ³ /h
hava çıkışlarında ,yoğun kademede çalışırken hava çekme:	700 m ³ /h
Maximum Air flow:	620 m ³ /h
Aydınlatma sayısı:	2
Gürültü seviyesi:	68 dB(A) re 1 pW
Boru çapı:	150 mm
Yağ filtresi malzemesi:	Yıkanebilir alüminyum
EAN numarası:	4242006269258
Isıtma Gücü:	252 W
Nominal gerilim:	220-240 V
Frekans:	50-60 Hz
Elektrik bağlantı tipi:	Topraklı standart fiş
Montaj tipi:	Duvara monte



4 242006 269258

Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Cam dekor DVG6D660

Yüksek emiş gücüne sahip duvara monte edilen davlumbaz

Tasarım:

- Duvar tipi davlumbaz
- Cam dekorlu köşeler & Siyah
- Cam panel
- Duvara monte edilebilir

Çalışma ve Güç:

- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm ölçümüne göre): max. 620 m³/h; yoğun 700 m³/h
- Yüksek verimli çift üfleme
- Yoğun kademe çalışma süresi: 6 dakika
- Hava çıkışlı ve hava dolaşimli kullanıma uygun
- Hava dolaşimli kullanım (bacasız) için hava dolaşım kiti (aksesuar) gereklidir
- Bağlantı değeri: 252 W
- Ortalama Enerji Tüketimi: 83.5 kWh/yıl*

Çevre ve güvenlik:

- Max. ses seviyesi: 68 dB* (normal kullanımda)
- EN 60704-2-13 normuna göre
- max. ses basıncı: 54dB(A)
- max. ses seviyesi: 68 dB(A) re 1 pW
- Aydınlatma Enerji Sınıfı: A*
- Yağ Filtresi Enerji Sınıfı: C*

Konfor

- Kontrol paneli: Mekanik kontrol, Elektronik ekran
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen çelik yağ filtresi
- 2 adet 1W Led aydınlatma

Ölçüler:

- Hava çıkışlı (YxGxD): 778-938 x 598 x 520 mm
- Hava dolaşimli (YxGxD): 778-1048 x 598 x 520 mm
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur

*AB-Yönetmelik No 65/2014 ile uyumlu

Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Cam dekor
DVG6D660

